

Ausstattungsvarianten.

	1100 Vario MT
Motor	
Motorvorwärmung	□
Getriebe	
Vario TMS - Traktor-Management-System	■
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion	■
Tempomat	■
Spurführung	
Spurführung Basispaket	■
Standard Trimble / NovAtel	■
RTK Trimble / NovAtel	□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	□
Contour Assistant	□
Agronomie	
Agronomie Basispaket	■
Telemetrie	
Telemetrie Basispaket	■
Smart Connect	■
Maschinensteuerung	
Maschinensteuerung Basispaket	■
Section Control	□
Variable Rate Control	□
Vario-Bedienung	
Fahrhebel mit Tempomat und Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen	■
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	□
Varioterminal 10.4" mit Touch- und Tastenbedienung	■
Kabine	
Kabinenfederung mechanisch	□
Komfortsitz luftgefedert	■
Super-Komfortsitz luftgefedert	□
Fahrersitz Deluxe Leder	□
Beifahrersitz	■
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	■
Heizung mit stufenlosem Gebläse	■
Klimaanlage	■
Integrierte Klimaautomatik	□
Sonnenrollo hinten	□
Sonnenrollo rechts	□
Parallel Scheibenwischer vorn	■
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	■
Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar	■
Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung	□
Radarsensor	□

	1100 Vario MT
Beleuchtung	
Halogen-Fahrscheinwerfer	■
Arbeitscheinwerfer hinten	■
Arbeitscheinwerfer A-Säule	■
Arbeitscheinwerfer A-Säule LED	□
Arbeitscheinwerfer Dach hinten LED	□
Arbeitscheinwerfer Dach vorn LED	□
3. Bremsleuchte	■
Rundumkennleuchten LED	■
Fahrwerk	
ConstantGrip Suspension	■
SmartRide Federungssystem	■
SmartRide+ Federungssystem	□
Stufenlose Spurverstellung	■
Laufband mit Standardausführung	■
Laufband mit Verstärkung	□
Druckluftbeschaffungsanlage 2- Leitungsanlage	■
Kraftheber	
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung	□
Heckkraftheber EW (EHR) schwenkbar	□
Externe Bedienung Heckkraftheber	□
Zapfwelle	
Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E/1.300 U/min	□
Externbetätigung Heckzapfwelle	□
Hydraulik	
Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker)	■
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 220 l/min)	□
Bis zu 8 elektr. Proportionalventile	□
Hydraulikanschluss PowerBeyond	□
Druckloser Rücklauf Heck	□
DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)	■
Aufbau	
Zugstange Kat. 5 schwenkbar	■
Zugstange Adapter Kat. 5 - Kat. 4	□
Zugstange Kat. 5 hydraulisch verstellbar	□
Frontgewichte, verschiedene Größen	□

Technische Daten.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Motor					
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	376/511	415/564	455/618	495/673
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	376/511	415/564	455/618	495/673
Hubraum	cm³	15200	15200	15200	16200
Nennrehzahl	U/min	1730	1730	1730	1730
Max. Drehmoment bei 1450 U/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Kraftstoffvorrat	Liter	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
AdBluevorrat	Liter	135.0	135.0	135.0	135.0
Getriebe & Zapfwelle					
Getriebetyp		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40	40
Heckzapfwelle Option		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Kraftheber & Hydraulik					
Verstellpumpe	l/min	220	220	220	220
Verstellpumpe Option 1	l/min	440	440	440	440
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	100	100	100	100
Raupenlaufbänder					
Zentralträgerfederung		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Pendelwinkel der Primärfederung	Grad	8	8	8	8
Gesamtbreite Antriebsrad	mm	225	225	225	225
Gesamtbreite Laufrolle	mm	224	224	224	224
Serienraupenlaufband		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27,5" Standard AG
1. Option Raupenlaufband		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG
Abmessungen					
Spurweite (bei Serienraupenlaufband)	mm	2286	2286	2286	2286
Gesamtbreite bei Serienraupenlaufband	mm	2979	2979	2979	2979
Gesamtlänge	mm	6758	6758	6758	6758
Gesamthöhe Komfortkabine	mm	3546	3546	3546	3546
Max. Bodenfreiheit	mm	359	359	359	359
Radstand (Antriebsrad bis Frontleitrad)	mm	3000	3000	3000	3000
Gewichte					
Leergewicht (Grundscharer mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0