

Serien- und Zusatzausstattung
 Serie: ■
 Optional: □

FENDT ROGATOR 600

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hauptbehälter				
Nominales Fassungsvermögen	Liter	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Maximales Fassungsvermögen	Liter	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Klarwasserbehälter				
Fassungsvermögen	Liter	500	500	500
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filter				
Saugfilter	Mesh	12	12	12
Druckfilter	Mesh	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Verrohrung				
Saugseite	Zoll	3	3	3
Druckseite	Zoll	2	2	2
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Ansaugarmatur				
Manueller 5-Wegehahn		■	■	■
Elektrischer 5-Wegehahn		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Spritzpumpe				
Pumpentyp: Kreiselpumpe		■	■	■
Maximale Leistung bei 2.5 bar	l/min	785	785	785
Maximaler Druck	bar	8,5	8,5	8,5
Edelstahlkreiselpumpe		□	□	□

*Abhängig von der gewählten Bereifung und/oder dem gewählten Gestänge, ** = länderspezifisch erforderlich, *** = länderspezifisch

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Einspülschleuse				
Fassungsvermögen	Liter	60	60	60
Ansaugleistung Flüssigkeiten	l/min	200	200	200
Ansaugleistung Feststoffe	kg/min	33	33	33
Reinigungssystem	bar	6	6	6
Reinigungspistole**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Gestänge und Spritzsystem				
Verrohrung	Zoll	1	1	1
Maximale Anzahl Teilbreiten	Anzahl	72	72	72
Gestängebreiten	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Material: Aluminium		■	■	■
Max. Arbeitshöhe*	m	2,9	2,9	2,9
Min. Arbeitshöhe*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic Gestängehöhenführung mit 4 Sensoren		□	□	□
Individuelle Gestängegeometrie		■	■	■
Düsenabstand	cm	50	50	50
5-fach Düsenkörper	Düsen	5	5	5
2+2 DualSelect Düsenkörper	Düsen	4	4	4
QuadSelect Düsenkörper	Düsen	4	4	4
Randdüsenschialtung EU		□	□	□
Randdüsenschialtung NL**		□	□	□
Außenreinigungskit Wasser**		□	□	□
Außenreinigungskit Luft		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Deichsel und Anhängung				
Automatisches Zugmaul		□	□	□
Maximale Anhängelast	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Achsen und Bremsen				
Feste Spurbreite		■	■	■
Hydraulisch verstellbare Spurbreite		□	□	□
Lenkwinkel*	Grad	35	35	35
Allradlenkung		■	■	■
Spurbreite*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Druckluftbremsanlage		□	□	□
Im Endantrieb integrierte Scheibenbremse		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bereifung und Kotflügel				
Durchmesser 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Durchmesser 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Durchmesser 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Durchmesser 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Durchmesser 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Durchmesser 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Durchmesser 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Durchmesser 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Außenbreite Kotflügel	m	2,55	2,55	2,55
Außenbreite verbreiterte Kotflügel	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bedienung				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl Joystick		■	■	■
Zweites Varioterminal 10.4*		□	□	□
Rückfahrkamera		□	□	□
OptiFlow Bedienfeld		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Motor				
AGCO Power Motor		■	■	■
Abgasnorm	Stufe	5 / V	5 / V	5 / V
Zylinder	Anzahl	6	6	6
Nennleistung nach ISO14396	kW/PS	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maximaleistung nach ISO14396	kW/PS	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	Nm	1000	1060	1200

*Abhängig von der gewählten Bereifung und/oder dem gewählten Gestänge, ** = länderspezifisch erforderlich, *** = länderspezifisch

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Höchstgeschwindigkeit bei 1.750 U/min***	km/h	50	50	50
Reduzierte Motordrehzahl bei 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Federung				
Einzelradfederung		■	■	■
Min. Bodenfreiheit*	cm	75	75	75
Max. Bodenfreiheit*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Kabine				
AGCO Vision Kabine		■	■	■
Kabinengröße	m³	4	4	4
Automatische Klimaanlage		■	■	■
Cat 4 zertifiziert		■	■	■
Integrierte Kühlbox		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Betriebsflüssigkeiten				
Kraftstoff	Liter	310	310	310
AdBlue	Liter	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Gewicht				
Leergewicht (abhängig von gewählten Optionen)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Druckluftanlage				
Kompressor (1-Zylinder)		□	□	□
Maximaler Druck	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Abmessung				
Länge	m	9,25	9,25	9,25
Breite*	m	2,55	2,55	2,55
Höhe*	m	3,98	3,98	3,98
Bodenfreiheit*	cm	75	75	75
Radstand	m	3,6	3,6	3,6