

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Schneidwerk						
Schneidwerksbreiten FreeFlow von - bis	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Schnittfrequenz FreeFlow	Schnitte/min	1254	1254	1254	1254	1254
Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80
Schnittfrequenz PowerFlow	Schnitte/min	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ Schneidwerksführung		☒	☒	☒	☒	☒
AutoLevel Schneidwerksregelung		☒	☒	☒	☒	☒
Automatische Haspelgeschwindigkeit		☒	☒	☒	☒	☒
Rapsschnecke		☐	☐	☐	☐	☐
Elektrische Rapstrennmesser		☐	☐	☐	☐	☐
Multikuppler		☒	☒	☒	☒	☒
Hydraulischer Haspelantrieb		☒	☒	☒	☒	☒

Schrägförderer						
WWHU (World Wide Hook Up)		☒	☒	☒	☒	☒
Power Feed Roller				☒	☒	☒
Einzusketten	Anzahl	3	3	3	3	3
Mechanische Reversierung		☒	☒	☒	☒	☒

Dreschwerk						
MCS Plus Dreschwerk				☒	☒	☒
Dreschtrommelbreite	mm	1340	1340	1340	1340	1340
Dreschtrommeldurchmesser	mm	600	600	600	600	600
Dreschtrommeldrehzahl	U/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Dreschkorb Umschlingungswinkel	Grad	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Dreschkorbfläche, gesamt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Unabhängige Einstellung Korbeingang/-ausgang		☒	☒	☒	☒	☒
Dreschkorbleisten	Anzahl	12	12	12	12	12
Sektional-Dreschkorb		☐	☐	☐	☐	☐
Reisdreschwerk		☐	☐	☐	☐	☐

Restkornabscheidung						
Wendetrommeldurchmesser	mm	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)				☒	☒	☒
Rotationsabscheider Breite	mm			1340	1340	1340
Rotationsabscheider Durchmesser	mm			600	600	600
Rotationsabscheider Abscheidefläche	m²			0.9	0.9	0.9
Aktive Gesamtabscheidefläche	m²	0.99	0.99	1.89	1.89	1.89
Strohschüttler	Anzahl	5	5	5	5	5
Fallstufen	Anzahl	4	4	4	4	4
Strohschüttlerlänge	mm	4256	4256	4256	4256	4256
Strohschüttlerfläche	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Gesamtabscheidefläche	m²	6.72	6.72	7.62	7.62	7.62

Reinigung						
Sektionales Reinigungssystem		☒	☒	☒	☒	☒
Vorbereitungsboden, geteilt und ausbaubar		☒	☒	☒	☒	☒
Gesamtsiebfläche	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radialgebläse		☒	☒	☒	☒	☒
Gebälasedrehzahl	U/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Gebälasedrehzahl, reduziert	U/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Überkehr zur Dreschtrommel		☒	☒	☒	☒	☒
HC-Siebe		☒	☒	☒	☒	☒
Überkehranzeige		☐	☐	☐	☐	☐
Überkehrkamera		☐	☐	☐	☐	☐

Korntank						
Korntankvolumen	Liter	8600	8600	8600	8600	8600
Obenentleerung		☒	☒	☒	☒	☒
Entleerungsrate	l/s	105	105	105	105	105
Entleerungsrohrlänge	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
Max. Überladehöhe	m	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5

5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		
		1220	1220	1220	1220	1220		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒
3	3	4	4	4	4	4	4	4
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒
1340	1340	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
600	600	600	600	600	600	600	600	600
380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12	12	12	12	12	12	12	12	12
		☐	☐	☐	☐	☐		
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

380	380	380	380	380	380	380	380	380
☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒
1340	1340			1600	1600	1600	1600	1600
600	600			600	600	600	600	600
0.9	0.9			1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1.89	1.89	1.18	1.18	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
5	5	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81
7.62	7.62	7.99	7.99	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
105	105	105	105	105	105	105	105	105
5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.5	4.5	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

