Serien- und Zusatzausstattung
Serie: ■
Optional: □

SCHEIBENMÄHWERK FENDT SLICER

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Frontmähwerke						Frontmähwerke							Heck-Seitenmähwerke				
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Maße und Gewicht																			
Arbeitsbreite	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbreite	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Schwadbreite	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Transporthöhe	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlänge	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Gewicht	kg	474	504	694	770	890	990	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Leistungsbedarf																			
Leistungsbedarf	kW/PS	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	45 / 61	50 / 68
Anbau																			
Dreipunkt	Kategorie	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Zweipunkt-Unterlenker	Kategorie																		
Mäheinheit																			
Mähscheiben	Anzahl	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klingenschnellwechsel				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■									■	■	■
Seitenverschiebung mechanisch									■	■	■	■	■	■					
Seitenverschiebung hydraulisch			■						□	□	□	□	□	□					
Hydraulische Klappung der Seitenschutze					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
TurboLift Mähwerksentlastung									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-Steuerung																			
SafetySwing																			
BeMove																			
SectionControl																			
Hydraulik																			
Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl		1																
Erforderliche Hydraulikanschlüsse LS	Anzahl																		
Zapfwelle																			
Zapfwellendrehzahl	U/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Freilaufgelenkwelle		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
Bereifung																			
Bereifung Transportfahrwerk																			
Beleuchtung																			
Elektrische Beleuchtung / Warntafeln				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					

B = Querförderband / FP = Frontanbau Pendelbock / FZ = Frontanbau Zugbock / ISL = Stirnradantrieb Innenschuhlos / KC = Zinkenaufbereiter / RC = Rollenaufbereiter / S = Seitenverschiebung / SL = Schwadleger / TL = TurboLift-System / Anzahl benötigter Hydraulikanschlüsse kann abhängig von Zusatzausstattung variieren / *** = Länderabhängige Vorschriften beachten

Serien- und Zusatzausstattung
Serie: ■
Optional: □

SCHEIBENMÄHWERK FENDT SLICER

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Heck-Seitenmähwerke						Schmetterlingsmähwerke								Mähwerke mit Fahrwerk			
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Maße und Gewicht																			
Arbeitsbreite	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Transportbreite	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Schwadbreite	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Transporthöhe	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Transportlänge	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Gewicht	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Leistungsbedarf																			
Leistungsbedarf	kW/PS	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
Anbau																			
Dreipunkt	Kategorie	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Zweipunkt-Unterlenker	Kategorie															II	II	II	II
Mäheinheit																			
Mähscheiben	Anzahl	6	6	6	7	7	7	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klingenschnellwechsel		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seitenverschiebung mechanisch																			
Seitenverschiebung hydraulisch																			
Hydraulische Klappung der Seitenschutze		□	□	□	□	□	□												
TurboLift Mähwerksentlastung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ISOBUS-Steuerung															■				
SafetySwing		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				
BeMove															■				
SectionControl															□				
Hydraulik																			
Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse LS	Anzahl														1				
Zapfwelle																			
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Freilaufgelenkwelle								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bereifung																			
Bereifung Transportfahrwerk																10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Beleuchtung																			
Elektrische Beleuchtung / Warntafeln		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = Querförderband / FP = Frontanbau Pendelbock / FZ = Frontanbau Zugbock / ISL = Stirnradantrieb Innenschuhlos / KC = Zinkenaufbereiter / RC = Rollenaufbereiter / S = Seitenverschiebung / SL = Schwadleger / TL = TurboLift-System / Anzahl benötigter Hydraulikanschlüsse kann abhängig von Zusatzausstattung variieren