

Serien- und Zusatzausstattung
 Serie:
 Optional:

FENDT KATANA

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



Katana 650		
Motor		
Hersteller		MTU BR 1500
Abgasstufe 5		■
Motorleistung (ECE R 120)	kW/PS	478 / 650
Zylinder	Anzahl	R6
Hubraum	Liter	15,6
Abgasnachbehandlung		SCR + DPF
AdBlue-Vorrat	Liter	205
Kraftstoffverbrauchsmessung		■
Tankinhalt Konfiguration 1 - Diesel/AdBlue	Liter	1.225 / 205
Tankinhalt Konfiguration 2 - Diesel/AdBlue/Additiv	Liter	1.010 / 205 /215
Standardlüfter		■
Umkehrlüfter		<input type="checkbox"/>
Grenzlastregelung		■

Fahrtrieb		
Hydrostatischer Fahrtrieb		■
Allradantrieb hydrostatisch		■
Geschwindigkeit Feld	km/h	0 - 20
Geschwindigkeit Straße (max. bei 1.420 U/min)	km/h	0 - 40
Tempomat und Grenzlastregelung		■
40 km/h Ausführung		■
25 km/h Ausführung		<input type="checkbox"/>
20 km/h Ausführung		<input type="checkbox"/>
Lenkachse hydraulisch gefedert		■
Lenktriebachse gefedert HD		<input type="checkbox"/>
BalancedGrip - Intelligent geregelter Allradantrieb		<input type="checkbox"/>

Vorpresswalzen		
Walzen	Anzahl	6
Antrieb hydrostatisch		■
Häcksellängenverstellung aus der Kabine stufenlos		■
Abstand Metalldetektor zu Häckseltrommel	mm	620
Metalldetektor		■

Katana 650			
Häckseltrommel			
Welle Häckseltrommel durchgehend			■
Durchmesser	mm		720
Breite	mm		800
Messer	Anzahl		2 x 14 (7)
Drehzahl	U/min		1.150
Häcksellänge 14 Messer	mm		7,4 - 41,4
Häcksellänge 20 Messer	mm		5,2 - 29,0
Häcksellänge 28 Messer	mm		3,7 - 20,7
Häcksellänge 40 Messer	mm		2,6 - 14,5
Häckseltrommel Universalmesser /20			<input type="checkbox"/>
Häckseltrommel Universalmesser /28			■
Häckseltrommel Universalmesser /40			<input type="checkbox"/>
Messersatz Mais /20			<input type="checkbox"/>
Messersatz Mais /28			<input type="checkbox"/>
Messersatz Mais /40			<input type="checkbox"/>
Gegenschneide Mais			<input type="checkbox"/>
Gegenschneide Universal			<input type="checkbox"/>
Gegenschneide Universal HD			<input type="checkbox"/>
Gegenschneideeinstellung manuell			■
Verschleißteilesatz Standard			■
Verschleißteilesatz HD			<input type="checkbox"/>

Nachzerkleinerung			
R-Cracker: Walzencracker mit Sägezahnprofil			■
RS-Cracker: Walzencracker mit Sägezahnprofil und V-Spiralnut			<input type="checkbox"/>
Durchmesser Walzen	mm		300

Wurfgebläse			
Offener Rotor mit v-förmig angestellten Wurfelementen			■
Rotordurchmesser	mm		550
Rotorbreite	mm		620

Auswurfeinrichtung			
Schwenkwinkel	Grad		210
Überladehöhe	m		6,2
Auswurfbogen Standard			■
Auswurfbogen Verlängerung			<input type="checkbox"/>

Katana 650			
Kabine			
Komfortkabine mit Rundumsicht			■
Fahrlicht vorne			■
Radio-Vorbereitung			■
Elektrisch verstellbare Rückspiegel und Weitwinkelspiegel			■
Komfortsitz luftgefedert			■
Komfortsitz luftgefedert Evolution			<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer Standard			■
Alle Arbeitsscheinwerfer LED			<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10.4" mit Touch und Tastenbedienung			■
VarioDoc Basic			■
Variotronic Gerätesteuerung für ISOBUS			<input type="checkbox"/>
Durchsatz- und Ertragsmessung			<input type="checkbox"/>
VarioDoc Pro			<input type="checkbox"/>
Kamerapaket			<input type="checkbox"/>
Notfallpaket			<input type="checkbox"/>
Radio MP3			<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer seitlich			<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer seitlich LED			<input type="checkbox"/>
Wartungsbeleuchtung LED			<input type="checkbox"/>
Kühlung für Ablagebox			<input type="checkbox"/>
Wisch- und Waschanlage seitlich und hinten			■
Funksystem für Auswurfbogenkamera			<input type="checkbox"/>
2 zusätzliche Koaxiallautsprecher			<input type="checkbox"/>
Überlagerungslenkung und Vorbereitung Spurführung			■
Spurführung Lenktaster			<input type="checkbox"/>
Spurführung VarioGuide Controller GSM			<input type="checkbox"/>
Spurführung VarioGuide NovAtel			<input type="checkbox"/>

Aufbau			
Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,00m			■
Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,30m			<input type="checkbox"/>
Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,50m			<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher			<input type="checkbox"/>
Anhängekupplung automatisch			<input type="checkbox"/>
Anhängekupplung manuell			<input type="checkbox"/>
Druckluftbeschaffungsanlage			■
Kraftstofftank Diesel plus			■
Kraftstofftank Diesel und Wassertank			<input type="checkbox"/>
Dosiermittelanlage			<input type="checkbox"/>
Vorbereitung Dosiermittelanlage			<input type="checkbox"/>

Zusatz			
Schutzverpackung für Transport			<input type="checkbox"/>
Zusatzventil dw			<input type="checkbox"/>
Bodenkonturanpassung automatisch			■
Fendt Katana Werkzeugkiste			<input type="checkbox"/>

Katana 650		
Bereifung Vorderräder		
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

Bereifung Hinterräder		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		<input type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>

Maße und Gewichte		
Leergewicht mit Kabine ohne Vorsatz	kg	15.600
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	18.500
Gesamtlänge ohne Vorsatz	mm	7.182
Gesamtbreite ohne Räder	mm	2.955
Gesamtbreite mit Räder	mm	2.995 - 3.499
Max. Gesamthöhe	mm	3.989
Radstand	mm	3.450
Bodenfreiheit bei max. Bereifung	mm	450