

FENDT X-SERIE UND P-SERIE

Technische Daten.



Serien- und Zusatzausstattung

Serie: ■

Optional: □

	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
PowerFlow Schneidwerke	Schneidwerksbreiten	m	7,7 / 9,2 / 10,7	7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2
	Haspelantrieb		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	Schnittfrequenz	Schnitte/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	Rapstrennmesser		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
	Automatische Schneidwerksführung		■	■	■	■	■	■
	Automatische Haspeldrehzahlregelung		■	■	■	■	■	■
Maispflücker	Fendt CornFlow™		□	□	□	□	□	□
	Anzahl Reihen (klappbar)		8	8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
	Anzahl Reihen (starr)		8	8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
	Reihenabstände	cm	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75
	Unterflurhächsler		□	□	□	□	□	□
	Lagermaisschnecken		■	■	■	■	■	
Schrägförderer	Anzahl Ketten		4	4	4	4	4	4
	Reversierung Schneidwerk und Schrägförderer		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Hyperforma Dreschwerk	Dreschtrummel Breite	mm	1680	1680	1680	1680	1680	1680
	Dreschtrummel Durchmesser	mm	600	600	600	600	600	600
	Dreschleisten Dreschtrummel	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Dreschtrummel Drehzahl Serie	U/min	360 - 1080	360 - 1080	360 - 1080	360 - 1080	360 - 1080	360 - 1080
	Dreschkorbfläche	m²	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Umschlingungswinkel Dreschkorb	Grad	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	
Restkornabscheidung	Wendetrommel Abscheidefläche	m²	0,33	0,33	0,39	0,39	0,39	0,39
	Zentrifugalabscheider Durchmesser	mm			500	500	500	500
	RotorFeeder Durchmesser	mm		500				
	Zentrifugalabscheider Drehzahlen	U/min			480 / 900	480 / 900	480 / 900	480 / 900
	RotorFeeder Drehzahlen	U/min		480 / 950				
	Zentrifugalabscheider Abscheidefläche	m²			1,00	1,00	1,00	1,00
	RotorFeeder Abscheidefläche	m²		0,39				
	Restkornabscheidung			2 Rotoren				
	Rotoren Durchmesser	mm		475				
	Rotoren Länge	m		4,2				
	Rotoren Abscheidefläche	m²		3,54				
	Rotoren Umschlingungswinkel	Grad		150				
	Rotoren Drehzahl	U/min		360 - 1000				
	Strohschüttler	Anzahl				8	8	8
	Strohschüttler Fallstufen	Anzahl				5	5	5
Strohschüttler Abscheidefläche	m²				7,9	7,9	7,9	
Gesamtabscheidefläche	m²		5,44		10,47	10,47	10,47	
Reinigung	Venturi Reinigungssystem		■	■	■	■	■	■
	Gesamtreinigungsfläche	m²		5,3		5,3		5,3
	Gebläse Drehzahleinstellung			elektrisch		elektrisch		elektrisch
	Gebläse Drehzahl	U/min		460 - 1150		460 - 1150		460 - 1150
	Doppelte Fallstufe			■		■		■
	Elektrische Siebverstellung			■		■		■
	Typ			Separater Überkehrdrescher		Separater Überkehrdrescher		Separater Überkehrdrescher
	Überkehranzeige			■		■		■
Korntank	Korntankgröße	Liter		12500		10500		10500
	Korntankentleerung			Obenentleerung		Obenentleerung		Obenentleerung
	Entleerungsgeschwindigkeit	l/s		120		120		120

	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
Stroh- und Spreumanagement	Strohhäcksler Typ		Hochleistungs-strohhäcksler	Hochleistungs-strohhäcksler	Hochleistungs-strohhäcksler	Hochleistungs-strohhäcksler	Hochleistungs-strohhäcksler	Hochleistungs-strohhäcksler
	108 gezahnte Messer		■	■	■	■	■	■
	Elektrisch verstellbare Strohhäckslerbleche		■	■	□	□	□	
	MaxiSpreader Radialverteiler		□	□				
	Spreuverteiler		■	■	■	■	■	
Motor	Fabrikat		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
	Hubraum	Liter		9,8 (7 Zylinder)	9,8 (7 Zylinder)	8,4 (6 Zylinder)	8,4 (6 Zylinder)	8,4 (6 Zylinder)
	Nenn Drehzahl	U/min		2100	2100	2100	2100	2100
	Maximale Leistung	kW/PS				297 / 404	297 / 404	279 / 379
	Maximale Leistung inklusive PowerBoost	kW/PS		365 / 496	365 / 496			
	Kraftstoff Tankinhalt	Liter		1000	1000	1000	1000	1000
	DEF (AdBlue) Tankinhalt	Liter		120	120	120	120	120
Fahrtrieb	Hydrostatischer Fahrtrieb		■	■	■	■	■	■
	Gänge Anzahl			4 Gänge, elektrisch schaltbar	4 Gänge, elektrisch schaltbar	4 Gänge, elektrisch schaltbar	4 Gänge, elektrisch schaltbar	4 Gänge, elektrisch schaltbar
	Allradachse		□	□	□	□	□	
Kabine	Skyline Kabine		■	■	■	■	■	
	Klimaautomatik und Heizung		■	■	■	■	■	
	Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		■	■	■	■	■	
	Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer (Stopplicht, Reihenfinder, Heckscheinwerfer)		■	■	■	■	■	
	Multimedia Navigator		□	□	□	□	□	
Variotronic	Fendt Variotronic mit Varioterminale 10.4"		■	■	■	■	■	
	Ertragsmessung / Feuchtemessung		■	■	□	□	□	
	VarioDoc Pro und VarioGuide		□	□	□	□	□	
	AgCommand™		□	□	□	□	□	
	ConstantFlow		□	□	□	□	□	
Abmessungen und Gewichte	Länge ohne Schneidwerk	m		9,95		9,95		9,95
	Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung (m)	m		3,8		3,8		3,8
	Gewicht Basismaschine, ohne Schneidwerk, ohne optionale Ausrüstung	kg		18.400		18.900		17.100
	Länge ohne Schneidwerk	m		9,95		9,95		9,95
	Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung	m		3,8		3,8		3,8
	Gewicht Basismaschine, ohne Schneidwerk, ohne optionale Ausrüstung	kg		18.400		18.900		17.100
Bereifung	Vorderbereifung (Standard)			800/65 R32		800/65 R32		800/65 R32
	Heckbereifung (Standard)			500/70-24		500/70-24		500/70-24
	ATRAK Raupenfahwerk			□		□		□