

FENDT SQUADRA 1290 UD

Zusatzausstattung.

FENDT SQUADRA 1290 UD

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



■ Druckluftbremse



■ Die LED-Arbeitsbeleuchtung ermöglicht auch bei Dunkelheit ein schnelles und einfaches Befüllen und Verknoten.



■ Die nachlaufgelenkte Tandemachse garantiert eine große Aufstandsfläche bei hoher Wendigkeit.




□ Perfekter Überblick mit der optionalen Rückraumkamera.



□ Der optional erhältliche hydraulische Stützfuß ermöglicht ein einfaches und schnelles An- und Abhängen des Traktors.



■ Einfaches Anpassen mit der elektrischen Ballenlängenverstellung.



■ Bei der automatischen Ketten- und Knoterschmierung aller Knoter und wichtigen Antriebsketten kann das Schmierintervall bequem über das Terminal eingestellt werden.



■ Die Sensoren der Ballenwaage zwischen der Presskammer und Ladeschurre messen genau das Gewicht des Ballens und senden die Daten gleich weiter zu Ihrem Terminal. Durch die integrierte Verkabelung im Chassis ist das System geschützt und Kabel können nicht so leicht herausgerissen werden.



■ Die Fendt Squadra 1290 UD ist für eine Außenbreite unter drei Metern mit zwei unterschiedlichen Bereifungen verfügbar: 620/50R22,5 oder 620/55R26,5.

1290 UD		
Ballenmaße		
Breite	cm	120
Höhe	cm	90
Länge max.	cm	274

1290 UD		
Abmessungen und Gewichte		
Gesamtbreite - Einzel-/Tandemachse (inkl. Pick up Räder)*	m	3.0
Gesamtbreite - Bereifung 620/50R22,5*	m	3.0
Gesamtbreite - Bereifung 620/55R26,5*	m	3.0
Gesamtbreite - Bereifung 710/50R26,5*	m	3.2
Gesamtlänge - Ballenrutsche eingeklappt	m	9.83
Gesamthöhe - bis Oberseite Handlauf eingeklappt	m	3.02
Gesamthöhe - bis Oberseite Handlauf aufgestellt	m	3.38
Gewicht - Einzel-/Tandemachse, ohne Schneidwerk	kg	13.400

Hauptantrieb		
Schwungradmesser	mm	990
Schwungradbreite	mm	250
Schwungradgewicht	kg	545
Schwungradrehzahl	U/min	1500
Überlastsicherung - Rutschkupplung, Freilaufkupplung und Scherstift		■
Getriebetyp - gekapselte, doppelte Untersezung		■
Ultra Hauptgetriebe und Antriebsstrang		■
Überlastsicherung - automatische Nockenschaltkupplung		■
Automatische Kettenschmierung		■

Pick up		
OptiFlow Pick up		■
Gesamtbreite - ohne Pick up Räder	m	2.6
Gesamtbreite - mit Pick up Räder	m	3.0
Effektive Arbeitsbreite (DIN 11220)	m	2.25
Zinkenreihen	Anzahl	5
Zinken	Anzahl	80
Zinkenabstand	mm	66
Antriebsschutz - Rutsch- und Freilaufkupplungen		■
HD-Spiralfeder		■
Pick up Entlastung über 2 Zugfedern		■
Rollenniederhalter mit Prallblech		■

Einzugssystem		
Raffer - Gabeltyp		■
Rafferzinken (gehärtet)	Anzahl	6
Überlastsicherung - Rutschkupplung mit Keilprofil		■

ProCut Schneidwerk		
ProCut Schneidwerk		□
Messer	Anzahl	26
Hydraulische Messersicherung		□
Schneidrotordurchmesser	mm	650
Messergruppenschaltung		0, 13, 26
Theoretische Schnittlänge	mm	43.0
Ausziehbare Messerschubblende		■

1290 UD		
Kolben / Presskammer		
Presskolbengeschwindigkeit	Hübe/min	50
Kolbenhub	mm	740
Presskraft max.	kN	760
OptiForm™ Presskammer		■
Länge Presskammerplatten	mm	4000.0
Automatische Pressdichtenregelung		■

Knotersystem / Bindung		
Ultra Doppelknoter		■
Doppelknoter		■
Knoter	Anzahl	6
Knoterabstand	mm	176
Garnvorrat (Rollen)	Anzahl	36
Reinigungsgebläse mit hydraulischem Antrieb		■
Automatische Knoterschmierung		■

Ballenauswerfer und Ballenrutsche		
Zähne	Anzahl	12
Zu-/Abschaltbare Zinkenreihen	Anzahl	4
Bedienung aus der Kabine und vom Heck der Ballenpresse		■
Schwere Ballenrutsche		■
Abwurfanzeige		■
Hydraulisches Schwenksystem für Straßentransport		■

Achsen und Bereifung		
Tandemachse - Bereifung (Serie)*		620/50 - 22,5
Tandemachse - Bereifung (Option)*		620/55 - 26,5
Tandemachse - Bereifung (2. Option)*		710/55 - 26,5
Tandemachse - max. zulässige Höchstgeschwindigkeit*	km/h	60
Pneumatische Bremse		■

Bedienung / Steuerungs- und Überwachungssystem		
BaleCreate Bediensystem		■
C1000 - Farbterminal		■
ISOBUS - Kompatibel mit ISOBUS 11783		■

Traktoranforderungen		
Empfohlene Traktorleistung - Raffer-Version	kW/PS	261/350
Zapfwellentyp - Typ III: Zapfwelle ø 44 mm, 20 Zähne		■
Doppelt wirkende Steuerventile, abhängig von Spezifikation (mind.)	Anzahl	2

Sonderausstattungen		
Integrierte Ballenwaage		■
Elektrische Ballenlängenverstellung		■
Hydraulischer Stützfuß		□
Rückraumkamera		□
Integrierte Feuchtemessung		□
HayBoss Konservierungsmittelapplikator		□
LED Fahrzeugbeleuchtung		■
LED Wartungsbeleuchtung		■

* = Je nach Gesetzgebung auf dem Markt