

Ausstattungsvarianten.*

	900 Vario MT Gen2
Motor	
Umkehrlüfter	<input type="checkbox"/>
Motorvorwärmung	<input type="checkbox"/>
Vorwärmpaket (Motor-, Getriebeöl)	<input type="checkbox"/>
Getriebe	
Vario TMS - Traktor-Management-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>
Spurführung	
Spurführung Basispaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input checked="" type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
Agronomie	
Agronomie Basispaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetrie	
Telemetrie Basispaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>
Maschinensteuerung	
Maschinensteuerung Basispaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>
Vario-Bedienung	
Fahrhebel mit Tempomat und Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10.4" mit Touch- und Tastenbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabine	
Kabinenfederung mechanisch	<input type="checkbox"/>
Komfortsitz luftgedert	<input checked="" type="checkbox"/>
Super-Komfortsitz luftgedert	<input type="checkbox"/>
Beifahrersitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Heizung mit stufenlosem Gebläse	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimaanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Klimaautomatik	<input type="checkbox"/>
Sonnenrollo hinten	<input type="checkbox"/>
Sonnenrollo rechts	<input type="checkbox"/>
Parallel Scheibenwischer vorn	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung	<input type="checkbox"/>
Radarsensor	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Beleuchtung	
Halogen-Fahrscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer A-Säule	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer A-Säule LED	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer Dach hinten LED	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer Dach vorn LED	<input type="checkbox"/>
3. Bremsleuchte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rundumkennleuchten LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerk	
ConstantGrip Suspension	<input checked="" type="checkbox"/>
SmartRide Federungssystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Stufenlose Spurverstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Laufband mit Standardausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Laufband mit Verstärkung	<input type="checkbox"/>
Kraftheber	
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung	<input checked="" type="checkbox"/>
Externe Bedienung Heckkraftheber	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapfwelle	
Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Externbetätigung Heckzapfwelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulik	
Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpen (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Bis zu 6 elektr. Proportionalventile	<input type="checkbox"/>
Hydraulikanschluss PowerBeyond	<input type="checkbox"/>
Druckloser Rücklauf Heck	<input type="checkbox"/>
FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck	<input type="checkbox"/>
DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufbau	
Autom. Anhängerkupplung ohne Fernbedienung hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugpendel Kat. 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugpendel Kat. 4 mit Kat. 3 Adapter	<input type="checkbox"/>
Frontgewichte, verschiedene Größen	<input type="checkbox"/>
Überbreitenkennzeichnung	<input type="checkbox"/>

Technische Daten.

		900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Motor				
Nennleistung ECE R 120	kW/PS		298/405	317/431
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS		298/405	317/431
Hubraum	cm³		9800	9800
Nennndrehzahl	U/min		1700	1700
Max. Drehmoment bei 1450 U/min	Nm		1806	1921
Kraftstoffvorrat	Liter		681.0	681.0
AdBluevorrat	Liter		71.0	71.0
Getriebe & Zapfwelle				
Getriebetyp			TA 300T	TA 300T
Höchstgeschwindigkeit	km/h		40	40
Heckzapfwelle			1000/1000E	1000/1000E
Kraftheber & Hydraulik				
Verstellpumpe	l/min		220	220
Verstellpumpe Option 1	l/min		440	440
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl		0/0/6	0/0/6
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter		100	100
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN		11500	11500
Raupenlaufbänder				
Zentralträgerfederung			SmartRide	SmartRide
Pendelwinkel der Primärfederung	Grad		11	11
Federweg am vorderen Leitrad	mm		260	260
Fahrwerksfederung			ConstantGrip	ConstantGrip
Gesamtbreite Antriebsrad	mm		225	225
Gesamtbreite Laufrolle	mm		224	224
Serienraupenlaufband			25° Standard AG	25° Standard AG
1. Option Raupenlaufband			25° Extreme AG	25° Extreme AG
2. Option Raupenlaufband			25° Extreme APP	25° Extreme APP
3. Option Raupenlaufband			30° Extreme AG	30° Extreme AG
Abmessungen				
Gesamtbreite bei Serienraupenlaufband	mm		2997	2997
Gesamtlänge	mm		6124	6124
Gesamthöhe Komfortkabine	mm		3496	3496
Max. Bodenfreiheit	mm		370	370
Radstand (Antriebsrad bis Frontleitrad)	mm		2565	2565
Gewichte				
Leergewicht (Grundschelepper mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg		15169.0	15169.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg		22500.0	22500.0

* Bei Ausstattungsvarianten bitte Settings beachten