

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Allgemeine Daten									
Presskammerdurchmesser	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Presskammerbreite	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Presskammervolumen	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endlosriemen	Anzahl				4	4	4	4	4
Gesamthöhe	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Gesamtlänge	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Gesamtbreite	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Leistungsbedarf	kW/PS	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Gewicht (Basis)	kg			6.450	3.800	3.800			6.550

		■	■	■	■	■	■	■	■
Antrieb/Getriebe									
PowerSplit Getriebe		■	■	■	■	■	■	■	■
Getriebe	U/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW-Gelenkwelle		■							
Gelenkwelle mit Freilauf und WW-Gelenk		□	□	□					
Automatische Kettenschmierung		■	■	■	■	■	■	■	■
Lebenszeitgeschmierte Walzenlager		■			■		■		
Walzenschmierung über Schmierleiste beidseitig			■		■		■		■
Walzenschmierung automatisch			□	■					■

		■	■	■	■	■	■	■	■
Deichsel									
Zugdeichsel höhenverstellbar		■	■	■	■	■	■	■	■
Anhängung Zugöse starr 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Anhängung Zugöse drehbar 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Anhängung K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulischer Stützfuß				□					□

		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-Up									
Arbeitsbreite (Pickup)	m	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Ungesteuerte Pick-Up		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-Up 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-Up 2,40 m			□	□		□		□	□
Pick-Up Alpin Kit		□	□	□	□	□			□
Zinkenreihen	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5
Zinkenabstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Rollenniederhalter variabel		□	□	■	■	■	■	■	■
Pick-Up Räder starr		■	■		■	■	■	■	

			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
Schneidwerk/Rotor									
Messer									
XtraCut - 13 Messer mit 2-Stern-Förderrotor			□	■		□		□	■
XtraCut - 17 Messer mit 2-Stern-Förderrotor mit Gruppenschaltung (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut - 25 Messer mit Profi-Rotor mit Gruppenschaltung (12-13-25)			□	□		□		□	□
Zusätzlicher Messersatz			□	□		□		□	□
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl-Schneidboden			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Bindung									
Netz- und Folienbindung - "Rapid Reload System"				□					
EasyLoad-System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Ballenformindikator			□	□					□
Zusätzliches Antriebssystem (ADS)					■	■	■	■	■
Ausrüstung Ersteinatz			□	□	□	□		□	□

			□	■		□		□	■
Bedienung									
ISOBUS			□	■		□		□	■

		■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrwerk									
Laufachse		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulik-Bremseinrichtung		□	□	□	□	□	□	□	□
Druckluft-Bremseinrichtung		□	□	□	□	□	□	□	□
Zulässige Höchstgeschwindigkeit ungebremst	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Zulässige Höchstgeschwindigkeit gebremst	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

				□					□
Wickleinheit									
Folienbreite 500 mm				□					□
Folienbreite 750 mm				□					□
Folienkapazität	Anzahl			12+2					12+2
Vorstreckung 33 % / 55 % / 70 %				■					■
Folienrissüberwachung				■					■
3 Arbeitsscheinwerfer				□					□
2 Farbkameras				□					□
Stirnseitenablage				□					□
Zusätzliche Folienanpressung				□					□
Kamerakabel für Fendt Display				□					□
LED Arbeitsscheinwerfer				□					□
Handwaschbehälter				□					□

		■	■		■	■	■	■	
Bereifung									
15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-Profil Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-Profil Flotation				□					□
620/55 R26,5				■					■