

FENDT VARIABLE RUNDBALLENPRESSEN

Ausstattungsvarianten und technische Details.

FENDT VARIABLE RUNDBALLENPRESSEN

Ausstattungsvarianten und technische Details.



		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Allgemeine Daten						
Presskammerdurchmesser	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,70 - 1,60
Presskammerbreite	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Presskammervolumen	m ³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endlosriemen	Anzahl	4	4	4	4	4
Gesamthöhe	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Gesamtlänge	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Gesamtbreite	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Leistungsbedarf	kW/PS	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140
Antrieb/Getriebe						
Powersplit Getriebe		■	■	■	■	■
Zapfwellenantrieb	U/min	540	540	540	540	540/1000
WW-Gelenkwelle						□
Gelenkwelle mit Freilauf und WW-Gelenk						□
Automatische Kettenschmierung		■	■	■	■	■
Lebenszeitgeschmierte Walzenlager		■		■		■
Walzenschmierung über Schmierleiste beidseitig			■		■	■
Walzenschmierung automatisch						■
Deichsel						
Zugdeichsel höhenverstellbar		■	■	■	■	■
Anhängung Zugöse starr		□	□	□	□	■
Anhängung Zugöse drehbar		■	■	■	■	■
Anhängung K80		□	□	□	□	□
Pick-Up						
Ungesteuerte Pick-Up		■	■	■	■	■
Pick-Up 2,25 m		■	■	■	□	■
Pick-Up 2,40 m			□		□	□
Pick-Up Alpin Kit						□
Zinkenreihen	Anzahl	5	5	5	5	5
Zinkenabstand	mm	64	64	64	64	64
Prallblech		■		■		
Rollenniederhalter fix						
Rollenniederhalter variabel						■
Pick-Up Räder starr		■	■	■	■	
Pick-Up Räder pendelnd		□	□	□	□	■
Alpin Kit		□	□	□	□	
Schneidwerk/Rotor						
Ohne Schneidwerk mit Förderrotor		■		■		
Ohne Schneidwerk - 2-Stern Förderrotor		□		□		
XtraCut - 13 Messer mit 2-Stern Förderrotor			■		■	□
XtraCut - 17 Messer mit 2-Stern Förderrotor mit Gruppenschaltung (8-9-17)			□		□	□
XtraCut - 25 Messer mit Profi-Rotor mit Gruppenschaltung (12-13-25)			□		□	□
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fester Förderboden		■		■		
Hydroflexcontrol-Schneidboden			■		■	■

		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Bindung						
Varionet Netzbindung		■	■	■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■
Netzrollenhalter zusätzlich		■	■	■	■	
Garnkasten zusätzlich		□	□	□	□	
Ballenauswerfer		□	■	□	■	
Ballenformindikator		□	□	□	□	□
Zusätzliches Antriebssystem (ADS)		■	□	■	■	
Bedienung						
E-Link Control		■		■		
E-Link Pro		■	□	■	□	□
ISOBUS		□	■	□	■	■
Fahrwerk						
Laufachse		■	■	■	■	■
Hydraulik-Bremseinrichtung			□		□	□
Druckluft-Bremseinrichtung			□		□	□
Zulässige Höchstgeschwindigkeit ungebremst	km/h	25	25	25	25	25
Zulässige Höchstgeschwindigkeit gebremst	km/h	40	40	40	40	40
Wickleinheit						
Folienbreite 500 mm						□
Folienbreite 750 mm						□
Folienkapazität	Anzahl					12+2
Vorstreckung 33% / 55% / 70%						■
Folienrissüberwachung						■
2 Farbkameras						□
Stirnseitenablage						□
Bereifung						
15/55-17		■	■	■	■	
19/45-17		□	□	□	□	
480/45-17		□	□	□	□	
500/45-22,5			□		□	
500/50-22,5			□		□	
500/55-20			□		□	
620/55 R26,5						■