

Serien- und Zusatzausstattung
 Serie: ■
 Optional: □

FENDT ROTANA F COMBI

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Antrieb/Getriebe				
Powersplit Getriebe		■	■	■
Zapfwellenantrieb	U/min	540	540	540
Gelenkwelle mit Freilauf und Nockenschaltkupplung		□	■	■
WW-Gelenkwelle		■		
Gelenkwelle mit Freilauf und WW-Gelenk		□	□	□
Automatische Kettenschmierung		■	■	■
Lebenszeitgeschmierte Walzenlager		■		
Walzenschmierung über Schmierleiste beidseitig		□	■	
Walzenschmierung automatisch			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Deichsel				
Zugdeichsel höhenverstellbar		■	■	■
Anhängung Zugöse starr		■	■	■
Anhängung Zugöse drehbar		□	□	□
Anhängung K80		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pick-Up				
Ungesteuerte Pick-Up		■	■	■
Pick-Up 2,00 m		□	□	
Pick-Up 2,25 m		■	■	■
Pick-Up 2,40 m		□	□	□
Pick-Up Alpin Kit		□	□	□
Zinkenreihen	Anzahl	5	5	5
Zinkenabstand	mm	64	64	64
Prallblech		□		
Rollenniederhalter fix		■	■	
Rollenniederhalter variabel		□	□	■
Pick-Up Räder starr		■	■	
Pick-Up Räder pendelnd		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Schneidwerk/Rotor				
Ohne Schneidwerk mit Förderrotor		■		
Ohne Schneidwerk - 2-Stern Förderrotor			□	
XtraCut - 13 Messer mit 2-Stern Förderrotor			□	□
XtraCut - 17 Messer mit 2-Stern Förderrotor mit Gruppenschaltung (8-9-17)			□	□
XtraCut - 25 Messer mit Profi-Rotor mit Gruppenschaltung (12-13-25)			□	□
Zusätzlicher Messersatz				□
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fester Förderboden		■		
Hydroflexcontrol-Schneidboden			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Bindung				
VarioNet Netzbindung		■	■	■
VarioTwin Garnbindung		□	□	
Easy Load System ELS		■	■	■
Netzrollenhalter zusätzlich		□	■	
Ballenauswerfer		□	□	
Ausrüstung Ersteinatz			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Bedienung				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Fahrwerk				
Laufachse		■	■	■
Hydraulik-Bremseinrichtung		□	□	□
Druckluft-Bremseinrichtung		□	□	□
Zulässige Höchstgeschwindigkeit ungebremst	km/h	25	25	25
Zulässige Höchstgeschwindigkeit gebremst	km/h	40	40	40

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Wickeleinheit				
Folienbreite 500 mm				□
Folienbreite 750 mm				□
Folienkapazität	Anzahl			12+2
Vorstreckung 33% / 55% / 70%				■
Folienrissüberwachung				■
3 Arbeitsscheinwerfer				□
2 Farbkameras				□
Stirnseitenablage				□
Zusätzliche Folienanpressung				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Bereifung				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-Profil Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-Profil Flotation				□
620/55 R26,5				■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Allgemeine Daten				
Presskammerdurchmesser	m	1,25	1,25	1,25
Presskammerbreite	m	1,23	1,23	1,23
Presskammervolumen	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip Presswalzen	Anzahl	18	18	18
Gesamthöhe	m	2,6	2,60	3,00
Gesamtlänge	m	4,5	4,50	6,30
Gesamtbreite	m	2,7	2,70	2,90
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450
Leistungsbedarf	kW/PS	45 / 60	60 / 80	100/140



FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
--	---------------	---------------

	Rollector 130	Rollector 160
Bedienung		
E-Link Basic	■	

	Rollector 130	Rollector 160
Wickeleinheit		
Ballenwickler	■	■
Ohne Ballenableger	■	■
Ballenaufsteller	□	□
Ballen-Ablagearm	□	■
Stützplatte Entladearm	□	
Drehzahl Kit	■	■
Arbeitsscheinwerfer	■	■

	Rollector 130	Rollector 160
Bereifung		
10.0/75-15,3	■	
380/55-17		■

		Rollector 130	Rollector 160
Allgemeine Daten			
Gesamthöhe	m	2,30	2,70
Gesamtlänge	m	4,70	5,80
Gesamtbreite	m	2,55	2,30
Gewicht ca.	kg	1.080	2.110
Leistungsbedarf	kW/PS	30/40	40/55
Ballendurchmesser	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballenbreite	m	1,25	1,25
Ballengewicht	kg	1.000	1.250