

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Technische Daten										
Volumen nach DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Volumen nach DIN 11741 mit Dosierwalzen	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Volumen nach DIN 11741 mit ausgebauten Dosierwalzen	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Volumen bei mittlerer Pressung	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Leistungsbedarf	kW/PS	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Leergewicht in Basisausstattung	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Leergewicht mit Dosierwalzen in Basisausstattung	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Zulässiges Gesamtgewicht*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Gesamtbreite	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Gesamtlänge	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Gesamtlänge mit Dosierwalzen	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Gesamthöhe	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Breite Ladefläche	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Länge Ladefläche	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Spurweite	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Zulässige Deichsellast	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinkenträger Pick-Up	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Arbeitsbreite Pick-Up nach DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Zinkenabstand	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Bodenfreiheit Pick-Up	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotordurchmesser	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Zinkenreihen Rotor	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Höchstanzahl Messer	Anzahl	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Theoretische Schnittlänge	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Zulassung 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zulassung 60 km/h*		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 to Boogie-Tandem-Fahrwerk 22,5		■								
22 to Boogie-Tandem-Fahrwerk 22,5			■	■						
24 to Boogie-Tandem-Fahrwerk 26,5				□	■					
24 to Hydropneumatisches Tandem-Fahrwerk 26,5				□	□	■	■	■		
24 to Hydropneumatisches Tandem-Fahrwerk 30,5					□	□	□	□		
31 to Hydropneumatisches Tridem-Fahrwerk 26,5									■	■
Fendt Stability Control (FSC)				□	□	□	■	■	■	■
Hydraulische Bremsanlage		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Druckluftbremsanlage		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastabhängige Bremsanlage		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nachlauflenkung		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Deichsel										
Hydropneumatische Deichselfederung		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Knickdeichsel-Lageregelung		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pick-Up										
XL Pick-Up hydraulisch angetrieben		□	□	□	■	■	■	■	■	■
XL Pick-Up Arbeitsbreite nach DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
HD-Driveline							■	■	■	■
Pick-Up-Tastrolle in Wagenmitte		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulische Pick-Up-Entlastung		□	□	□	□	□	□	□	□	□

	Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Schneidwerk/Rotor									
Kanalabdeckung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Seitlich ausschwenkbarer Messerbalken	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Einzelmessersicherung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zentrale Messerentriegelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Messerschleifeinrichtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aufbau Laderaum									
Multifunktionale Stirnwand	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ohne Dosierwalzen	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 Dosierwalzen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 Dosierwalzen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Abgesenkter Kratzboden 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-Stufen-Kratzbodenmotor	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Kratzbodenrücklauf	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schutz Kratzbodengetriebe	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Kamera Laderaum	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wiegesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Laderaumabdeckung**	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-Arbeitscheinwerfer	□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 zusätzliche LED-Rückfahrcheinwerfer	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Einstiegtüre Laderaum	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrwerk									
Zwangslenkung hydraulisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zwangslenkung elektrisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Liftachse							□	□	□
Bedienung									
ISOBUS Fendt VarioTerminal (12")	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo Terminal (Folientastatur)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VarioFill Lade- und Abladeautomatik	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM - Durchsatzregelung				□	□	□	□	□	□
Bereifung									
620/40 R22,5	□								
710/35 R22,5 Country	□								
710/40 R22,5 Flotation Pro		□	□						
710/45 R22,5 Flotation Trac		□	□						
710/50 R26,5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26,5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□
750/45 R26,5 Alliance 380				□	□	□	□	□	
750/45 R26,5 Alliance 380 - Tridem							□	□	□
800/45 R 30,5 Alliance 885				□	□	□	□	□	□
800/45 R26,5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□
800/45 R30,5 Flotation Trac				□	□	□	□		