

Serien- und Zusatzausstattung
 Serie: ■
 Optional: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

Ausstattungsvarianten.

200 V 200 F 200 P

Motor	200 V	200 F	200 P
Umkehrlüfter	□	□	□
Motorvorwärmung	□	□	□

Getriebe	200 V	200 F	200 P
Vario TMS - Traktor-Management-System	□	□	□
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion	□	□	□
Tempomat	■	■	■
Warnton bei Rückwärtsfahrt	□	□	□

Vario-Bedienung	200 V	200 F	200 P
Vario-Joystick	■	■	■
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	□	□	□
Vorbereitung Spurführungssystem	□	□	□
VarioActive-Lenkung	□	□	□

Kabine	200 V	200 F	200 P
Sicherheitsbügel	■	□	■
Niedrigdachversion	□	□	□
Komfortkabine	□	■	□
Aktivkohlefilter	□	□	□
Komfortsitz luftgefedert	■	■	■
Heizung mit Dreistufigenbläse	■	■	■
Klimaanlage	□	□	□
Integrierte Klimautomatik	□	□	□
Ausstellbare Front-/Heckscheibe	■	■	■
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	□	□	□
Ausziehbare Rückspiegel	□	□	□
Radio CD MP3	□	□	□
Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung	□	□	□
Bremshebelhalter-Vorrichtung	□	□	□
Batterietrennschalter elektrisch	□	□	□
Dachfenster ausstellbar mit Sonnenrollo	□	■	□

Beleuchtung	200 V	200 F	200 P
Zusatzbeleuchtung vorne	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer hinten	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn LED	□	□	□
Blink- und Positionsleuchten A-Säule oben LED	□	□	□
Rundumkennleuchten	□	□	□

Fahrwerk	200 V	200 F	200 P
Vorderachsfederung mit Niveauregulierung, sperrbar	□	□	□
Druckluftbeschaffungsanlage 2- Leitungsanlage	□	□	□

200 V 200 F 200 P

Allrad	200 V	200 F	200 P
Komfortschaltung Allrad / Differentialsperre	■	■	■
Heck- / Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und Lenkwinkelsensoren	■	■	□

Kraftheber	200 V	200 F	200 P
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung	■	■	■
Freigang-, Lageregelung	■	■	■
Frontkraftheber	□	□	□
Externe Bedienung Heckkraftheber	■	■	■
Pendelkraftheber	■	■	□
Mech. Seiten- und Neigungsverstellung	■	■	□
Hydr. Seiten- und Neigungsverstellung mit Komfortbetätigung	□	□	□
Steilanshub	□	□	□

Zapfwelle	200 V	200 F	200 P
Front: 540E U/min	□	□	□
Front: 1.000 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/WZW/750 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min	■	■	■
Externbetätigung Heckzapfwelle	■	■	■
Komfortschaltung Zapfwelle, elektrohydr. Vorwahl	■	■	■

Hydraulik	200 V	200 F	200 P
Anzeige Neigungsverstellung, Pendelkraftheber	□	□	□
Hydraulik-Tandempumpe, Hydraulikölkühler (42 + 33 l/min)	■	■	■
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (33 + 71 l/min)	□	□	□
1. Hydraulikventil Mitte und Heck	■	■	■
2. Hydraulikventil Mitte und Heck	■	■	■
3. Hydraulikventil Mitte und Heck	□	□	□
4. Hydraulikventil Mitte und Heck	□	□	□
1 Hydraulikventil Mitte links / Heck	□	□	□
2. Hydraulikventil Mitte links	□	□	□

Aufbau	200 V	200 F	200 P
Manuelle Anhängerkupplung	■	■	■
Autom. Anhängerkupplung ohne Fernbedienung hinten	□	□	□
Frontgewichte, verschiedene Größen	□	□	□
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	□	□	□
Geräteanbauplatte	□	□	□

FENDT 200 V/F/P VARIO

Technische Daten.



207 V 207 F 208 V 208 F 209 V 209 F 209 P 210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P

Motor	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P	
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Zylinderzahl	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zylinderbohrung/Hub	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Hubraum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nennrehzahl	U/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Drehmomentsanstieg	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Kraftstoffvorrat	Liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Getriebe & Zapfwelle	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Getriebetyp	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Fahrbereich vorwärts	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Fahrbereich rückwärts	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Heckzapfwelle		540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Heckzapfwelle Option (inkl. Wegzapfwelle)		/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000	/ 1000
Frontzapfwelle Option		540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Frontzapfwelle Option 2		/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4	/ 5,4
		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

Kraftheber & Hydraulik	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Tandem Hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Verstellpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Betriebsdruck / Regeldruck	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380

Bereifung	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Serienbereifung vorne	7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Serienbereifung hinten	280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Option Bereifung vorne	265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1. Option Bereifung hinten	12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2. Option Bereifung vorne	280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2. Option Bereifung hinten	360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
3. Option Bereifung vorne	11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Option Bereifung hinten	440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Abmessungen	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Spurweite vorn (bei Serienbereifung)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305
Gesamtlänge	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708
Gesamthöhe Komfortkabine	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462
Gesamthöhe Niedrigdachversion	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312
Gesamthöhe Sicherheitsbügel	mm	2383		2413		2413		2509	2413		2509	2413	2511
Radstand	mm	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185