

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Maße und Gewicht													
Arbeitsbreite	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Kreiseldurchmesser	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbreite	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbreite ohne Zinkenträger	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70					
Schwadbreite	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Mögliche Schwade	Anzahl	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthöhe	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlänge	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Gewicht	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Leistungsbedarf													
Leistungsbedarf	kW/PS	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Anbau													
Dreipunkt	Kategorie	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II					
Zweipunkt-Unterlenker	Kategorie								I + II	I + II	I + II	II	II
Aufbau / Kreisel													
Schwadablage rechts		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Kreisel	Anzahl	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Doppelzinken pro Arm	Anzahl	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardanische Kreiselauflängung									■	■	■	■	■
Hydraulische Verstellung der Arbeitshöhe												■	■
CamControl												■	■
Folgesteuerung									■	■	■	■	■
Hydraulik													
Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl								1	1	1		
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl											1*	1*
KENNFIXX® Hydraulikanschlüsse												■	■
Bereifung													
Bereifung Kreiselfahrwerk		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Bereifung Transportfahrwerk									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Tandemachse		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■
Beleuchtung													
Beleuchtung		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2	
Maße und Gewicht												
Arbeitsbreite	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80	
Kreiseldurchmesser	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60	
Transportbreite	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99	
Transportbreite ohne Zinkenträger	m	2,30										
Schwadbreite	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60	
Mögliche Schwade	Anzahl	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Transporthöhe	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99	
Transportlänge	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00	
Gewicht	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000	
Leistungsbedarf												
Leistungsbedarf	kW/PS	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130	
Anbau												
Zweipunkt-Unterlenker	Kategorie		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III	
Anhängeschiene		<input checked="" type="checkbox"/>										
Aufbau / Kreisel												
Schwadablage rechts		<input checked="" type="checkbox"/>										
Schwadablage mittig			<input checked="" type="checkbox"/>									
Kreisel	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13	
Doppelzinken pro Arm	Anzahl	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5	
Kardanische Kreiselauflängung		<input checked="" type="checkbox"/>										
Hydraulische Verstellung der Arbeitshöhe								<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arbeitsbreitenverstellung mechanisch			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Arbeitsbreiten-/Schwadbreitenverstellung hydr.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Folgesteuerung		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kreiseleinzelaushebung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ISOBUS-Steuerung									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulik												
Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl	1					1	1	2**			
Erforderliche Hydraulikanschlüsse LS	Anzahl									1	1	
KENNFIXX® Hydraulikanschlüsse		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Flat-Face Kupplungen									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bereifung												
Bereifung Kreiselfahrwerk		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	
Bereifung Transportfahrwerk			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5	
Tandemachse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beleuchtung												
Beleuchtung		<input checked="" type="checkbox"/>										