

Ausstattungsvarianten und technische Daten.



Frontmäherwerke mit Pendelbock F-Baureihe			Frontmäherwerke mit Pendelbock Alpin			Frontmäherwerke mit 3D-Zugbock						Heckmäherwerke mit Seitenaufhängung (ISL)		Heckmäherwerke mit Seitenaufhängung		

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
--	--	--------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Maße und Gewicht

Arbeitsbreite	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbreite	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Schwadbreite	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthöhe	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlänge	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Gewicht	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833

Leistungsbedarf

Leistungsbedarf	kW/PS	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anbau

Dreipunkt	Kategorie	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
-----------	-----------	----	----	----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	----	----

Mäheinheit

Mähscheiben	Anzahl	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Drehrichtung der Mähscheibe: mittig		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
Drehrichtung der Mähscheibe: paarweise															■	■	■	■	■
Klingenschnellwechsel		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompaktwinkelantrieb					■	■	■										■	■	■
Stirnradantrieb		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■										■	■	■
Seitenverschiebung mechanisch																			
Seitenverschiebung hydraulisch						■			□	□	□	□	□	□					
Hydraulische Klappung der Seitenschutze		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift Mähwerksentlastung									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-Steuerung																			
SafetySwing																			
BeMove																			
RC DUO Antrieb				□							□			□					

Hydraulik

Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl					1													
Flat-Face Kupplungen									□	□	□	□	□	□					

Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl	U/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Freilaufgelenkwelle					■	■	■								■	■	■	■	■
Freilauf im Getriebe		■	■	■					■	■	■	■	■	■					

Beleuchtung

Elektrische Beleuchtung / Warntafeln		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□
--------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

Ausstattungsvarianten
und technische Daten.



Heckmähwerke mit Mittenaufhängung	Heckmähwerke mit Mittenaufhängung (TLX)						Heckmähwerkskombinationen ohne ISOBUS						Heckmähwerkskombinationen mit ISOBUS	Heckmähwerke mit Transportfahrwerk

Maße und Gewicht

Arbeitsbreite	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbreite	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Schwadbreite	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthöhe	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99		7,00	7,00
Transportlänge	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10								
Gewicht	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Leistungsbedarf

Leistungsbedarf	kW/PS	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
-----------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Anbau

Dreipunkt	Kategorie	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Zweipunkt-Unterlenker	Kategorie																II	II

Mäheinheit

Mähscheiben	Anzahl	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Drehrichtung der Mähscheibe: mittig					■	■	■		■	■		■	■				■	■
Drehrichtung der Mähscheibe: halbmittig				■			■				■			■				
Drehrichtung der Mähscheibe: paarweise		■	■												■	■		
Klingenschnellwechsel		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompaktwinkelantrieb		■	■												■	■	■	■
Stirnradantrieb				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■												■	■	■	■
Seitenverschiebung mechanisch											■	■	■	■				
Hydraulische Klappung der Seitenschutz				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift Mäherwerksentlastung		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-Steuerung																■		
SafetySwing				■	■	■	■		■	■				■	■			
EasySwing											■	■	■	■				
BeMove																■		
RC DUO Antrieb	RC DUO Antrieb					□				□			□					
SectionControl															□			

Hydraulik

Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse LS	Anzahl															1		
Flat-Face Kupplungen				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		

Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Freilaufgelenkwelle		■	■												■	■	■	■
Freilauf im Getriebe				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				

Bereifung

Bereifung Transportfahrwerk																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Beleuchtung

Elektrische Beleuchtung / Warntafeln		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---