

FENDT 200 V/F/P VARIO

# Ausstattungsvarianten.\*



	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Motor</b>									
Umkehrlüfter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Motorvorwärmung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Getriebe</b>									
Vario TMS - Traktor-Management-System	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wendeschaltfunktion, Stop-and-Go-Funktion	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tempomat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Spurführung</b>									
Spurführung Basispaket			■			■			■
Standard Trimble / NovAtel			□			□			□
RTK Trimble / NovAtel			□			□			□
TI Auto			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□
<b>Agronomie</b>									
Agronomie Basispaket			□			□			□
<b>Telemetrie</b>									
Telemetrie Basispaket			□			□			□
<b>Maschinensteuerung</b>									
Maschinensteuerung ISOBUS 200 (Incab)		□	□		□	□		□	□
SectionControl (SC)			□			□			□
VariableRateControl (VRC)			□			□			□
<b>Vario-Bedienung</b>									
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahl Speicher, Automatikfunktionen, Bedienung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulik									
3L-Joystick		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager - flexible Tastenbelegung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Digital Dashboard 10"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terminal 12" mit Touch- und Tastenbedienung		□	■		□	■		□	■
FendtActive-Lenkung		□	■		□	■		□	■
<b>Kabine</b>									
Komfortkabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kategorie 4 Kabinenluftfiltration		□	□		□	□		□	□
Komfortsitz luftgefedert	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimaanlage	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Integrierte Klimaautomatik	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Durchgehende Frontscheibe und Tür rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Scheibenwisch- und -waschanlage hinten	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ausziehbare Rückspiegel	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zusatzgeräthalterung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 Kameraanschlüsse (digital/analog)		□	□		□	□		□	□
Fendt-Reaction-Lenksystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Blinkerrückstellung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bremshebelhalter-Vorrichtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Batterietrennschalter elektrisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Beleuchtung</b>									
Bi-Halogen-Fahrscheinwerfer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zusatzbeleuchtung vorne	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED-Rückleuchten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tagfahrlicht	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Rundumkennleuchte LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Fahrwerk</b>									
Vorderachsfederung mit Niveauregulierung, Wankabstützung, sperrbar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Druckluftbeschaffungsanlage 2- Leitungsanlage	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Allrad / Differentialsperre</b>									
Allrad- und Differentialsperren-Automatik mit Lenkwinkelsensoren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Frontdifferentialsperre							■	■	■
Heck-/Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und Lenkwinkelsensoren	■	■	■	■	■	■			
<b>Kraftheber</b>									
Frontkraftheber EW, mit Externbetätigung (separates Ventil)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung							□	□	□
Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung							□	□	□
Externe Bedienung Heckkraftheber	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EW EHR-Kraftheber mit Schwingungstilgung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendelkraftheber mit Seiten- und Neigungsverstellung	■	■	■	■	■	■			
Pendelkraftheber mit Seiten- und Neigungsverstellung hydr.	□	□	□	□	□	□			
Entlastende Heckkraftheber-Regelung		□	□		□	□			
Stellaushub	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Zapfwelle</b>									
Front: 540E U/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Front: 1.000 U/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Heckzapfwelle 540/WZW/750 U/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Externbetätigung Heckzapfwelle	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Hydraulik</b>									
Hydraulikventilbetätigung Kreuzschalthebel, Multifunktionsjoystick	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker)		■	■		■	■		■	■
Hydraulik-Tandempumpe, Hydraulikölkühler (42 + 33 l/min)	■			■			■		
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (48 + 71 l/min)	□	■	■	□	■	■	□	■	■
1. und 2. Hydraulikventil Mitte rechts und Heck	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Hydraulikventil Mitte rechts und Heck	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4. Hydraulikventil Mitte rechts und/oder Heck	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 Hydraulikventil Mitte links / Heck		□	□		□	□		□	□
2. Hydraulikventil Mitte links		□	□		□	□		□	□
7. und 8. Hydraulikventil Mitte rechts		□	□		□	□		□	□
Hydraulikanschluss Power Beyond		□	□		□	□		□	□
Rücklauf Mitte rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rücklauf Heck	■	■	■	■	■	■	■	■	■
UDK Kupplung Heck	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bio-Hydrauliköl	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Aufbau</b>									
Manuelle Anhängerkupplung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autom. Anhängerkupplung ohne Fernbedienung hinten	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontgewichte, verschiedene Größen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Geräteanbauplatte	□	□	□	□	□	□	□	□	□

\* Bei Ausstattungsvarianten bitte Settings beachten

