Standard and optional equipment
Standard: ■
Optional: □

Equipment variants and technical details.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
General data									
Baler chamber diameter	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Baler chamber width	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Baler chamber volume	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
PowerGrip rollers	Number	18	18	18	3	3	3		
Infinite belt	Number				4	4	4	4	4
Overall height	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Overall length	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Overall width	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Approx. weight	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Power requirement	kW/HP	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Weight (basic)				6.450	3.800	3.800	6.550		
Drive/gearbox									
Power Split gearbox		■	■	■	■	■	■	■	■
Transmission	rpm	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Implement driveline with free wheel and cam clutch		□	■	■					
WW implement driveline		■							
Implement driveline with free wheel and WW joint		□	□	□					
Automatic chain lubrication		■	■	■	■	■	■	■	■
Lifetime lubricated roller bearings		■			■			■	
Bearing lubricated by lubricating points on both sides			■			■	■		■
Automatic roller lubrication			□	■			■		
Drawbar									
Height-adjustable traction drawbar		■	■	■	■	■	■	■	■
Trailer hitch drawbar eye fixed 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Trailer hitch drawbar eye pivoting 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80 hitch		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulic support foot				□			□		
Pick-Up									
Working width (Pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Uncontrolled pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2.00 m		□	□		□	□		□	□
Pick-up 2.25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2.40 m			□	□		□	□		□
Pick-Up Alpin Kit		□	□	□	□	□	□		
Tine rows	Number	5	5	5	5	5	5	5	5
Tine spacing	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Fixed roller windguard		■	■					□	□
Variable roller windguard		□	□	■	■	■	■	■	■
Rigid pick-up wheels		■	■		■	■		■	■
Swinging pick-up wheels		□	□	■	□	□	■	□	□
Table/rotor									
Knives			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Without table with conveyor rotor		■			■			■	
Without table – 2-star conveyor rotor			■			■			■
XtraCut – 13 knives with 2-star conveyor rotor			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 knives with 2-star conveyor rotor with group shift (8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 knives with Profi rotor with group shift (12-13-25)			□	□		□	□		□
Additional set of knives			□	□		□	□		□
Potential cutting length	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fixed rotor floor		■			■			■	
HydroflexControl cutting floor			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Tying									
VarioNet net tie		■	■	■	■	■	■	■	■
VarioTwin twine tie		□	□		□	□			
Net and plastic film wrapping				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Additional net roll holder		□	■		□	■		□	■
Bale ejector		□	□		□	■		□	■
Bale shape indicator			□	□			□		
Additional drive system (ADS)					■	■	■	■	■
Equipment at startup			□	□	□	□	□		□
Controls									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□
Chassis									
Trailer axle		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulic brake assembly		□	□	□	□	□	□	□	□
Compressed air brake assembly		□	□	□	□	□	□	□	□
Permitted top speed undamped	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Permitted top speed damped	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40
Wrapping unit									
Foil width 500 mm				□			□		
Foil width 750 mm				□			□		
Foil capacity	Number			12+2			12+2		
Pre-stretch 33%/55%/70%				■			■		
Foil tear monitoring				■			■		
3 work lights				□			□		
2 colour cameras				□			□		
Front bale chute				□			□		
Additional film pressure				□			□		
Camera cable for Fendt display				□			□		
LED work lights				□			□		
Hand-washing tank				□			□		
Tyres									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□			□		
620/55 R26,5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (without COC)				□			□		