

FENDT IDEAL

Especificações técnicas.

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Mesa							
Larguras de mesa PowerFlow desde - a	m	7.70 - 10.70	7.70 - 9.20	9.20 - 12.20	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Frequência de corte PowerFlow	cortes/min	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Guia de mesa TerraControl II™		■	■	■	■	■	■
Controlo de mesa AutoLevel		■	■	■	■	■	■
Velocidade automática do rolete		■	■	■	■	■	■
Faca de corte elétrica		□	□	□	□	□	□
Acoplador múltiplo		■	■	■	■	■	■
Acionamento hidráulico dos roletes		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Elevador de cultura							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - encaixe automático de mesa		□	□	□	□	□	□
Tag Ag - reconhecimento automático de mesa		□	□	□	□	□	□
Transmissão de mesa variável		□	□	□	□	□	□
HP - ajuste do ângulo de corte hidráulico		□	□	□	□	□	□
Correntes de Admissão	número	3	3	3	3	4	4
Inversão hidráulica		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Sistema de debulha							
Mecanismo de debulha Single Helix		■	■				
Mecanismo de debulha Dual Helix				■	■	■	■
Rotores	número	1	1	2	2	2	2
Diâmetro do rotor	mm	600	600	600	600	600	600
Comprimento do rotor	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Velocidade do rotor	rpm	400 - 920	400 - 920	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Área côncava do mecanismo de debulha da hélice	m²	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66	1.66
Área de separação do mecanismo de debulha da hélice	m²	1.44	1.44	1.92	1.92	2.40	2.40
Diâmetro do rotor alimentador	mm	600	600	600	600	600	600
Velocidade do rotor alimentador	rpm	285-656	285-656	285 - 656	285 - 656	200 - 828	200 - 828

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Separação de grão residual							
Área total de separação	m²	2.27	2.27	3.58	3.58	4.06	4.06

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Limpeza							
Sistema de limpeza ciclone		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - tabuleiros de grãos				■	■	■	■
Área do piso de preparação	m²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Área do crivo superior	m²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.98	2.98
Área do crivo inferior	m²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.42	2.42
Área total de crivo	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	5.4	5.4
Velocidade da ventoinha	rpm	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Ajustamento da ventoinha elétrica		■	■	■	■	■	■
Degraus duplos, ventilados		■	■	■	■	■	■
Separador de debulha		■	■	■	■	■	■
Ajustamento de crivo elétrico		■	■	■	■	■	■
Indicador de retorno		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Depósito de grão							
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l		□		□		■	
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l		■	■	■	■		■
Controlo ScrollSwing		■	■	■	■	■	■
StreamerGates - ajuste da taxa de descarga		■	■	■	■	■	■
Iluminação interior		■	■	■	■	■	■
Escada no depósito de grão para entrada em segurança		■	■	■	■	■	■
Aba deslizante para recolha de amostras		■	■	■	■	■	■
Tubo de descarga do tegão 7,60 m - rígido		■	■	■	■	□	□
Tubo de descarga do tegão 9,15 m - rígido		□	□	□	□	■	■
Tubo de descarga do tegão 9,15 m - articulável		□	□	□	□	□	□
Tubo de descarga do tegão 10,60 m - articulável		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Recortador de palha							
BaseCut - 56 facas serrilhadas		■	■	■	■	■	■
ShortCut - 112 facas serrilhadas		□	□	□	□	□	□
Espalhador de palha		□	□	□	□	□	□
Placas defletoras ajustáveis eletricamente		□	□	□	□	□	□
Espalhador Radial ActiveSpread		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Motor							
Motor MAN				■	■	■	■
Motor AGCO Power		■	■				
Sistema de refrigeração AirSense®		■	■	■	■	■	■
Cilindros	número	7	7	6	6	6	6
Cilindrada	litros	9.8	9.8	12.4	12.4	15.2	15.2
Regime nominal do motor	rpm	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Máx. desempenho com PowerBoost (ECE R 120)	kW/cv	336 / 451	336 / 451	401 / 538	401 / 538	483 / 647	483 / 647
Capacidade do depósito de combustível Standard/Opcional	litros	1000 / 1250	1000 / 1250	1250 / 1500	1250 / 1500	1250 / 1500	1250 / 1500
Capacidade do depósito de AdBlue	litros	180	180	180	180	180	180
DriveCenter		■	■	■	■	■	■
Compressor pneumático		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Chassis							
Caixa MotionShift		■	■	■	■	■	■
Escalões de velocidades	número	2	2	2	2	2	2
Velocidade máxima de circulação*	km/h	40	40	40	40	40	40
Tração integral 4RM		□	□	□	□	□	□
Compensação de inclinações ParaLevel			■		■		■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Cabina							
Cabina Vision		■	■	■	■	■	■
Assento pneumático do condutor		■	■	■	■	■	■
Assento do operador Deluxe		□	□	□	□	□	□
Controlo de climatização automático		■	■	■	■	■	■
Espelhos retrovisores aquecidos ajustáveis eletricamente		■	■	■	■	■	■
Espelho grande angular adicional		■	■	■	■	■	■
Luz de trabalho adicional		■	■	■	■	■	■
Luzes de trabalho - full LED		□	□	□	□	□	□
Rádio		□	□	□	□	□	□
Navegação multimédia		□	□	□	□	□	□
Câmara para marcha-atrás		■	■	■	■	■	■
Sistema de câmara 360°		□	□	□	□	□	□
Compartimento refrigerado integrado no assento do passageiro		□	□	□	□	□	□
Indicador de perda		■	■	■	■	■	■
Coluna da direção ajustável		■	■	■	■	■	■
Sistema ProSound		□	□	□	□	□	□
Escada de entrada oscilante PowerFold		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Fendt Variotronic							
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Painel de instrumentos Fendt		■	■	■	■	■	■
SmartConnect™ app		□	□	□	□	□	□
Controlo automático de saída - HarvestPlus		■	■	■	■	■	■
Otimização da máquina - IDEALharvest™		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□	□	□	□	□	□
Pré-equipamento Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
AgCommand™		■	■	■	■	■	■
Medições de humidade e rendimento		■	■	■	■	■	■
Mapa de rendimento		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Pesos e dimensões							
Comprimento sem mesa	m	9.127	9.13	9.126	9.13	10.632	10.63
Largura sem mesa, pneus standard	m	3.29	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49
Altura	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Pneus							
Pneus do eixo motriz (standard)		800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32
Pneus do eixo da direção (standard)		520/80R26	520/80R26	620/70R26	620/70R26	620/70R26	620/70R26
Larguras de transporte							
1000/55R32	mm	3890	3890	3890	3890	3890	3890
900/60R38	mm	3790	3790	3790	3790	3790	3790
800/70R38 - 3,3 m	mm	3290	3290	3290	3290	3290	3290
800/70R38 - 3,5 m	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490

* = depende do país - podem aplicar-se restrições legais adicionais