

FENDT IDEAL

# Especificações Técnicas

		IDEAL 7	IDEAL 7 T	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 T	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 T	
CANAL ALIMENTADOR	EHU (ENGATE EYESHOT)	-				Standard				
	ENGATE AUTOMÁTICO DE PLATAFORMA AUTODOCK™	-				Opcional				
	ACIONAMENTO VARIÁVEL DA PLATAFORMA	-				Standard				
	AJUSTE HIDRÁULICO DO ÂNGULO DE CORTE	-				Standard				
	CORRENTES DE ALIMENTAÇÃO	número	3						4	
	REVERSÃO HIDRÁULICA	-				Standard				
SISTEMA DE TRILHA	TIPO DE TRILHA - SINGLE HELIX	-	Standard					-		
	TIPO DE TRILHA - DUAL HELIX	-						Standard		
	ROTORES	número	1		2		2			
	DIÂMETRO DOS ROTORES	mm	600		600		600			
	COMPRIMENTO DOS ROTORES	mm	4838		4838		4838			
	VELOCIDADE DOS ROTORES	rpm	400 - 920		280 - 1160		280-1160			
	ÁREA DE TRILHA	m2	0,83		1,66		1,66			
	ÁREA DE SEPARAÇÃO	m2	1,44		1,92		2,40			
	DIÂMETRO DO ALIMENTADOR DO ROTOR	mm	600		600		600			
	VELOCIDADE DO ALIMENTADOR DO ROTOR	rpm	285 - 656		200 - 828		200 - 828			
PROCESSAMENTO DE GRÃOS	ÁREA TOTAL DE PROCESSAMENTO	m²	2.27		3.58		4.06			
SISTEMA DE LIMPEZA	SISTEMA DE LIMPEZA CYCLONE	-				Standard				
	IDEALBALANCE™ - BANDEJA DE GRÃOS	-				Standard				
	ÁREA DE PRÉ-LIMPEZA	m²	2,05		2,05		2,05			
	ÁREA DE PENEIRA SUPERIOR	m²	2,71		2,71		2,98			
	ÁREA DE PENEIRA INFERIOR	m²	2,19		2,19		2,42			
	ÁREA TOTAL DE PENEIRA	m²	4,9		4,9		5,4			
	VELOCIDADE DO VENTILADOR	rpm	250 - 1400		250 - 1400		250 - 1400			
	AJUSTE ELÉTRICO DO VENTILADOR	-				Standard				
	AJUSTE ELÉTRICO DA PENEIRA	-				Standard				
TANQUE GRANELEIRO	STREAMER 210 - 210 L/S / 17.100 L	-				Opcional		Standard		
	STREAMER 140 - 140 L/S / 12.500 L	-	Standard			Opcional		-		
	AJUSTE DA TAXA DE DESCARGA - STREAMERGATES	-				Standard				
	TUBO DE DESCARGA DO TANQUE 9,15 M - RÍGIDO	-	Opcional		Opcional		-			
	TUBO DE DESCARGA DO TANQUE 9,15 M - DOBRÁVEL	-	Opcional		Opcional		-			
	TUBO DE DESCARGA DO TANQUE 10,60 M - DOBRÁVEL	-				Opcional		Standard		
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	CORTE BASE - 56 FACAS SERRILHADAS	-				Standard				
	CORTE CURTO - 112 FACAS SERRILHADAS	-				Opcional				
	ESPAHADOR DE PALHAS	-				Opcional				
	DEFLETORES ELÉTRICOS AJUSTÁVEIS	-				Opcional				
	ACTIVESPREAD	-				Standard				
MOTOR	MOTOR MAN	-				Standard				
	MOTOR AGCO POWER	-	Standard			-				
	SISTEMA DE RESFRIAMENTO AIRSENSE®	-				Standard				
	CILINDROS	número	7		6		6			
	CILINDRADA	litros	9,8		12,4		15,2			
	ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR	rpm	1900		1900		1900			
	POTÊNCIA MÁXIMA	kW/cv	336 / 458		401 / 545		483 / 656			
	CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	litros	1000		1250		1500			
	CAPACIDADE DO TANQUE ARLA	litros	180		180		180			
	COMPRESSOR DE AR	-				Standard				
TRANSMISSÃO	CAIXA DE VELOCIDADES PREMIUM	-				Opcional				
	MARCHAS	número	2	2	2	2	2	2	2	
	VELOCIDADE MÁXIMA	km/h	40	40	40	40	40	40	40	
	TRAÇÃO 4X4	-				Opcional				
	COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO PARALEVEL	-	-	-	Standard	-	-	Standard	-	-
PNEUS/ESTEIRA	ESTEIRAS DE TRAÇÃO	pol	-	26" / 30" / 36"	-	-	26" / 30" / 36"	-	-	26" / 30" / 36"
	PNEUS EIXO DE TRAÇÃO SIMPLES (STANDARD)	-	900/60R32	-	900/60R32	900/60R32	-	900/60R32	-	-
	PNEUS EIXO DE TRAÇÃO DUPLO	-	620/70R42	-	-	620/70 - 710/70	-	-	710/70R42	-
	PNEUS EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRO (STANDARD)	-	620/70R26		750/65R26 - 620/70R26		750/65R26			

		IDEAL 7	IDEAL 7 T	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 T	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 T
CABINE	VISION CAB	-				Standard			
	ASSENTO DO OPERADOR PREMIUM	-				Opcional			
	ESPELHOS EXTERIORES AJUSTÁVEIS ELETRICAMENTE	-				Standard			
	ESPELHO ANGULAR ADICIONAL	-				Standard			
	LUZ DE TRABALHO - FULL LED	-				Opcional			
	RÁDIO	-				Opcional			
	CÂMERA DE RÉ	-				Standard			
	SISTEMA DE CÂMERA 360°	-				Opcional			
	FRIGOBAR	-				Opcional			
	ESCADA ELÉTRICA - 2 ESTÁGIOS	-				Standard			
TECNOLOGIA EMBARCADA FENDT VARIOTRONIC	FENDT VARIOTERMINAL 10.4*	-				Standard			
	FENDT DASHBOARD	-				Standard			
	APLICATIVO SMARTCONNECT™	-				Opcional			
	HARVESTPLUS - VISUALIZAÇÃO DO MODO DE COLHEITA	-				Standard			
	IDEALHARVEST™ - AJUSTE DO MODO DE COLHEITA	-				Opcional			
	FENDT VARIOGUIDE	-				Opcional			
	FENDT VARIOGUIDE NOVATEL/TRIMBLE	-				Opcional			
	FENDT VARIODOC	-				Standard			
	FENDT VARIODOC PRO	-				Opcional			
	FENDT CONNECT	-				Standard			
	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE RENDIMENTO E UMIDADE	-				Standard			
	MAPA DE RENDIMENTO	-				Opcional			
DIMENSÕES	COMPRIMENTO SEM PLATAFORMA	m	9,13		9,13		10,63		
	LARGURA SEM PLATAFORMA PNEUS STANDARD	m	3,29		3,49		3,49		
	ALTURA	m	4		4		4		

PLATAFORMA FENDT DYNAFLEX 9300

# Especificações técnicas

		30FT (9,1 M)	35FT (10,6 M)	40FT(12,2M)	45FT (13,7M)	50FT (15,2M)
MOLINETES	TIPO	6 Barras de polietileno			Bi-partido	
	DIÂMETRO (MM)	1,143			1,066	
	VELOCIDADE (RPM)	0 - 57				
	DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL (MM)	254 mm	304 mm	304 mm	254 mm	254 mm
	ACIONAMENTO	Hidráulico				
	CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO	Standard				
	AJUSTE DE AVANÇO/RECUO	Elétrico				
	LEVANTE (TIPO)	Hidráulico				
BARRA DE CORTE	SISTEMA DE FLUTUAÇÃO DA BARRA DE CORTE	Hidráulico				
	AMPLITUDE DE FLUTUAÇÃO (MM)	203,2				
	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA BARRA DE CORTE	Inclinação da plataforma - 12º amplitude				
NAVALHA	ACIONAMENTO DA NAVALHA (TIPO)	Eixo Schumacher epiciclico				
	ACIONAMENTO DA NAVALHA	Duplo				
	LARGURA DA NAVALHA (MM)	76				
	CURSO (MM)	85				
	CICLOS/MIN	1200				
	ROTAÇÃO DA CAIXA (RPM)	600				
ESTEIRAS LATERAIS	ACIONAMENTO	Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante				
	LARGURA (MM)	1232				
	VELOCIDADE (M/MIN)	150-250				
TRANSPORTADOR CENTRAL	TIPO	Sem-fim contínuo				
	DIÂMETRO (MM)	533 - 117,8 (tubo)				
	LARGURA (MM)	1.176				
	EXTENSÃO (MM)	177,8 - extensão serrilhada				
	ACIONAMENTO	Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante				
	VELOCIDADE (RPM)	200				
PLATAFORMA	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL	Na colheitadeira				
	CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA	Standard				
	PROTETOR CONTRA PEDRAS	Standard				
	SAPATAS PLÁSTICAS DE DESLIZAMENTO	Standard				
	KIT PARA TRANSPORTE EM BAIXA VELOCIDADE	Opcional				
PESOS E DIMENSÕES	LARGURA TOTAL	9,6m	11,1m	12,7m	14,3m	15,7m
	PESO COM MOLINETE (KG)	2.617	2.998	3.334	4.250	5.166