

Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Schneidwerk										
Schneidwerksbreiten FreeFlow von - bis	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Schnittfrequenz FreeFlow	Schnitte/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Schnittfrequenz PowerFlow	Schnitte/min				1220	1220		1220	1220	
TerraControl Schneidwerksführung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoLevel Schneidwerksregelung		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrische Rapstrennmesser		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Multikuppler		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulischer Haspelantrieb		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schrägförderer										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Einzugsketten	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mechanische Reversierung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dreschwerk										
Konventionelles Dreschwerk		■	■	■	■	■	■	■	■	■
MCS Plus Dreschwerk		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dreschtrommelbreite	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Dreschtrommeldurchmesser	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Dreschtrommeldrehzahl	U/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Dreschkorb Umschlingungswinkel	Grad	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Dreschkorbfläche, gesamt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.9	0.9	0.9
Unabhängige Einstellung Korbeingang/-ausgang		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dreschkorbleisten	Anzahl	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektional-Dreschkorb		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reisdreschwerk				■			■			■
Maisausrüstung		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Restkornabscheidung										
Wendetrommeldurchmesser	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■		■	■
Aktive Gesamtabscheidefläche	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Strohschüttler	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fallstufen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Strohschüttlerlänge	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Strohschüttlerfläche	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Gesamtabscheidefläche	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Reinigung										
Sektionales Reinigungssystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vorbereitungsboden, geteilt und ausbaubar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fläche Vorbereitungsboden	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Gesamtsiebfläche	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radialgebläse		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gebälasedrehzahl	U/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Gebälasedrehzahl, reduziert	U/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Überkehr zur Dreschtrommel		■	■	■	■	■	■	■	■	■
HC-Siebe		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrische Siebverstellung		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Überkehranzeige		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Korntank										
Korntankvolumen	Liter	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Korntankvolumen optional	Liter				6500	6500	6500			
Obenentleerung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entleerungsrate	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Entleerungsrate optional	l/s				85	85	85			
Entleerungsrohrlänge	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Max. Überladehöhe	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Innenbeleuchtung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Einstellbare Füllstandswarnung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Leiter im Korntank für sicheren Einstieg		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klappe und Rutsche zur Probenentnahme		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Strohhäcksler

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Strohhäcksler		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 gezahnte Messer		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spreuerteiler		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisch verstellbare Strohleuchte		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schnellverstellung (Häckseln/Schwad)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Motor										
AGCO Power-Motor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Abgasstufe	Stufe	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Zylinder	Anzahl	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Hubraum	Liter	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Max. Leistung (ECE R 120)	kW/PS	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Kraftstofftankvolumen	Liter	450	450	450	450	450	450	450	450	450
AdBlue-Tankinhalt	Liter	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Fahrwerk

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Hydrostatischer Fahrtrieb		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gangstufen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mechanische Gangschaltung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Max. Fahrgeschwindigkeit*	km/h	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Allradantrieb		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Kabine

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Comfort Kabine		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftfederter Fahrersitz		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimaanlage		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Heizung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zusätzliche Weitwinkelspiegel		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rückfahrkamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kühlbox		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Verlustanzeige		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verstellbare Lenksäule		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Ertrags- und Feuchtemessung		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ertragskartierung		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Abmessungen und Gewichte

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Länge ohne Schneidwerk	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Gewicht Basismaschine, ohne Schneidwerk, ohne optionale Ausrüstung	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Höhe	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Bereifungen

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Triebachsberiefung (Standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Lenkachsberiefung (Standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20

Transportbreiten

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = Länderspezifisch - es können zusätzliche gesetzliche Anforderungen bestehen.