

Ausstattungsvarianten.

Technische Daten.

Cargo T740	
Motor	
Umkehrlüfter	☐
Kraftstoffvorfilter	☒
Zyklonvorabscheider für Luftfilter	☐
Elektrische Motorvorwärmung	☐
Getriebe	
Stufenloser Fahrtrieb 20 km/h	☒
Stufenloser Fahrtrieb 30 km/h	☐
Stufenloser Fahrtrieb 40 km/h	☐
Lader-, Stapler- und Straßenmodus	☒
Langsamfahreinrichtung	☐
Warnton bei Rückwärtsfahrt	☒
Ladeanlage	
Überlastsystem	☒
Z-Kinematik	☒
Auslegerdämpfung	☐
Schmutzabstreifer Teleskoparm	☐
Rüttelfunktion	☒
Automatische Schaufelrückführung	☐
Kippzylinder-Sperre	☐
Sennebogen Schnellwechseleinrichtung, mechanisch	☒
Sennebogen Schnellwechseleinrichtung, hydraulisch	☐
Schnellwechseleinrichtung passend für Volvo Geräte, hydr.	☐
Schnellwechseleinrichtung passend für JCB Geräte, hydr.	☐
Schnellwechseleinrichtung passend für Manitou Geräte, hydr.	☐
Schnellwechseleinrichtung passend für Kramer Geräte, hydr.	☐
Wiegeeinrichtung	☐
Palettengabel, max. Tragkraft 4500 kg, Gabelzinkenlänge 1200 mm	
Anbauplatte Tragfähigkeit 4500 kg	☐
Palettengabel, max. Tragkraft 4500 kg, Gabelzinkenlänge 1500 mm	☐
Zinkenverstellgerät mit Seitenschub	☐
1,1 m³ Erdschaufel ohne Zähne für Schüttgutdichte bis 1800 kg/m³	☐
1,6 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1200 kg/m³	☐
2,0 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1100 kg/m³	☐
2,5 m³ Leichtgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 900 kg/m³	☐
3,0 m³ Leichtgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 500 kg/m³	☐
Silagegreifschaufel 1,9 m³	☐
Großballengabel - schwere Ausführung - Breite 2 m mit 4 Zinken	☐
Rund- und Rechteckballenzange	☐
Big Bag-Träger	☐
Adapter Sennebogen-/Euro-Aufnahme	☐
Hydraulik	
Zusatzventil 1 am Werkzeugträger	☒
3. hydr. Arbeitskreis am Werkzeugträger	☐
Zusatzventil 2 am Heck	☐
Dauerfunktion Zusatzventil 1	☐
Dauerfunktion Zusatzventil 2	☐
Elektrische Hydrauliktankvorwärmung	☐
Bio-Hydrauliköl	☐
Tieftemperatur-Hydrauliköl	☐

Cargo T740	
Kabine	
Komfort-Liftkabine mit Dämpfungssystem	☒
Memory-Funktion Position Kabine	☐
Bodentiefe Panoramafrontscheibe	☒
Frontscheibe aus Panzerglas	☐
Dachfenster aus Panzerglas	☐
Joystick auf Armlehne	☒
Komfortfahrersitz luftgefedert, mit Sitzheizung	☒
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	☒
Klimaanlage	☐
Sonnenrollo für Dachfenster	☒
Sonnenrollo für Frontscheibe	☒
Scheibenwisch- und Waschanlage für Dachscheibe	☐
Scheibenwisch- und Waschanlage für Heckscheibe	☐
Schutzgitter für Dachfenster FOPS Stufe 2	☐
Radio inkl. USB- und SD- Schnittstelle, MP3- und Bluetooth Funktion	☐
USB-Anschluss mit Ladefunktion	☒
Kamerasystem	☐
Kamerasystem Premium, 2 Kameras	☐
Aktivkohlefilter	☐
Beleuchtung	
StVZO Beleuchtungsset	☒
2 Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne LED	☒
Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten LED	☒
2 Scheinwerfer am Grundausleger LED	☐
Allround Beleuchtungspaket	☐
1 Rundumkennleuchte	☐
Scheinwerferschutzgitter vorne	☐
Fahrwerk	
Pendelachssperre der Hinterachse	☐
Vorderachs-, Allrad- und Hundeganglenkung	☒
Aufbau	
Rangierkupplung 3t	☐
Anhängezugvorrichtung mit automatischer Kupplung, höhenverstellbar	☐
Zugkugelumkupplung höhenverstellbar	☐
Piton-Fix höhenverstellbar	☐
Pick-Up Hitch	☐
Druckluftbremsanlage für Anhängerbetrieb	☐
Steckdose 7-polig für Anhängerbetrieb 12 V	☐
Steckdose 7-polig für Anhängerbetrieb 24 V	☐
Steckdose am Auslegerkopf 7-polig	☐
Spiegel rechts und am Heck	☒
Zentralschmierstellen	☐
Automatische Zentralschmieranlage	☐
Lackierung Aufbau in RAL-Ton nach Wunsch	☐

Leistungsmerkmale

Max. Stapelhöhe	mm	7700
Max. Traglast (LSP 500 mm)	kg	4000
Max. Traglast bei max. Höhe	kg	2600
Max. Traglast bei max. Ausladung	kg	1700
Max. Reichweite	mm	3720
Zugkraft	kN	63
Losbrechkraft an der Schaufel	kN	65

Motor

Nennleistung ECE R 120	kW/PS	100/136
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	100/136
Zylinderzahl	Anzahl	4
Hubraum	cm³	3800
Nennzahl	U/min	2200
Max. Drehmoment	Nm	550
Kraftstoffvorrat	Liter	160.0
AdBlue-Tankvorrat	Liter	16.0

Getriebe

Getriebetyp		CompactDrive
Max. Fahrgeschwindigkeit Serie	km/h	20
Max. Fahrgeschwindigkeit Option 1	km/h	30
Max. Fahrgeschwindigkeit Option 2	km/h	40
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	km/h	20 (30/40)

Hydraulik

LS-Verstellpumpe	l/min	170
Betriebsdruck	bar	300

Elektr. Ausrüstung

Batterien	Anzahl	2
Batterieleistung	Ah/V	105 / 24

Bereifung

Serienbereifung		400/70 R24
1. Option Bereifung		460/70 R24
2. Option Bereifung		500/70 R24

Abmessungen

Gesamtlänge inkl. Werkzeugträger	mm	5460
Gesamthöhe, Kabine unten	mm	2470
Gesamthöhe, Kabine oben	mm	4400
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	2435
Gesamtbreite bei max. Bereifung	mm	2440
Kabinenbreite	mm	1000
Abstand Mitte Vorderachse zu Vorderseite Werkzeugträger	mm	1360
Abstand Mitte Hinterachse zu Heck der Maschine	mm	1000
Max. Bodenfreiheit	mm	400
Radstand	mm	3100
Spurweite	mm	1940
Hinterer Anfahrwinkel	°	35
Kl. Wenderadius bei Serienbereifung	m	4.15

Gewichte

Leergewicht (Standardausrüstung, Tanks voll, mit Fahrer)	kg	9400
Max. Anhängelast Rangierkupplung	kg	3000
Max. Anhängelast Anhängelumkupplung höhenverstellbar (Option)	kg	18500