Serien- und Zusatzausstattung Serie: ■ Optional: □

FENDT 700 VARIO

Ausstattungsvarianten.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus		Power	PowerPlus	Profi	Drofiblio
Motor					Allrad				
Kraftstoffvorfilter (beheizt)					Heck- / Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und Lenkwinkelsensoren				
Vorwärmpaket (Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl)									
Motorbremse					Kraftheber				
					Frontkraftheber DW, mit Externbetätigung (separates Ventil)				
Getriebe					Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung, Externbetätigung				
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion					Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung,				
Warnton bei Rückwärtsfahrt					Externbetätigung				_
					Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung				
Vario-Bedienung									
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahlspeicher, Automatikfunktionen,	_	_	_		Zapfwelle				
Bedienung Hydraulik	ш				Front: 1.000 U/min				
Varioterminal 7" mit Touch- und Tastenbedienung					Heck: Flanschzapfwelle 540/540E/1.000/1000E U/min				
Varioterminal 10.4" mit Touch- und Tastenbedienung									
Variotronic Gerätesteuerung für ISOBUS					Hydraulik				
Variotronic [™] - Vorgewende-Management-System					Hydraulikventilbetätigung Kreuzschalthebel, Multifunktionsjoystick				
Spurführungssystem VarioGuide NovAtel / Trimble					Hydraulikventilbetätigung Linearmodule		_		
VarioDoc - Dokumentationssystem (nur bei Varioterminal 10.4")					Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck				_
VarioDoc Pro - Dokumentationssystem			_		Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (109 l/min)				
Teilbreitenschaltung SectionControl					Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (152 I/min)				
VariableRateControl					Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (193 l/min)				-
Elektronische Wegfahrsperre					Hydraulikanschluss PowerBeyond				
Ohne Wegfahrsperre					Rücklauf Heck				
onic regionopere					Druckloser Rücklauf Heck				
Kabine					DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)				
Aktivkohlefilter									
					UDK Kupplung Heck				
Pneumatische Kabinenfederung	-				Bio-Hydrauliköl				
Pneumatische Kabinenfederung, 3-Punkt mit integrierter Niveauregulierung					Aufban				
Super-Komfortsitz luftgefedert 3-Punkt Gurt					Aufbau		_	_	_
Komfortsitz luftgefedert					Manuelle Anhängekupplung				L
Super-Komfortsitz luftgefedert					Autom. Anhängekupplung mit Fernbedienung hinten				
Super-Komfortsitz Evolution dynamic / DL					Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar				
Super-Komfortsitz Evolution dynamic DuMo/DL					Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung				
Super-Komfortsitz Evolution dynamic DuMo Leder / DL					Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung				
Beifahrersitz Komfort			_		Hitch-Anhängung				
Klimaanlage					Zugstange				
Integrierte Klimaautomatik					Piton Fix				
Geteilte Frontscheibe und Tür rechts					Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)				
Durchgehende Frontscheibe					Rad-Belastungsgewichte Hinterräder				
Heckscheibe beheizt					Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)				
Segment Scheibenwischer vorn					Schwenkbare Vorderradkotflügel				
Parallel Scheibenwischer vorn					ABS Anhängersteckdosen				
300°-Scheibenwischer vorn (bei durchgehender Frontscheibe)									
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten					Frontlader				
Weitwinkelspiegel					Frontlader-Anbauteile				
Radioeinbausatz mit zwei Stereolautsprechern					Frontlader Cargo 4X/85				
Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung					Frontlader Cargo 5X/85				
Radarsensor					Frontlader Cargo Profi 5X/85	_	_		
					Frontlader Cargo 5X/90	П			
Fahrwerk					Frontlader Cargo Profi 5X/90				
Vorderachsfederung mit Niveauregulierung, sperrbar									
Lenkbremse									
Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 1 Pedal									
Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 1 Pedal									
Automatische Anhänger-Lenkachssperrung									
AUTOTHATISCHE AHHANDEFLENKACHSSDEHUND									

FENDT 700 VARIO

Technische Daten.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor	1111/20	406/444	100/100	100/101	4 40 /004	1.00.000	171/007
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Zylinderzahl	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Zylinderbohrung/Hub	mm	101/ 126	101/ 126	101/126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Hubraum	cm ³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Nenndrehzahl	U/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Max. Drehmoment bei 1450 U/min	Nm	650	725	804	911	988	1072
Drehmomentsanstieg	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Kraftstoffvorrat	Liter	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
AdBluevorrat	Liter	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Getriebe & Zapfwelle							
Getriebetyp		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Fahrbereich 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Fahrbereich 1 - rückwärts	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Fahrbereich 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Fahrbereich 2 - rückwärts	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	50	50	50	50	50
H. desertions.		540/ 540E / 1000/	540 / 540E / 1000/	540 / 540E / 1000			
Heckzapfwelle		1000E	1000E	1000E	1000E	1000E	1000E
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kraftheber & Hydraulik							
Verstellpumpe	I/min	109	109	109	109	109	109
Verstellpumpe Option 1	I/min	152	152	152	152	152	152
Verstellpumpe Option 2	I/min	193	193	193	193	193	193
Betriebsdruck / Regeldruck	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Power / Power Plus	Anzahl	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Profi Plus	Anzahl	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Max. entnehmbare HydrÖlmenge	Liter	64	64	64	64	64	64
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Bereifung							
Serienbereifung vorne		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Serienbereifung hinten		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
Option Bereifung vorne		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
Option Bereifung vone Option Bereifung hinten		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38
1. Option bereitung filmen		300/701142	300/701142	030/031142	710/70130	710/70130	710/70130
Abmessungen							
Spurweite vorn (bei Serienbereifung)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Gesamtlänge	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung ohne VarioGuide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung mit VarioGuide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Max. Bodenfreiheit	mm	506	506	506	506	506	506
Radstand	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783
Gewichte							
Leergewicht (Grundschlepper mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 40 km/h länderspezifische Ausnahmegenehmigung erforderlich	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 50 km/h länderspezifische	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Ausnahmegenehmigung erforderlich Max. Stützlast Anhängekupplung	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
	···g	_,,,,,,					_500.0