Serien- und Zusatzausstattung Serie: ■ Optional: □

## Ausstattungsvarianten und technische Daten.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Allgemeine Daten									
Presskammerdurchmesser	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Presskammerbreite	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Presskammervolumen	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
Powergrip Presswalzen	Anzahl	18	18	18	3	3	3		
Endlosriemen	Anzahl				4	4	4	4	4
Gesamthöhe	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Gesamtlänge	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Gesamtbreite	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Gewicht ca.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Leistungsbedarf	kW/PS	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Gewicht (Basis)	kg			6.450	3.800	3.800	6.550	,	
Antrieb/Getriebe									
Powersplit Getriebe									
Getriebe	U/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Gelenkwelle mit Freilauf und Nockenschaltkupplung	2,11111		0-10/1000	040/1000	- 10	3.13, 1000	2.2, 1000		2.2, 1000
WW-Gelenkwelle		Ī		_					
Gelenkwelle mit Freilauf und WW-Gelenk									
Automatische Kettenschmierung									
Lebenszeitgeschmierte Walzenlager			-	-		_	-		-
Walzenschmierung über Schmierleiste beidseitig							_	_	
Walzenschmierung automatisch						•			-
Deichsel									
Zugdeichsel höhenverstellbar		_		_	_	_		_	_
•									
Anhängung Zugöse starr 40 mm					_			_	_
Anhängung Zugöse drehbar 35 mm				_					
Anhängung K80 Hydraulischer Stützfuß									
Pick-Up									
Arbeitsbreite (Pickup)	m	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
	111							_	
Ungesteuerte Pick-Up				•			•		
Pick-Up 2,00 m				_			_		
Pick-Up 2,25 m					•			•	
Pick-Up 2,40 m		_			_				
Pick-Up Pendel-Kit								_	_
Zinkenreihen	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5	5
Zinkenabstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Rollenniederhalter fix									
Rollenniederhalter variabel				•	•		•		
Pick-Up Räder starr									
Pick-Up Räder pendelnd									
Schneidwerk/Rotor									
Messer	Anzahl		0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Ohne Schneidwerk mit Förderrotor								-	
Ohne Schneidwerk - 2-Stern Förderrotor									
XtraCut - 13 Messer mit 2-Stern Förderrotor									
XtraCut - 17 Messer mit 2-Stern Förderrotor mit Gruppenschaltung (8-9-17)									
XtraCut - 25 Messer mit Profi-Rotor mit Gruppenschaltung (12-13-25)									
Zusätzlicher Messersatz									
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fester Förderkanalboden									
Hydroflexcontrol-Schneidboden									
			_	_		_			_

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Bindung									
Varionet Netzbindung									
Variotwin Garnbindung				_			_	_	
Netz- und Folienbindung									
Easy Load System ELS									
Netzrollenhalter zusätzlich									
Ballenauswerfer									
Ballenformindikator									
Zusätzliches Antriebssystem (ADS)									
Ausrüstung Ersteinsatz									
Bedienung									
E-Link Pro									
ISOBUS									
Fahrwerk									
Laufachse									
Hydraulik-Bremseinrichtung									
Druckluft-Bremseinrichtung									
Zulässige Höchstgeschwindigkeit ungebremst	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Zulässige Höchstgeschwindigkeit gebremst	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40
Wickeleinheit									
Folienbreite 500 mm									
Folienbreite 750 mm									
Folienkapazität	Anzahl			12+2			12+2		
Vorstreckung 33% / 55% / 70%									
Folienrissüberwachung									
3 Arbeitsscheinwerfer									
2 Farbkameras									
Stirnseitenablage									
Zusätzliche Folienanpressung									
Kamerakabel für Fendt Display									
LED Arbeitsscheinwerfer									
Handwaschbehälter									
Bereifung									
15/55-17									
19/45-17									
500/45-22,5									
500/50-22,5									
500/60-22,5									
500/60-22,5 V-Profil Flotation									
500/55-20									
600/55 R26,5 V-Profil Flotation									
620/55 R26,5									

Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi