

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motor					
AGCO Power-motor		☒	☒	☒	☒
Stage V emissioner / Stage 5		☒	☒	☒	☒
Udstødningstrin	Trin	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cylindre	antal	6	6	6	6
Slagvolumen	liter	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	225/306	225/306	225/306	225/306
Brændstoftank kapacitet	liter	620	620	620	620
AdBlue-tank kapacitet	liter	80	80	80	80

Chassis					
Hydrostatisk drev		☒	☒	☒	☒
Geartrin	antal	4	4	4	4
Mekanisk gearskifte		☒	☒	☒	☒
Maks. kørehastighed*	km/t	25	25	25	30
Firehjulstræk		☐	☐	☒	☒
Atrak-bælter					
ParaLevel-hældningskompensation			☒	☒	
ParaLevel Integrale-hældningskompensation				☒	
ParaLevel-hældningsudligning****					38.0

Kabine					
Skyline-kabine		☒	☒	☒	☒
Luftaffjedret førersæde		☒	☒	☒	☒
Automatisk klimastyring		☒	☒	☒	☒
Varme		☒	☒	☒	☒
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		☒	☒	☒	☒
Ekstra vidvinkelspejl		☒	☒	☒	☒
Radio		☐	☐	☐	☐
Multimedie-navigator		☐	☐	☐	☐
Bakkamera		☒	☒	☒	☒
Kølerum integreret i passagersæde		☒	☒	☒	☒
Spildindikator		☒	☒	☒	☒

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		☒	☒	☒	☒
Fendt Varioterminal 10.4"		☒	☒	☒	☒
Fendt VarioGuide		☐	☐	☐	☐
Fendt Connect		☐	☐	☐	☐
Udbytte- og fugtighedsmåler		☐	☐	☐	☐
Kortlægning af udbytte		☐	☐	☐	☐

Mål og vægt					
Længde uden skærebord	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr	kg	13500	14800	15200	15200
Højde	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Dæk					
Drivaksel dæk (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Styreaksel dæk (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Transportbredder					
Atrak-bæltесæt (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒		☒		☒	☒	☒		☒
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	4	4	4	4	4	4	4	4
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	25	25	25	25	25	25		
	☐	☒	☐	☐	☒	☒		
	☐	☐		☒				
			☒	☒	☒	☒		
					☒	☒		

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	3490	3490						
3490			3770	3770				
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485