

Standardudstyr og ekstraudstyr
 Standard: ■
 Ekstraudstyr: □

FENDT C-SERIE

Tekniske specifikationer.



| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skærebord | | | | | | | | | |
| Skærebordsbredder FreeFlow fra - til | m | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 |
| Snitkehastighed FreeFlow | snit/min. | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| Skærebordsbredder PowerFlow fra - til** | m | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.20 | | 5.50 - 7.70 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.20 | |
| Snitkehastighed PowerFlow | snit/min. | 1220 | 1220 | 1220 | | 1220 | 1220 | 1220 | |
| TerraControl™-stubbhøjderegulering | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rapssnegl | | □ | □ | | | □ | □ | | |
| Elektrisk rapskniv | | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | |
| Multikobling | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|----------------------|-------|---------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Majsskærebord | | | | | | | | | |
| CornFlow™ | | □ | □ | ■ | | □ | □ | □ | |
| Rækker (foldbart) | antal | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | |
| Rækker (fast) | antal | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | |
| Rækkeafstand | cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | |
| Stængelsnitner | | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | |
| Fødesnegl | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|----------------------|-------|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Halmelevator | | | | | | | | | |
| Power Feed Roller | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Indføringskæder | antal | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hydraulisk vendegear | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Tærskesystem | | | | | | | | | |
| MCS Plus-tærskenhed | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tærskencylinder bredde | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tærskencylinder diameter | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tærskencylinder hastighed | omdr./min. | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
| Tærskebroens omslutning | grader | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
| Tærskebro areal, i alt | m² | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.18 |
| Slagler | antal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sektionsopdelt tærskebro | | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | |
| Majsudstyr-kit | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Udskillelse af afgrøderester | | | | | | | | | |
| Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Samlet aktivt udskillelsesområde | m² | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Halmrystere | antal | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Trin | antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Halmrysterlængde | mm | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Halmrysterareal | m² | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| Samlet udskillelsesområde | m² | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Rensning | | | | | | | | | |
| Sektionsopdelt soldkasse | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tilløbsplan areal | m² | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Samlet soldareal | m² | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
| Blæserhastighed | omdr./min. | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
| Blæserhastighed, reduceret | omdr./min. | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 |
| Indstilling af elektrisk blæser | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Højkapacitetssold | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisk justering af sold | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Indikator for restprodukter | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kamera for returmateriale | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|-------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Korttank | | | | | | | | | |
| Korttank kapacitet | liter | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 |
| Tømmesnegl | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tømmehastighed | l/s | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Tømmerør længde | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Klap og lem til udtagning af prøver | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|--|--|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Halmsnitner | | | | | | | | | |
| Halmsnitner | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 72 takkede knive | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 88 takkede knive | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Avnespreder | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Elektrisk justerbare deflektorplader | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Hurtigt skift mellem snitning og skårlægning | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|-------|---------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Motor | | | | | | | | | |
| AGCO Power-motor | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Udstødningstrin | Trin | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V |
| Cylindre | antal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Slagvolumen | liter | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120) | kW/hk | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 265/360 | 265/360 | 265/360 | 265/360 |
| Brændstoftank kapacitet | liter | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| AdBlue-tank kapacitet | liter | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|--|-------|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Chassis | | | | | | | | | |
| Hydrostatisk drev | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Geartrin | antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanisk gearskifte | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Firehjulstræk | | □ | □ | ■ | | ■ | □ | ■ | |
| Atrak-bælter | | | | | | □ | | | |
| ParaLevel-hældningskompensation | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| ParaLevel Integrale-hældningskompensation | | | | ■ | | | | ■ | |
| ParaLevel-hældningskompensation, firehjulstræk | % | | 20.0 | 20.0 | | | 20.0 | 20.0 | |
| ParaLevel-hældningskompensation, forhjulstræk | % | | 15.0 | | | | 15.0 | | |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|--|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Kabine | | | | | | | | | |
| Skyline-kabine | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Luftaffjedret førersæde | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatisk klimastyring | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Varme | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ekstra vidvinkelspejl | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ekstra arbejdslygter | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Radio | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bakkamera | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kølerum integreret i passagersæde | | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| Forlygter | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Spildindikator | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|-----------------------------|--|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Fendt Variotronic | | | | | | | | | |
| Fendt Varioterminal 10.4* | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fendt VarioGuide | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Fendt Connect | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Udbytte- og fugtighedsmåler | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kortlægning af udbytte | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|--|----|--------|-----------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Mål og vægt | | | | | | | | | |
| Længde uden skærebord | m | 9.04 | 9.0 | 9.0 | 9.04 | 9.04 | 9.0 | 9.0 | 9.04 |
| Bredde uden skærebord, standarddæk | m | 3.65 | 3.55 | 3.55 | | 3.9 | 3.82 | 3.87 | |
| Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr | kg | 13500 | 14800 | 15200 | | 14000 | 15300 | 15700 | |
| Højde | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Dæk | | | | | | | | | |
| Drivaksel dæk (standard) | | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | |
| Styreaksel dæk (standard) | | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | |
| Transportbredder | | | | | | | | | |
| Atrak-bæltesæt (24" - 610 mm) | mm | | | | | 3490 | | | |
| 800/65R32 | mm | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | | 3770 | | |
| 800/65R32 | mm | 3645 | 3550 | 3550 | 3645 | 3900 | 3823 | 3870 | 3900 |
| 710/75R32 | mm | 3400 | | | | | | | |