

FENDTS C-SERIE

Tekniske data



Standard- og ekstraudstyr
 Standard: ■
 Ekstraudstyr: □

	Fendt		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI
Skærebord	Skærebordsbredder FreeFlow fra – til	m	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
	Skærebordsbredder PowerFlow fra – til	m	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,20	5,50 – 7,70	5,50 – 6,80	5,50 – 6,20
	Automatisk stubhøjdekontrol		■	■	■	■	■	■
	Forvalg af stubhøjde		■	■	■	■	■	■
	Styring af marktryk		■	■	■	■	■	■
	AutoLevel-skærebordsopretning		■	■	■	■	■	■
	Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■	■
	Snittehastighed FreeFlow	Snit/min.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	Snittehastighed PowerFlow	Snit/min.	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■
Antal kæder i halmelevatoren		3	3	3	4	4	4	
Majsskærebord	CornFlow™		□	□	□	□	□	□
	Antal rækker (foldbart)		6	6	6	6	6	6
	Antal rækker (stift)		6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Afstand mellem rækker	cm	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
	Stængelsnitner		□	□	□	□	□	□
	Fødesnegl		■	■	■	■	■	■
Afgrødelevator	Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■
	Indføringskæder	Antal	3	3	3	4	4	4
Tærskesystem	Tærskcylinder bredde	mm	1.340	1.340	1.340	1.600	1.600	1.600
	Tærskcylinder diameter	mm	600	600	600	600	600	600
	Cylinderhastighed	omdr./min.	380 – 1.100	380 – 1.100	380 – 1.100	430 – 1.210	430 – 1.210	430 – 1.210
	Tærskebroens omslutningsvinkel		120	120	120	120	120	120
	Tærskebroens areal	m ²	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
	Uafhængig justering af tærskebro for/bag		■	■	■	■	■	■
	Antal slagler		12	12	12	12	12	12
	Halmvinde diameter	mm	380	380	380	380	380	380
Udskillelse	Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■
	MCS Plus bredde	mm	1.340	1.340	1.340	1.600	1.600	1.600
	MCS Plus diameter	mm	600	600	600	600	600	600
	Samlet aktivt udskillelsesområde	m ²	1,89	1,89	1,89	2,25	2,25	2,25
	Halmrystere	Antal	5	5	5	6	6	6
	Halmrystere med trin	Antal	4	4	4	4	4	4
	Halmrysterlængde	mm	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	Halmrysterareal	m ²	5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81
	Samlet udskillelsesområde	m ²	7,62	7,62	7,62	9,06	9,06	9,06
	Rensning	Tilløbsplan areal (m ²)	m ²	2,57	2,57	2,57	3,06	3,06
Samlet soldområde (m ²)		m ²	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Elektrisk justering af sold			■	■	■	■	■	■
Indikator for returgoods			■	■	■	■	■	■
Blæserstype			Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser
Blæserhastighed			350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050
Blæserhastighed (med reduktion)			270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840
Retur til tærskcylinder			■	■	■	■	■	■
Kamera for returmateriale			□	□	□	□	□	□
Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt			■	■	■	■	■	■
Håndtering af halm og avner	Halmsnitner		■	■	■	■	■	■
	88 takkede knive		■	■	■	■	■	■
	72 takkede knive		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□	□	□
	Avnespreder		□	□	□	□	□	□
	Hurtigt skift mellem snitning og strenglægning		■	■	■	■	■	■

	Fendt		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI
Korntank	Korntankens kapacitet	Liter	9.000	8.600	8.600	9.000	8.600	8.600
	Tømmehastighed	Liter/sek.	105	105	105	105	105	105
	Tømning af korntank / tømmeårm		■	■	■	■	■	■
	Tømmesneglens længde	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Maksimal tømmeøjde	m	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Motor	Motorstype		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
Type, emissionsstandard			Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final
Type			6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret
Slagvolumen		Liter	7,4	7,4	7,4	8,4	8,4	8,4
Maks. effekt med Power Boost (ISO TR14396)		kW/hk	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360
Brændstoftankens kapacitet		Liter	620	620	620	620	620	620
AdBlue-tankens kapacitet		Liter	80	80	80	80	80	80
Transmission		Hydrostatisk drev		■	■	■	■	■
	Geartrin	Antal	4	4	4	4	4	4
	Kørehastighed	km/t	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*
	Firehjulstræk		□	□	■	□	□	■
	ParaLevel-hældningskompensation			■	■		■	■
	ParaLevel Integrale				■			■
	ATRAK-bælter (24" - 610 mm)					□		
	Kabine	Skyline-kabine		■	■	■	■	■
Luftaffjedret førersæde			■	■	■	■	■	■
Automatisk klimastyring			■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme			■	■	■	■	■	■
Ekstra arbejdslygter (stubblys, rækkelys, arbejdslygter bagpå)			□	□	□	□	□	□
Radio			□	□	□	□	□	□
Kølerum under passagersædet			□	□	□	□	□	□
Variotronic		Fendt Variotronic med Varioterminal 10,4"		■	■	■	■	■
	Udbytte- og fugtighedsmåler		□	□	□	□	□	□
	Automatisk styresystem Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□
	AgCommand™		□	□	□	□	□	□
Mål og vægt	Længde uden skærebord	m	9.040	9.000	9.000	9.040	9.000	9.000
	Vægt basismaskine, uden skærebord	kg	13.500	14.800	15.200	14.000	15.300	15.700
Standarddæk	Fordæk		800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/15R32
	Bagdæk		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24
Transportbredde med dæk	800/65R32	mm	3.490	3.490	3.490	3.845	3.770	
	800/65R32	mm	3.645	3.550	3.550	3.900	3.823	3.870
	710/75R32	mm	3.400	3.400	3.400	3.700	3.683	
	650/75R32	mm	3.280	3.290	3.315	3.485	3.498	
	ATRAK-bælter (24" - 610 mm)	mm				3.490		

* afhængig af regler - der kan være yderligere lovmæssige restriktioner.