

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Fendt 200 Vario

Udstyrsvarianter.*

	Power	Profi	Profit
Motor			
Reversibel ventilator	□	□	□
Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)	□	□	□
Transmission			
Traktorstyresystemet Vario TMS	■	■	■
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	■	■	■
Fartpilot	■	■	■
Styresystem			
Styresystem, basispakke			■
Trimble / NovAtel, standard			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI-forager (TI Auto og TI Turn Assistant)			□
Contour Assistant			□
Implement Slope Compensation			□
Agronomi			
Agronomibasispakke			□
Telemetri			
Telemetri, basispakke	□	□	□
Smart Connect			□
Maskinstyring			
Maskinstyring, basispakke		□	□
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□
Vario-betjening			
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	■	■	■
3L joystick		□	□
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster	■	■	■
10" digitalt instrumentbræt	■	■	■
12" terminal med berøringskærm og taster		□	■
Fendt Active-styring		□	■
Kabine			
Komfortkabine	■	■	■
Mekanisk kabineaffjedring	□	■	■
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■
Instruktørsæde	■	■	■
Ratstamme, der kan justeres mht. højde og hældning	■	■	■
Klimaanlæg	□	■	■
Integreret automatisk klimastyring	□	□	□
Klimastyret opbevaringsrum	■	■	■
Hængslet forrude/ bagrude	■	■	■
Bagrudevisker og -vasker	□	□	□
Udvendigt bakspejl, mekanisk justerbart + vidvinkelspejl	■	■	■
Holder ekstraudstyr	□	□	□
Fendt Reaction-styresystem	■	■	■
Blinklys, der selv slår fra	■	■	■
Bremsevæskestand	□	□	□
Afbryderkontakt til batteri	□	□	□
Tagrude med rullegardin	■	■	■

	Power	Profi	Profit
Lys			
Bi-halogenforlygter	■	■	■
Ekstra forlygter	□	□	□
Arbejdslygter, A-stolpe	□	□	□
LED-arbejdslygter på A-stolpe	□	□	□
Arbejdslygter, tag bag	■	■	■
LED-arbejdslygter bagpå på taget	□	□	□
Arbejdslygter, tag for	□	□	□
LED-arbejdslygter foran på taget	□	□	□
LED-baglygter	□	□	□
Kørelys	□	■	■
Roterende LED-advarselsblink	□	□	□
Chassis			
Selvnivellerende forakselaffjedring, krævningsstabilisering, låsbar	□	□	□
Trykluftsystem, tokredssystem	□	□	□
Firehjulstræk			
Automatisk allehjulstræk og differentialspærre med styrevinkelsensorer	■	■	■
Automatisk differentialspærre foran	■	■	■
Lift			
EV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	□	□	□
Elektrohydraulisk lift, EV (EHR), med udvendig betjening	■	■	■
Enkeltvirkende EPC-lift med svingningsudligning	■	■	■
PTO			
Front PTO: 540E o/m	□	□	□
Front PTO: 1000 o/m	□	□	□
Bag PTO 540/WZW/1000 o/m	□	□	□
Bag PTO 540/540E/1000 o/m	■	■	■
Udvendig betjening af bag PTO	■	■	■
Hydraulik			
Aktivering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick	□	■	■
Aktivering af EHS-ventil, linearmodul (vippekontakt)	□	■	■
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	□	□	□
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min)	■		
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min)	□	■	■
1. og 2. EHS-ventil bag	■	■	■
3. EHS-ventil bag	□	□	□
4. EHS-ventil bag eller 1. EHS-ventil for	□	□	□
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	□	□	□
Retur bag	■	■	■
Trykløst returflow, bag	□	□	□
UDK kobling bag	□	□	□
Ekstraudstyr			
Manuelt træk	■	■	■
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	□	□	□
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□
Hitch	□	□	□
Trækbom	□	□	□
Piton-fix	□	□	□
Frontvægte, flere størrelser	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□
Drejelige forskærme	□	□	□
Frontlæsser			
Frontlæsser, monteringsdele	□	□	□
Frontlæsser Cargo 3X/65	□	□	□

Tekniske specifikationer.

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominel effekt med DP ECE R 120 (typegodkendelse)	kW/hk					84/114
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124
Cylindervolumen	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1600 o/m	Nm	328	348	389	428	
Maks. moment med DP ved 1600 omdr./min.	Nm					508
Brændstofniveau	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue-tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Transmission og PTO						
Transmissionstype		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighedsområde frem	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Bag PTO (ekstraudstyr)		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Bag PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Ront PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000
Lift og hydraulik						
Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pumpe med variabelt flow	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. antal ventiler som ekstraudstyr (for/midt/bag)	Antal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	34	34	34	34	34
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. løftekraft på frontlift	daN	2540	2540	2540	2540	2540
Dæk						
Standardfordæk		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standardbagdæk		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Fordæk (ekstraudstyr)		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Fordæk (ekstraudstyr)		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Fordæk (ekstraudstyr)		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Bagdæk (ekstraudstyr)		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34
Mål						
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Samlet bredde med standarddæk	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Samlet længde	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Kabinens samlede højde med standarddæk uden Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Kabinens samlede højde med standarddæk med Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Maks. frihøjde	mm	475	475	475	475	475
Akselafstand	mm	2370	2370	2370	2370	2370
Vægte						
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Se udstyrsvarianter under Settings