

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Skærebord							
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbøjdereregulering		■	■	■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■	■	■

Halmelevator							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□	□	□
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	3	3
Hydraulisk vendegear		■	■	■	■	■	■

Tærskesystem							
Dual Helix-tærskemekanisme		■	■	■	■	■	■
Rotorer	antal	1	1	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Tærskebroområde, Helix-tærskemekanisme	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

Udskillelse af afgrøderester							
Samlet udskillesesområde	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

Rensning							
Cyklonrensesystem		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser		■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
Undersold areal	m²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
Samlet soldareal	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Blæserhastighed	omdr./min.	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■	■	■

Korntank							
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l**		■	■	■	■	■	■
Standardkorntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
ParaLevel-korntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide-korntank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing-styring		■	■	■	■	■	■
Korntank kapacitet	liter	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Tømmesnegl		■	■	■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■	■	■	■	■	■
Maks. tømmeøjde	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Indvendig belysning		■	■	■	■	■	■
Advarsel om fyldningsniveau, indstillelig		■	■	■	■	■	■
Stige i korntank, sikker adgang		■	■	■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 7.0m S - fast		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 8.4m M - fast		■	■	■	■	■	■
Korntankudløbsrør 8.4m M - klapbar		□	□	□	□	□	□
Korntankudløbsrør 9.9m L - fast		□	□	□	□	□	□
Korntankudløbsrør 9.9m L - klapbar		□	□	□	□	□	□

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Halmsnitter							
BaseCut - 56 takkede knive		■	■	■	□	□	□
Short-Cut - 112 takkede knive		□	□	□	■	■	■
Ændring af halmsnitter - fra kabinen		□	□	□	□	□	□
Avnespreder		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

Motor							
MAN-motor					■	■	■
AGCO Power-motor		■	■	■			
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■	■	■
Stage V emissioner / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Cylindre	antal	7	7	7	6	6	6
Slagvolumen	liter	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Brændstoftank kapacitet	liter	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□

Chassis							
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2	2	2
Elektrisk gearskifte		■	■	■	■	■	■
Maks. kørehastighed*	km/t	40	40	40	40	40	40
AllDrive-firehjulstræk		□	□	□	□	□	□
Heavy Duty køredrev							□
TrakRide-bælter				■			■
ParaLevel-hældningskompensation			■			■	

Kabine							
Vision-kabine		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□	□	□
Kølerum integreret i passagersæde		■	■	■	■	■	■
Spildindikator		■	■	■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■	■	■
Oplader mobiltelefon		□	□	□	□	□	□
Ekstra iPad monitorholder		□	□	□	□	□	□

Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt		■	■	■	■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■	■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■	■	■
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□	□	□

Mål og vægt							
Længde uden skærebord	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Bredde uden skærebord		3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = afhængigt af landet · der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger **= Værdier kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kan kun fås sammen med TrakRide bæltedrev

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Skærebord					
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbøjdereregulering		■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■

Halmelevator					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□
Indføringskæder	antal	4	4	4	4
Hydraulisk vendegear		■	■	■	■

Tærskesystem					
Dual Helix-tærskemekanisme		■	■	■	■
Rotorer	antal	2	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Tærskebroområde, Helix-tærskemekanisme	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	200-828	200-828	200-828	200-828

Udskillelse af afgrøderester					
Samlet udskillesesområde	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

Rensning					
Cyklonrensesystem		■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser		■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m²	2.98	2.98	2.98	2.98
Undersold areal	m²	2.42	2.42	2.42	2.42
Samlet soldareal	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Blæserhastighed	omdr./min.	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■

Korrtank					
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l**		■		■	■
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l**			■		
Standardkorrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
ParaLevel-korrtank Som standard / ekstraudstyr		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide-korrtank Som standard / ekstraudstyr		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-styring		■	■	■	■
Korrtank kapacitet	liter	17100	12500	17100	17100
Tømmesnegl		■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - justering af tømmehastighed		■	■	■	■
Maks. tømmehøjde	m	4.95	4.95	4.95	4.95
Indvendig belysning		■	■	■	■
Advarsel om fyldningsniveau, indstillelig		■	■	■	■
Stige i korrtank, sikker adgang		■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■
Korrtankudløbsrør 7.0m S - fast		□	□	□	
Korrtankudløbsrør 8.4m M - fast		□	□	□	■
Korrtankudløbsrør 8.4m M - klapbar		■	■	■	■
Korrtankudløbsrør 9.9m L - fast		□	□	□	□
Korrtankudløbsrør 9.9m L - klapbar		□	□	□	□

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Halmsnitter					
BaseCut - 56 takkede knive		□	□	□	
Short-Cut - 112 takkede knive		■	■	■	■
Ændring af halmsnitter - fra kabinen		□	□	□	□
Avnespreder		■	■	■	■
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

Motor					
MAN-motor		■	■	■	■
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■
Stage V emissioner / Stage 5		■	■	■	■
Cylindre	antal	6	6	6	6
Slågvolumen	liter	15.2	15.2	15.2	16.2
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	438/647	438/647	438/647	581/790
Brændstoftank kapacitet	liter	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180
Luftkompressor		□	□	□	□

Chassis					
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2
Elektrisk gearskifte		■	■	■	■
Maks. Kørehastighed*	km/t	40	40	40	40
AllDrive-firehjulstræk		□	□	□	□
Heavy Duty køredrev		□	□	■	■
TrakRide-bælter				■	■
ParaLevel-hældningskompensation			■		

Kabine					
Vision-kabine		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□
Kølerum integreret i passagersæde		■	■	■	■
Spildindikator		■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■
Oplader mobiltelefon		□	□	□	□
Ekstra iPad monitorholder		□	□	□	□

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt			■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb		■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■		■
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□

Mål og vægt					
Længde uden skærebord	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Bredde uden skærebord		3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99

* = afhængigt af landet - der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger **= Værdier kan variere på ParaLevel-modeller ***= Kan kun fås sammen med TrakRide bæltedrev