

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Fendt 700 Vario Gen7

Udstyrsvarianter.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motor				
Lavt motoromdrejningskoncept Fendt iD	■	■	■	■
Reversibel ventilator	□	□	□	□
Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie)	□	□	□	□
Transmission				
VarioDrive med variabel momentfordeling mellem for- og bagaksel	■	■	■	■
Styresystem				
Styresystem, basispakke		■		■
TI-forager (TI Auto og TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Agronomi				
Agronomibasispakke		□		■
Telemetri				
Telemetri, basispakke		□	□	■
Smart Connect				□
Maskinstyring				
Maskinstyring, basispakke		■	■	■
Section Control		□		□
Variable Rate Control		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□
Vario-betjening				
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	■	■	■	■
3L joystick		□	□	□
10" digitalt instrumentbræt	■	■	■	■
12" terminal med berøringsskærm og taster	■	■	■	■
En ekstra 12" terminal i taget			□	□
Fendt Active-styring				■
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
Kabine				
Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering			□	□
Luftaffjedret superkomfortsæde	□	□	□	□
SuperKomfortsæde Titanium læder/DL el			□	□
SuperKomfortsæde Titanium / DL	□	□	□	□
SuperKomfortsæde EvolutionUp DuMo / DL	□	□	□	□
Komfortinstruktørsæde	■	■	■	■
Ratstamme, der kan justeres mht. højde og hældning	■	■	■	■
Køle- og varmholdeboks	□	□	□	□
Solgardin bagrude	□	□	□	□
Segmentviskere foran	■	■	□	□
Segment forrudevisker / 2 viskerfelter – 180/300° . Forrude	□	□	■	■
Komfortspejl + positionslys	□	□	□	□
Teleskopkomfortspejl + positionslys			□	□
Udvendigt bakspejl, mekanisk justerbart + vidvinkelspejl	■	■	■	■
Bagkamera, tag bag			□	□
Frontkamera motorhjel			□	□
Universalholder til mobiltelefon	□	□	□	□
Infotainment pakke + 4.1 lydsystem			□	□
4 kameratilslutning	□	□	□	□
4 USB-porte			□	□
Afbryderkontakt til batteri	□	□	□	□
Nær- og fjernlys	■	■	■	■
Nær- og fjernlys LED	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profi+
Lys				
Ekstra forlygter	□	□	□	□
Arbejdslygter, A-stolpe	□	□	□	□
Arbejdslygter A-stolpe, bagskærm	□	□	□	□
Arbejdslygter bag på taget/2 par	■	■	■	■
Arbejdsprojektor tag foran LED / 2 par	□	□	□	□
Arbejdslamper tag foran / 2 par	□	□	□	□
Arbejdslamper motorhjel			□	□
Arbejdsprojektor motorhjel			□	□
Arbejdsprojektor motorhjel			□	□
Arbejdsprojektor motorhjel			□	□
Krompakke			□	□

Chassis				
Fendt Stability Control	□	□	□	□
Selvnivellerende forakselaﬀjedring, låsbar	■	■	■	■
Pneumatisk tokredsbremsesystem høj hastighed, 1 pedal	■	■	■	■
Pneumatisk tokredsbremsesystem høj hastighed, 2 pedaler		□	□	□
Elektropneumatisk håndbremse	■	■	■	■
Elektropneumatisk håndbremse (håndbremseassistent)	□	□	□	□
Automatisk låsning af anhængers styreaksel			□	□
VarioGrip-dæktryksreguleringssystem	□	□	□	□

Firehjulstræk				
Smart firehjulstræk	■	■	■	■

Lift				
Enkeltvirkende komfortfrontophæng med positionskontrol og udvendig betjening	□	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	□	□	□	□
Elektrohydraulisk lift, EV (EHR), med udvendig betjening	■	■	■	■
EHR lift med ekstern betjening, aflastningsregulering			□	□
Hydraulisk sidestabilisator til liftarm		□	□	□

PTO				
Front PTO: 1000 o/m	□	□	□	□
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000/1000E o/m	■	■	■	■

Hydraulik				
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	□	□	□	□
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (165 l/min)	■	■	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (220 l/min)			□	□
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	□	□	□	□
Hydrauliktilslutning Power-Beyond FFC	□	□	□	□
Returløb front	□	□	□	□
FFC-flatface hydraulikkoblinger	□	□	□	□
DUDK koblinger bag (kan kobles under tryk)	□	□	□	□

Ekstraudstyr				
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	■	■	■	■
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□	□
Hitch	□	□	□	□
Trækbom	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift)	□	□	□	□
Frontvægte, flere størrelser	□	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□	□
Enkelt, eller dobbelt virkende	□	□	□	□
Ekstra værktøjskasse	□	□	□	□

Frontlæsser				
Fendt Cargo 6.100	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100			□	□
Fendt Cargo 6.100 -3. ventil		□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100 -3. ventil			□	□
Arbejdsprojektor frontlæsser LED			□	□
FL-multikobler/værktøj 3. kreds + 3. ventil til FL	□	□	□	□
FL-multikuppler/traktor 3. ventil til FL	□	□	□	□

Tekniske specifikationer.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Motor						
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	149/203	164/223	179/243	193 / 262	206/283
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	149/203	164/223	179/243	193 / 262	206/283
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk					221/303
Antal cylindre	Antal	6	6	6	6	6
Cylinderboring/slaglængde	mm	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132
Cylindervolumen	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Nominel hastighed	omdr.	1700	1700	1700	1700	1700
Maks. drejningsmoment ved 1300 omdr./min.	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Brændstofniveau	liter	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
AdBlue-tank	liter	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Olieskifteinterval	Arbejdstimer	500	500	500	500	500
Efterbehandling af udstødningsgasser		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

Transmission og PTO						
Transmissionstype		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Hastighedsområde frem	km/t	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Hastighedsområde bak	km/t	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Bag PTO (ekstraudstyr)		540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E
Ront PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (540 PTO)	omdr.	1618	1618	1618	1618	1618
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (540E PTO)	omdr.	1283	1283	1283	1283	1283
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (1000 PTO)	omdr.	1649	1649	1649	1649	1649
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (1000E PTO)	omdr.	1308	1308	1308	1308	1308
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på forreste PTO (1000 PTO)	omdr.	1647	1647	1647	1647	1647

Lift og hydraulik						
Pumpe med variabelt flow	l/min	165	165	165	165	165
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	220	220	220	220	220
Driftstryk/styetryk	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	80	80	80	80	80
Flowmængde, styreventiler (ventil 3)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Flowmængde, styreventiler (ventil 4)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Maks. løftekraft på frontlift	daN	5300	5300	5300	5300	5300

Elektriske funktioner						
Batterier	Antal	1	1	1	1	1
Batterieffekt	Ah/V	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12
Generator	V/A	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240
Maks. omsættelig strøm for ISOBUS stik	A	60+25	60+25	60+25	60+25	60+25

Dæk						
Standardfordæk		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Standardbagdæk		650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Fordæk (ekstraudstyr)		600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/70R30	600/70R30
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42

Mål						
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1920	1920	1920	2000	2000
Samlet bredde med standarddæk	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Samlet længde	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Kabinens samlede højde med standarddæk uden Fendt Guide	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Kabinens samlede højde med standarddæk med Fendt Guide	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Maks. frihøjde	mm	570	570	570	570	570
Akselafstand	mm	2900	2900	2900	2900	2900

Vægte						
Køreklar vægt (inkl. standardtilbehør - +/- 5%)	kg	8800 - 9250	8.800 - 9.250	8800 - 9250	9.200 - 9650	9200 - 9650
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Maks. tilladt forakselbelastning	kg	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0
Maks. tilladt forakselbelastning op til 8 km/t	kg	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0
Maks. tilladt bagakselbelastning (afhængigt af landet)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Se udstyrsvarianter under Settings