

Udstyrsvarianter.

Cargo T740	
Motor	
Vendbar ventilator	☐
Brændstofforfilter	☒
Cyklonforseparator til luftfilter	☐
Elektrisk motorforvarming	☐
Gear	
Trinløst køredrev 20 km/t	☒
Trinløst køredrev 30 km/t	☐
Trinløst køredrev 40 km/t	☐
Læsser-, stabler- og vejtilstand	☒
Anordning til langsom kørsel	☐
Advarselstone ved bakkørsel	☒
Læsseanlæg	
Overbelastningssystem	☒
Z-kinematik	☒
Dæmpning af udlægger	☐
Smudsafskraber til teleskoparm	☐
Rystefunktion	☒
Automatisk returførsel af skovl	☐
Vippecylinder lås	☐
Sennebogen hurtigvekselenhed, mekanisk	☒
Sennebogen hurtigvekselenhed, hydraulisk	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Volvo-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til JCB-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Manitou-enheder, hydr.	☐
Hurtigvekselenhed, der passer til Kramer- enheder, hydr.	☐
Vejeanordning	☐
Redskaber	
Monteringsplade bæreevne 4500 kg	☐
Pallegaffel, maks. bæreevne 4500 kg, gaffelarmlængde 1500 mm	☐
Gaffeljusteringsenhed med sideforskydning	☐
1,1 m³ jordskovl uden tænder til bulkgoods-massefylde på op til 1800 kg/m³	☐
1,6 m³ læsseskovl til bulkgoods-massefylde på op til 1200 kg/m³	☐
2,0 m³ læsseskovl til bulkgoods-massefylde på op til 1100 kg/m³	☐
2,5 m³ skovl til letgoods inkl. bakklinge til bulkgoods-massefylde på op til 900 kg/m³	☐
3,0 m³ skovl til letgoods inkl. bakklinge til bulkgoods-massefylde på op til 500 kg/m³	☐
Skovl med ensilagegreb 1,9 m³	☐
Stor ballegaffel - tung version - bredde 2 m med 4 gaffler	☐
Rund og rektangulær balletang	☐
Big Bag-holder	☐
Adapter til Sennebogen-/Euro-holder	☐
Hydraulik	
Ekstraventil 1 på værktøjsholderen	☒
3. hydr. driftskredsløb på værktøjsholder	☐
Ekstraventil 2 bagpå	☐
Kontinuerlig funktion på hjælpeventil 1	☐
Kontinuerlig funktion på hjælpeventil 2	☐
Elektrisk forvarming af hydrauliktank	☐
bio-hydraulikolie	☐
Hydraulikolie med lav temperatur	☐

Cargo T740	
Kabine	
Førerkabine med komfortlift og dæmpningssystem	☒
Hukommelsesfunktion for position på kabine	☐
Panoramaforrude med bunddybde	☒
Forrude af panserglas	☐
Tagvindue af panserglas	☐
Joystick på armlæn	☒
Luftfjedret komfortførersæde, med sædevarme	☒
Højde- og hældningsjusterbar ratstamme	☒
Klimaanlæg	☐
Solgardin til tagvindue	☒
Solgardin til forrude	☒
Forrudevisker og -vasker til tagrude	☐
Forrudevisker- og vasker til bagrude	☐
Beskyttelsesgitter til tagvinduer FOPS Niveau 2	☐
Radio inkl. USB- og SD-grænseflade, MP3- og Bluetooth-funktion	☐
USB-port med opladningsfunktion	☒
Kamerasystem	☐
Premium kamerasystem, 2 kameraer	☐
Aktivt kul filter	☐
Belysning	
STVZO-belysningssæt	☒
2 arbejdsprojektører kabine fortil, LED	☒
Arbejdsprojektør kabine bagtil, LED	☒
2 lygter på basisudlægger	☐
Allround belysningspakke	☐
1 rotorblink	☐
Beskyttelsesgitter til lygter, fortil	☐
Chassis	
Svingaksel på bagakslen	☐
Styring til foraksel , samtlige hjul samt krabbestyring	☒
Opbygning	
Rangerkobling 3t	☐
Trækanordning til anhænger med automatisk kobling, højdejusterbar	☐
Højdejusterbar kuglekobling	☐
Højdejusterbar Piton-Fix	☐
Pick-Up Hitch	☐
Trykluftbremssystem til anhængerdrift	☐
7-polet stildåse til anhængerdrift 12 V	☐
7-polet stildåse til anhængerdrift 24 V	☐
Stikdåse på udlæggerhoved, 7-polet	☐
Spejl til højre og bagpå	☒
Centralsmøresteder	☐
Automatisk centralt smøresystem	☐
Maling af strukturen i RAL-tone efter ønske	☐

Tekniske specifikationer.

Cargo T740		
Egenskaber		
Maks. stablingshøjde	mm	7700
Maks. bæreevne (LSP 500 mm)	kg	4000
Maks. Bæreevne ved maks. højde	kg	2600
Maks. Bæreevne ved maks. aflæsning	kg	1700
Maks. rækkevidde	mm	3720
Trækkraft	kN	63
Løsrivningskraft ved bladet	kN	65
Motor		
Nominel effekt ECE R 120	kW/PS	100/136
Maksimal effekt ECE R 120	kW/PS	100/136
Antal cylindre	Antal	4
Slagvolumen	cm³	3800
Nominel hastighed	Omdr./min.	2200
Maks. drejningsmoment	Nm	550
Brændstofforsyning	Liter	160.0
AdBlue-tankforsyning	Liter	16.0
Gear		
Geartype		CompactDrive
Maks. kørehastighed Serie	km/t	20
Maks. kørehastighed Ekstraudstyr 1	km/t	30
Maks. kørehastighed Ekstraudstyr 2	km/t	40
Maks. Kørehastighed baglæns	km/t	20 (30/40)
Hydraulik		
LS- variabel pumpe med displacement	l/min	170
Driftstryk	bar	300
Elektrisk udrustning		
Batterier	Antal	2
Batterikapacitet	Ah/V	105 / 24
Dæk		
Seriedæk		400/70 R24
1. Ekstraudstyr dæk		460/70 R24
2. Ekstraudstyr dæk		500/70 R24
Dimensioner		
Samlet længde inkl. værktøjsholder	mm	5460
Samlet højde, kabine formeden	mm	2470
Samlet højde, kabine foroven	mm	4400
Samlet bredde ved seriedæk	mm	2435
Samlet bredde ved maks. dæk	mm	2440
Kabinebredde	mm	1000
Afstand fra midten af forakslen til forsiden af værktøjsholderen	mm	1360
Afstand fra midten af bagakslen til maskinens bagende	mm	1000
Maks. frihøjde	mm	400
Hjulafstand	mm	3100
Sporvidde	mm	1940
Bagerste tilkørselsvinkel	°	35
Kl. venderadius ved seriedæk	m	4.15
Vægte		
Tom vægt (standardudstyr, tanke fyldt, med fører)	kg	9400
Maks. anhængerlast, rangerkobling	kg	3000
Maks. anhængerlast, højdejusterbar anhængerkobling (ekstraudstyr)	kg	18500