

FENDT X OG P SERIER

Tekniske data

Standardudstyr og ekstraudstyr
 Standardudstyr: ■
 Ekstraudstyr: □



	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
PowerFlow-skærebord	Skærebordsbredder	m	7,7 / 9,2 / 10,7	7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2
	Vindetræk		hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
	Snittehastighed	Snit/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	Rapsknive		elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk
	Automatisk skærebordsstyring		■	■	■	■	■	■
	Vindeautomatik		■	■	■	■	■	■
Majsskærebord	CornFlow™		□	□	□	□	□	□
	Antal rækker (foldbart)		8	8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Antal rækker (stift)		8	8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Afstand mellem rækker	cm	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
	Stængelsnitter		□	□	□	□	□	□
	Fødesnegl		■	■	■	■	■	■
Afgrødelevator	Antal kæder		4	4	4	4	4	4
	Reversering skærebord og afgrødelevator		hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Hyperforma-tærskenhed	Tærskencylinder bredde	mm	1680	1680	1680	1680	1680	1680
	Tærskencylinder diameter	mm	600	600	600	600	600	600
	Slagler tærskencylinder	Antal	8	8	8	8	8	8
	Tærskencylinder standardhastighed	omdr./min.	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080
	Tærskebroens areal	m ²	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Tærskebroens omslutningsvinkel	Grader	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
Udskillelse af afgrøderester	Udskillelsesområde, halmvinde	m ²	0,33	0,33	0,39	0,39	0,39	0,39
	Roterende kerneudskiller diameter	mm			500	500	500	500
	RotorFeeder diameter	mm	500	500				
	Roterende kerneudskiller hastigheder	omdr./min.			480/900	480/900	480/900	480/900
	RotorFeeder hastigheder	omdr./min.	480/950	480/950				
	Roterende kerneudskiller udskillelsesområde	m ²			1,00	1,00	1,00	1,00
	RotorFeeder udskillelsesområde	m ²	0,39	0,39				
	Udskillelse af afgrøderester		2 rotorer	2 rotorer				
	Rotorer diameter	mm	475	475				
	Rotorer længde	m	4,2	4,2				
	Rotorer udskillelsesområde	m ²	3,54	3,54				
	Rotorer omslutningsvinkel	Grader	150	150				
	Rotorer hastighed	omdr./min.	360 – 1000	360 – 1000				
	Halmrystere	Antal			8	8	8	8
	Halmrystere trin	Antal			5	5	5	5
	Halmrystere udskillelsesareal	m ²			7,9	7,9	7,9	7,9
Samlet udskillelsesområde	m ²	5,44	5,44	10,47	10,47	10,47	10,47	
Rensning	Venturi-soldkasse		■	■	■	■	■	■
	Samlet renseområde	m ²	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Justering af blæserhastighed		elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk	elektrisk
	Blæserhastighed	omdr./min.	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150
	To trin		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justering af sold		■	■	■	■	■	■
	Model		Separat returtersker	Separat returtersker	Separat returtersker	Separat returtersker	Separat returtersker	Separat returtersker
	Indikator for restprodukter		■	■	■	■	■	■
Korntank	Korntankens kapacitet	Liter	12500	10500	12500	10500	10500	10500
	Tømning af korntanken		Toptømning	Tømmesnegl	Tømmesnegl	Tømmesnegl	Tømmesnegl	Tømmesnegl
	Tømmehastighed	l/sek.	120	120	120	120	120	120

	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
Håndtering af halm og avner	Halmsnittertype		Halmsnitter med høj ydelse	Halmsnitter med høj ydelse	Halmsnitter med høj ydelse	Halmsnitter med høj ydelse	Halmsnitter med høj ydelse	Halmsnitter med høj ydelse
	108 takkede knive		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justerbare afbøjningsplader på halmsnitter		■	■	□	□	□	□
	MaxiSpreader-radialspreader		□	□				
	Avnespreder		■	■	■	■	■	■
	Motor	Mærke		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
Slagvolumen		Liter	9,8 (7 cylindere)	9,8 (7 cylindere)	8,4 (6 cylindere)	8,4 (6 cylindere)	8,4 (6 cylindere)	8,4 (6 cylindere)
Nominelle motoromdr.		omdr./min.	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimal effekt		kW/hk			297/404	297/404	279/379	279/379
Maks. effekt inkl. forstærkning		kW/hk	365/496	365/496				
Brændstoftankens kapacitet		Liter	1000	1000	1000	1000	1000	1000
DEF (AdBlue)-tanks kapacitet		Liter	120	120	120	120	120	120
Transmission		Hydrostatisk drev		■	■	■	■	■
	Antal gear		4 gear, elektrisk skift	4 gear, elektrisk skift	4 gear, elektrisk skift	4 gear, elektrisk skift	4 gear, elektrisk skift	4 gear, elektrisk skift
	Firehjulstræksaksel		□	□	□	□	□	□
Kabine	Skyline-kabine		■	■	■	■	■	■
	Automatisk klimastyring og varme		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■
	Ekstra arbejdslygter (stublys, rækkelys, arbejdslygter bagpå)		■	■	■	■	■	■
	Multimedienavigator		□	□	□	□	□	□
Variotronic	Fendt Variotronic med Varioterminale 10,4"		■	■	■	■	■	■
	Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	□	□	□	□
	VarioDoc Pro og VarioGuide		□	□	□	□	□	□
	AgCommand™		□	□	□	□	□	□
	ConstantFlow		□	□	□	□	□	□
Mål og vægt	Længde uden skærebord	m	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
	Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr	kg	18.400	18.900	17.100	17.600	17.100	17.600
	Længde uden skærebord	m	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
	Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr	kg	18.400	18.900	17.100	17.600	17.100	17.600
Dæk	Standardfordæk		800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32
	Standardbagdæk		500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24
	ATRAK-bælter		□	□	□	□	□	□