

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Skærebord						
Skærebordsbredder FreeFlow fra - til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Snittehastighed FreeFlow	snit/min.	1254	1254	1254	1254	1254
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl™-stubbhøjderegulering		■	■	■	■	■
AutoLevel-skærebordsopretning		■	■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■
Rapsnegl		□	□	□	□	□
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■	■

Halmelevator						
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■
Power Feed Roller				■	■	■
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	3
Mekanisk vendegeær		■	■	■	■	■

Tærskesystem						
MCS Plus-tærskkeenhed				■	■	■
Tærskecylinder bredde	mm	1340	1340	1340	1340	1340
Tærskecylinder diameter	mm	600	600	600	600	600
Tærskecylinder hastighed	omdr./min.	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Tærskebroens omslutning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Tærskebro areal, i alta	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Uafhængig justering af tærskebro for/bag		■	■	■	■	■
Slagler	antal	12	12	12	12	12
Sektionsopdelt tærskebro		□	□	□	□	□
Tærskkeenhed til ris		□	□	□	□	□

Udskillelse af afgrøderester						
Halmvinde diameter	mm	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)				■	■	■
Roterende kerneudskiller bredde	mm			1340	1340	1340
Roterende kerneudskiller diameter	mm			600	600	600
Roterende kerneudskiller område	m²			0.9	0.9	0.9
Samlet aktivt udskillelsesområde	m²	0.99	0.99	1.89	1.89	1.89
Halmrystere	antal	5	5	5	5	5
Trin	antal	4	4	4	4	4
Halmrysterlængde	mm	4256	4256	4256	4256	4256
Halmrysterareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Samlet udskillelsesområde	m²	6.72	6.72	7.62	7.62	7.62

Rensning						
Sektionsopdelt soldkasse		■	■	■	■	■
Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt		■	■	■	■	■
Samlet soldareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radialblæser		■	■	■	■	■
Blæserhastighed	omdr./min.	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Blæserhastighed, reduceret	omdr./min.	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Retur til tærskecylinder		■	■	■	■	■
Højkapacitetssold		■	■	■	■	■
Indikator for restprodukter		□	□	□	□	□
Kamera for returmateriale		□	□	□	□	□

Korrtank						
Korrtank kapacitet	liter	8600	8600	8600	8600	8600
Tømmesnegl		■	■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	105	105	105	105	105
Tømmerør længde	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
Maks. tømmeøjde	m	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		
		1220	1220	1220	1220	1220	1220		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		□	□	□	□	□	□		
		□	□	□	□	□	□		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■			■	■	■	■	■	■
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■			■	■	■	■	■	■
1340	1340	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		□	□	□	□	□	□		
■	■	□	□	□	□	□	□	■	■

380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
■	■			■	■	■	■	■	■
1340	1340			1600	1600	1600	1600	1600	1600
600	600			600	600	600	600	600	600
0.9	0.9			1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1.89	1.89	1.18	1.18	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81
7.62	7.62	7.99	7.99	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.5	4.5	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

