

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT L-SERIE

Tekniske specifikationer.



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Skærebord									
Skærebordsbredder FreeFlow fra - til	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Snittehastighed FreeFlow	snit/min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl™-stubbhøjderegulering		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapssnegl		□	□	□		□	□	□	
Elektrisk rapskniv		□	□	□		□	□	□	
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Majsskærebord									
CornFlow™		□	□	□		□	□	□	
Rækker (foldbart)	antal	6	6	6		6	6	6	
Rækker (fast)	antal	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rækkeafstand	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Stængelsnitter		□	□	□		□	□	□	
Fødesnegl		■	■	■		■	■	■	

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Halmelevator									
Power Feed Roller			■	■	■		■	■	■
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	4	4	4	4

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Tærskesystem									
MCS Plus-tærskenhed			■	■	■		■	■	■
Tærskencylinder bredde	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Tærskencylinder diameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Tærskencylinder hastighed	omdr./min.	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Tærskebroens omslutning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Tærskebro areal, i alt	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Slagler	antal	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektionsopdelt tærskebro		□	□	□		□	□	□	
Tærskenhed til ris		□	□	□	■	□	□	□	■
Majsudstyr-kit		□	□	□	□	□	□	□	□

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Udskillelse af afgrøderester									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Samlet aktivt udskillelsesområde	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Halmystere	antal	5	5	5	5	6	6	6	6
Trin	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Halmysterlængde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmysterareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Samlet udskillelsesområde	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Rensning									
Sektionsopdelt soldkasse		■	■	■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt		■	■	■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Samlet soldareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Blæserhastighed	omdr./min.	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Blæserhastighed, reduceret	omdr./min.	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Indstilling af elektrisk blæser		■	■	■	■	■	■	■	■
Højkapacitetssold		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justering af sold		□	□	□	□	□	□	□	□
Indikator for restprodukter		□	□	□	□	□	□	□	□
Kamera for returmateriale		□	□	□	□	□	□	□	□

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Korttank									
Korttank kapacitet	liter	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Tømmesnegl		■	■	■	■	■	■	■	■
Tømme­hastighed	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tømmerør længde	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Halmsnitter									
Halmsnitter		■	■	■	■	■	■	■	■
52 takkede knive		■	■	■	■				
64 takkede knive						■	■	■	■
Avnespredere		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□	□	□	□	□
Hurtigt skift mellem snitning og skårlægning		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Motor									
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Udstødningstrin	Trin								
Cylindre	antal	6	6	6	6	6	6	6	6
Slagvolumen	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. ydelse (ECE R 120)	kW/hk	192/260	192/260	192/260	192/260				
Maks. ydelse med effektførstærkning (ECE R 120)	kW/hk					225/306	225/306	225/306	225/306
Brændstoftank kapacitet	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue-tank kapacitet	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Chassis									
Hydrostatisk drev		■	■	■	■	■	■	■	■
Geartrin	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk gearskifte		■	■	■	■	■	■	■	■
Firehjulstræk		□	□	□		□	□		□
ParaLevel-hældningskompensation					■			■	
ParaLevel-hældningskompensation, firehjulstræk	%				20.0			20.0	
ParaLevel-hældningskompensation, forhjulstræk	%				15.0			15.0	

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Kabine									
Proline-kabine		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■	■	■
Aircondition		■	■	■	■	■	■	■	■
Varme		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		□	□	□	□	□	□	□	□
Ekstra arbejdslygter		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Bakkamera		□	□	□	□	□	□	□	□
Køleboks		□	□	□	□	□	□	□	□
Forlygter		□	□	□	□	□	□	□	□
Spildindikator		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Fendt Variotronic									
Fendt Varioterminal 7*			■	■	■	■	■	■	■
Udbytte- og fugtighedsmåler		□	□	□	□	□	□	□	□
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□	□	□	□	□

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Mål og vægt									
Længde uden skærebord	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr	kg	12800	13100			13300	13600		
Højde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Dæk									
Drivaksel dæk (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Styreaksel dæk (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Transportbredder									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm								