Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
Ballestørrelse							
Bredde	cm	80	80	80	120	120	120
Højde	cm	90	90	90	70	70	70
Maks. længde	cm	274	274	274	274	274	274
Mål og vægt							
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*	m	2.7	2.7	2.7	2.99	2.99	2.99
Samlet længde - ballesliske, foldet ind	m	8.3	8.3	8.3	8.33	8.33	8.33
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	7900	8400		8850	9400	
Vægt - tandemaksel, med snitter	kg			9230			10340
Hoveddrev							
Svinghjul, diameter	mm	750	750	750	870	870	870
Svinghjul, bredde	mm	115	115	115	130	130	130
Svinghjul, vægt	kg	190	190	190	290	290	290
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	■	■	■	■	■
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	■	■	■	■	■
Pickup							
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Pickupfjedre rækker	Antal	5	5	5	5	5	5
Finger	Antal	160	160	160	160	160	160
Fingerafstand	mm	66	66	66	66	66	66
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	■	■	■	■	■
HD-spiralfjeder		■	■	■	■	■	■
Rulletilholder med deflektorplade		■	■	■	■	■	■
Indføringssystem							
Pakker - gaffeltype		■	■		■	■	
Pakkertænder (hærdede)	Antal	4	4		6	6	
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	■		■	■	

		990 SP Gen3	990 TP Gen3	990 TC Gen3	1270 SP Gen3	1270 TP Gen3	1270 TC Gen3
ProCut-pickup							
ProCut-pickup				■			■
Kniv	Antal			17			26
Hydraulisk knivbeskyttelse				■			■
Snitterrotor diameter	mm			650			650
Gruppetilkobling af knive				0, 8, 17			0, 13, 26
Teoretisk skærelængde	mm			43.5			43.5
Udtrækkelig knivskuffe				■			■
Stempel/ballekammer							
Stempelhastighed	Slag/min.	47	47	47	47	47	47
Slaglængde	mm	740	740	740	740	740	740
Bindesystem/binding							
Dobbeltknytter		■	■	■	■	■	■
Knytter	Antal	4	4	4	6	6	6
Garnforråd (spoler)	Antal	30	30	30	30	30	30
Renseblæser med hydraulisk drev		■	■	■	■	■	■
Automatisk smøring af knytter		■	■	■	■	■	■
Balleudtrækker og ballesliske							
Tænder	Antal	8	8	8	8	8	8
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	3	3	3	3	3	3
Hydraulisk styring bag på ballepresser		■	■	■	■	■	■
Styring fra kabinen og bag på ballepresseren		■	■	■	■	■	■
Kraftig ballesliske		■	■	■	■	■	■
Indikator for balleaflæsning		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	■	■	■	■	■
Aksler og dæk							
Enkelt aksel - dæk*		700/50-22.5			700/50-22.5		
Enkelt aksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	40			40		
Tandemaksel - dæk (standard)*			600/50-22.5	600/50-22.5		600/50-22.5	600/50-22.5
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*			620/50 R 22.5	620/50 R 22.5		620/50 R 22.5	620/50 R 22.5
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t		60	60		60	60
Trykluftsbremse		■	■	■	■	■	■
Betjening/styring og overvågningssystem							
BaleCreate-kontrolsystem		■	■	■	■	■	■
Varioterminal 9		■	■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■	■
Traktorkrav							
Anbefalet PTO-effekt - pakkermodel	kW/hk	112/150	112/150		120/160	120/160	
Anbefalet PTO-effekt - ProCut-snittermodel	kW/hk			135/180			142/190
PTO - type II: PTO diameter: 35 mm, 21 spliner		■	■	■			
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner					■	■	■
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	2	2	2	2	2
Specialudstyr							
Integreret ballevægt		□	□	□	□	□	□
Elektrisk justering af ballelængde		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■	■
Bakkamera		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect telemetrisystem		■	■	■	■	■	■
TIM - Tractor Implement Management		■	■	■	■	■	■
Garnovervågning		□	□	□	□	□	□
Integreret fugtmåling		□	□	□	□	□	□
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel		□	□	□	□	□	□
LED-vedligeholdelsesbelysning		■	■	■	■	■	■
LED-køretøjsbelysning		■	■	■	■	■	■

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Ballestørrelse								
Bredde	cm	120	120	120	120	120	120	120
Højde	cm	90	90	90	90	90	130	130
Maks. længde	cm	274	274	274	274	274	274	274
Mål og vægt								
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*	m	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
Samlet bredde - dæk 700/50-22.5*		2.99						
Samlet bredde - dæk 700/50-26.5*							2.99	
Samlet længde - ballesliske, foldet ind	m	8.33	8.33	8.33	8.73	8.73	8.82	8.82
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.37	3.37
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.62	3.62
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	9350	9900		10700		10650	11200
Vægt - tandemaksel, med snitter	kg			10840		11640		
Hoveddrev								
Svinghjul, diameter	mm	870	870	870	990	990	870	870
Svinghjul, bredde	mm	130	130	130	250	250	130	130
Svinghjul, vægt	kg	290	290	290	550	550	290	290
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	■	■	■	■	■	■
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	■	■	■	■	■	■
Pickup								
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Pickupfjedre rækker	Antal	5	5	5	5	5	5	5
Finger	Antal	160	160	160	160	160	160	160
Fingerafstand	mm	66	66	66	66	66	66	66
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	■	■	■	■	■	■
HD-spiralfjeder		■	■	■	■	■	■	■
Rulletilholder med deflektorplade		■	■	■	■	■	■	■
Indføringssystem								
Pakker - gaffeltype		■	■		■		■	■
Pakkertænder (hærdede)	Antal	6	6		6		6	6
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	■		■		■	■
ProCut-pickup								
ProCut-pickup				■		■		
Kniv	Antal			26		26		
Hydraulisk knivbeskyttelse				■		■		
Snitterrotor diameter	mm			650		650		
Gruppetilkobling af knive				0, 13, 26		0, 13, 26		
Teoretisk skærelængde	mm			43.5		43.5		
Udtrækkelig knivskuffe				■		■		
Stempel/ballekammer								
Stempelhastighed	Slag/min.	47	47	47	47	47	33	33
Slaglængde	mm	740	740	740	740	740	820	820

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Bindesystem/binding								
Dobbeltknytter		■	■	■	■	■	■	■
Knytter	Antal	6	6	6	6	6	6	6
Garnforråd (spoler)	Antal	30	30	30	30	30	30	30
Renseblæser med hydraulisk drev		■	■	■	■	■	■	■
Automatisk smøring af knytter		■	■	■	■	■	■	■
Balleudtrækker og ballesliske								
Tænder	Antal	8	8	8	10	10	10	10
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	3	3	3	3	3	3	3
Hydraulisk styring bag på ballepresser		■	■	■	■	■	■	■
Styring fra kabinen og bag på ballepresseren		■	■	■	■	■	■	■
Kraftig ballesliske		■	■	■	■	■	■	■
Indikator for balleaflæsning		■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	■	■	■	■	■	■
Aksler og dæk								
Enkelt aksel - dæk*		700/50-22.5					700/50-26.5	
Enkelt aksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	40					40	
Tandemaksel - dæk (standard)*			600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5		600/50-22.5
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*			620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5		620/50 R 22.5
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t		60	60	60	60		60
Trykluftsbremse		■	■	■	■	■	■	■
Betjening/styring og overvågningssystem								
BaleCreate-kontrolsystem		■	■	■	■	■	■	■
Varioterminal 9		■	■	■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■	■	■
Traktorkrav								
Anbefalet PTO-effekt - pakkermodel	kW/hk	127/170	127/170		149/200		150/200	150/200
Anbefalet PTO-effekt - ProCut-snittermodel	kW/hk			149/200		186/250		
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner		■	■	■	■	■	■	■
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	2	2	2	2	2	2
Specialudstyr								
Integreret ballevægt		□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justering af ballelængde		□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■	■	■
Bakkamera		□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect telemetrisystem		■	■	■	■	■	■	■
TIM - Tractor Implement Management		■	■	■	■	■	■	■
Garnovervågning		□	□	□	■	■	□	□
Integreret fugtmåling		□	□	□	□	□	□	□
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel		□	□	□	□	□	□	□
LED-vedligeholdelsesbelysning		■	■	■	■	■	■	■
LED-køretøjsbelysning		■	■	■	■	■	■	■