Fendts storballepressere

Ballestørrelse		990	1270	1290	1290 XD	12130
Bredde	cm	80	120	120	120	120
Højde	cm	90	70	90	90	130

Høj effekt med optimal driftssikkerhed.

Den første storballepresser forlod fabrikken i Hesston i Kansas for mere end 40 år siden og lagde dermed fundamentet til en af de største succeshistorier inden for høstteknologi. Siden 2000 er Fendts storballepressere er blevet produceret her under AGCO Corporations eneejerskab. Baseret på årtiers erfaring inden for udvikling og produktion skiller disse ballepressere sig ud med deres stabilitet, holdbarhed og perfektionerede teknologi. Kontinuerlig og praktikbaseret udvikling betyder, at Fendt nu kan tilbyde et stort udvalg af højtydende ballepressere.

Oversigt over den imponerende teknologi.

1. Højt eller lavt træk
2. Højdejustering giver stabil PTO-funktion
3. Svinghjul
4. Svinghjulsbremse
5. Uafhængig hydraulik
6. Olietank
7. Hovedgearkasse
8. Optimalt afgrødeflow med indføringssnegle
9. V-formet ProCut-rotorsnitter med tre rækker
10. Pakker til fyldning af forkomprimeringskammeret
11. Indføringsgafler til fyldning af hovedpressekammeret
12. Følerlem
13. Forkomprimeringskammer
14. Følere for afviserblink
15. Indføringsfingre
16. Tværstrømsblæser med konstant luftstrøm
17. Dobbeltvirkende hydraulikcylinder til automatiske trykstyring
18. Belysning til vedligeholdelse om natten
19. Styrbar tandemaksel
20. Nåle til bindeapparat

POWER PICKUP

Til perfekt komprimerede baller.

Ekstra centreringssnegle sikrer en ensartet opsamling af afgrøden og dermed optimal fyldning af forkomprimeringskammeret.

Power pickup giver højere kapacitet
Den effektive pickup er placeret lavt over jorden, hvilket giver fremragende opsamling af skår. Den flade indføringsvinkel gør, at afgrøden bliver ført direkte ind i ballepresseren. Den store afstand mellem trækbommen og pickuppen er karakteristisk for Fendt-storballepressere og er designet til store skår.

Skår opsamles fuldstændigt
Den 2,26 meter brede pickup opsamler skånsomt selv de bredeste skår hurtigt og stort set uden spild. En rullenedholder og deflektorplade sørger for et pålideligt og jævnt afgrødeflow. Dobbelt kulissestyr med fire fjederaksler sikrer den effektive opsamling. En stor spiralfjeder, hvor arbejdsdybden hurtigt og nemt kan reguleres, reducerer belastningen af pickuppen. Støttehjul forhindrer, at pickuppen bliver sænket for langt ned. De kan afmonteres ved transport.

Ensartede baller
To indføringssnegle i begge sider komprimerer afgrøden effektivt lige fra begyndelsen og fører den ind i forkomprimeringskammeret i hele kanalens bredde. Den ensartede fordeling af materialet i hele bredden betyder, at ballerne bliver komprimeret optimalt under ballepresningen, også på ydersiderne.

Holdbar
Effektiv og robust. Det er et motto, der gælder for hele ballepresseren. Dette ses tydeligt på pickuppen i kulissestyrene, der understøttes og styres i begge sider, så bevægelsen er sikker og smidig. Fingrene, som konstant udsættes for store belastninger, er blevet yderligere forstærket og hærdet. Rammen og ballekammeret er også blevet forstærket, så Fendts storballepressere kan modstå det højeste tryk uden problemer.

Der skal ikke anvendes værktøj til justering af sænkehøjden – det er nok at løfte pickuppen og sætte splitten ind i det rigtige hul.

Rullenedholderen og en stor deflektorplade sikrer en ensartet afgrødestrøm ind i ballepresseren.

Støttehjul forhindrer, at pickuppen bliver sænket for langt ned og sikrer fuldstændig opsamling. De kan afmonteres ved transport.

MEGET KOMPAKTE, PERFEKTE BALLER

Ensartede baller.

Ensartet form og presningsgrad
Den afgørende faktor for ensartede, kompakte baller er forkomprimeringskammeret. Det fyldes løbende af pakkerarmen. Først når forkomprimeringskammeret er fyldt, trykkes følerlemmen i bunden af kammeret nedad. Samtidig trækkes modholdet bagud, så adgangen til hovedpressekanalen er fri.

Garanteret høj kapacitet
Den forkomprimerede flage presses til en meget kompakt balle i pressekammeret. Stemplets hastighed på 47 slag i minuttet (33 slag for 12130) sikrer høj kapacitet og jævnt forløb.

Konstant, optimal presningsgrad
Med det automatiske tryksystem forbliver ballemassefylden den samme, selv i varierende høstforhold. Hvis styrken i stempelarmene ændres, justeres trykket automatisk i stemplerne således, at styrken i stempelarmene er på rette niveau til næste stempelslag. Føreren kan nøjes med at indstille den ønskede belastning for cylindrene på terminalen og derefter bare køre af sted. Samtidig informeres føreren automatisk, hvis det er nødvendigt at køre længere til højre eller venstre for at få ensartede baller.

Høj kapacitet – ganske enkelt økonomisk
Fantastisk høj presningsgrad giver høj ballevægt. Det giver ensartede, firkantede baller, der let kan stables.

Ballepresseren er udstyret med sit eget indvendige hydraulikkredsløb. Pumpen forsyner pressekammerets porte og tværstrømsblæseren med olie.

Pressekammerets porte styres automatisk af de dobbeltvirkende hydrauliske cylindere i pressekanalen.

Forkomprimeringskammeret fyldes løbende af pakkeren. Først når forkomprimeringskammeret er fyldt, udløser følerlemmen i bunden af forpressekammeret pakkerarmen. Indføringsfingrene trækkes bagud, så adgangen til hovedpressekanalen er fri.

PROCUT-SNITTER

Du bestemmer, hvor kort det skal være.

ProCut – til det helt rigtige snit
Det nye ProCut snitteværk med optimal præstation: Kombinationen af en nyudviklet rotorsnitter og en let tilgængelig knivskuffe gør presseren mere præcis, hurtigere og utrolig effektiv. Resultatet er perfekt materiale til foder eller strøelse.

Hjertet i snitteværket: rotorsnitteren
Med rotortændernes V-formede design bliver afgrøden arrangeret perfekt til snitning – med et ensartet, effektivt snitteforløb uden spidsbelastninger. Den nye rotorsnitter arbejder ved 120 omdr/min. og har 3 rotortænder pr. ring. Dette sikrer høj snittefrekvens og øget flow gennem maskinen, hvilket reducerer brændstofforbruget. Rotortænderne er kulhærdede, hvilket giver ekstra styrke og holdbarhed.

Variabel snittelængde
Der er 26 knive (17 knive på 990) til rådighed, hvilket giver den perfekte snittelængde på 43,5 mm til halm og ensilage. Med et tryk på en knap kan antallet af knive halveres: I Varioterminalen aktiveres knivgruppetilkoblingen, der svinger hver anden kniv frem og tilbage hydraulisk. Det giver en snittelængde på 87 mm. Alle knivene er forstærkede med wolframkarbid og kan udskiftes individuelt.

Hurtig udskiftning
Hvis man ønsker at ændre antallet af knive eller udskifte en kniv, skal man blot åbne knivskuffen. Derefter sænkes knivbunden, og skuffen kan trækkes ud med en enkelt hånd. Af hensyn til din sikkerhed er knivene beskyttet af en dobbelt hydraulisk beskyttelse i begge sider med to hydraulikcylindere. Om nødvendigt kan rotortænderne afmonteres og udskiftes enkeltvist.

Den sænkede knivskuffe kan trækkes ud i venstre side af maskinen ved udskiftning af knive.

V-formet rotorsnitter med boltede rotortandsegmenter. Den høje omdrejningshastighed på 120 omdr/min. giver en høj snittefrekvens og dermed øget tærskepræstation og optimal snittekvalitet.

ProCut-pickup		990	1270	1290	1290 XD
ProCut-pickup		□	□	□	□
Kniv	Antal	17	26	26	26
Hydraulisk knivbeskyttelse		■	■	■	■
Snitterrotor diameter	mm	650	650	650	650
Gruppetilkobling af knive		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26
Teoretisk skærelængde	mm	43.5	43.5	43.5	43.5
Udtrækkelig knivskuffe		■	■	■	■

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

BINDING

Dobbeltknuder giver en sikker binding.

Sikker binding
Dobbeltknyttersystemet i Fendts storballepressere er udviklet af Hesston, og det er blevet kontinuerligt forbedret i 40 år. Det er et af branchens bedste knyttersystemer i dag. Med seks knyttere på en kanalbredde på 120 cm og fire knyttere på en kanalbredde på 80 cm bliver alle baller bundet sikkert. Der bindes to knuder i hver bindingsproces. Dobbeltknyttersystemet betyder, at garnholderen og nålen kun belastes under bindingen. Dette sikrer mindre slid og større driftssikkerhed.

Alt er rent
Den nye integrerede blæser, som hører til standardudstyret på alle Fendts storballepressere, optimerer dobbeltknytterens funktion. Det snavs, der kommer ind i binderen, blæses ud direkte med den konstante luftstrøm. Tværstrømsblæseren, der drives af ballepresserens hydrauliske system, er nem at klappe op, når garnet skal lægges i.

Holdbar og beskyttet
Lejerne i bindeområdet er forseglede og beskyttede. De har en lang levetid og kræver meget lidt vedligeholdelse. Knytteren smøres via det centrale smøresystem. Varigheden og intervaller for smøringen kan justeres efter de aktuelle forhold ved hjælp af traktorens Varioterminal.

Altid samme længde
Et tandhjul, der sidder midt i pressekammeret, måler konstant ballelængden, nøjagtigt og uafhængigt af presseforholdene. Dets bevægelser, som er synkroniseret med ballepresseren, gør det i stand til at udføre meget nøjagtige målinger, så ballerne altid er lige lange.

Intet er overladt til tilfældighederne. En sikkerhedsstang forbundet med stempeldrevet beskytter pålideligt boltene i tilfælde af, at en brudbolt går i stykker.

De gennemtestede dobbeltknyttere i Fendts storballepressere sikrer pålidelig binding, selv ved høj belastning.

Den store vedligeholdelseskappe og den opklappelige blæser gør det nemt at få adgang til knytterne.

Garnet føres gennem knytterbremserne for ensartet indføring af garn til knytteren.

Den standardleverede tangentialventilator opretholder en konstant luftstrøm over hele bindeområdet, hvilket effektivt fjerner alt materiale fra bindeområdet.

Knytterne kan løftes op enkeltvist, hvilket sikrer optimal adgang til vedligeholdelse og service.

BINDING

Maksimal garnbeholdning.

Avanceret og flot
Fendt storballepressere ser ikke kun godt ud, de er også utroligt funktionelle. De store sidepaneler, der kan åbnes, giver dig det bedste overblik over garnkassens kapacitet. En garnkapacitet på 30 nøgler sikrer, at der er materiale nok til lange arbejdsdage. Garnnøglerne opbevares i en vinkel på 30 grader, så garnet ikke kan glide eller sidde fast.

Easy-Fill – sikrer nem opfyldning
Med det enestående "Easy Fill" opbevaringssystem er det nemt at fylde garnkassen. En V-formet indsats og hældningsvinklen på 30 grader forhindrer, at nøglerne kan glide under kørslen. Den optimale placering af nøglerne betyder også, at bindingen udføres hurtigt. Der er anbragt et sikkerhedsnet foran, der forhindrer, at garnet kan rulle ud af sig selv.

Optimalt overblik
Garnkassens lave placering giver dig hele tiden et perfekt overblik over beholdningen. Det er også nemt at fylde op. Garnets flade placering gør, at nøglerne bare skubbes ind, hvorpå bindingen sker direkte – den besværlige opfyldning er fortid. Takket være det smarte lyskoncept er opfyldning og binding i mørke ikke længere et problem.

Garnkasse med maksimal kapacitet
I løbet af sæsonen vil du helst udføre så lidt vedligeholdelse som muligt. Med 30 garnnøgler er det muligt at presse hele dagen uden stop. Når der ikke er mere garn, kan du bestille nyt garn gennem AGCO Parts med hurtig levering.

Den flade opbevaring til garn gør opfyldning let og overskuelig.

Alt gemmes forsvarligt af vejen med sikkerhedsnettet.

XD – "XTRA DENSITY"

Xtra Density – ballepresser med høj kapacitet.

Ekstra tung
De laveste mulige transportomkostninger pr. kilo afgrøde er en vigtig målestok for rentabelt landbrug. Fendt har den perfekte løsning til dette: de nye Xtra Density-storballepressere. Komplet forstærkede drivlinjer og et mere stabilt pressekammer giver mulighed for op til 20 procent tungere baller end standardmodellerne.

35 procent tungere hovedgearkasse
Der er mange aspekter af XD, der er optimeret for at opnå højere ballevægt og større kapacitet. Forstærkning af drev, f.eks. hovedgearkassen, kæderne og gearene blev prioriteret højt i udviklingsfasen. Især det nye XD svinghjul på 545 kg er næsten dobbelt så tungt som standardversionen. Nye stempelarme sørger for sikker overførsel af den øgede belastning. Alt dette gør det muligt at lægge mere kraft i stemplet.

Robust ballekammer
Modstykket, pressekammeret, er også forbedret flere steder for at forbedre friktionen. Dette omfatter et 40 cm længere pressekammer, kraftigere hydrauliske cylindere og optimerede pressekammerporte. Sidevæggenes omdrejningspunkt er rykket længere bagud for at generere mere friktion på siderne.

Tilfredsstiller dit ønske om høj præstation
Fagpressen roser endvidere storballepresseren 1290 S XD for dens ydelse. "Tro det eller ej, men vi var faktisk i stand til at opnå vægte på 479 til 499 kg, ved maksimalt indstillet komprimering og en ballelængde på 2,40 m! Med 31-33 sekunder pr. balle svarer det til en topydelse på op til 57,4 t/t – forbavsende tal ved en tæthed på næsten 193 kg/m3! Dommen: Når det drejer sig om ydelse og komprimering, er Fendt 1290 S XD i Champions League." – profi, 03/2017.

Svinghjulet på 545 kg giver mulighed for ensartet og jævnt forløb og sikrer stor kraftoverførsel.

Der anvendes en ny gearkasse med stor kapacitet i XD ballepresseren. I alt er XD gearkassen 35 % tungere end standardmodellen og kan derfor generere endnu større kompressionstryk.

BETJENING

Styr på det hele med Varioterminal.

Parat til start med ISOBUS
Som standard er Fendts storballepressere kompatible med ISOBUS. På den måde kan ballepresseren betjenes direkte via Varioterminalen eller terminalen i en ISOBUS-kompatibel traktor. Du skal kun tilslutte ét kabel, hvorpå den velkendte brugergrænseflade vises på skærmen i kabinen. Ekstra betjeningsfunktioner kan yderligere forenkle betjeningen af maskinen med joysticket, afhængigt af traktoren.

Avancerede egenskaber, perfekt funktion
Præcis som med Vario-terminalen kan føreren se ballepresserens menu på fuld skærm eller i opdelte skærmbilleder. Der kan du indstille målværdierne for stempelbelastningen. Derefter styrer maskinen automatisk ballekammerets lemme. En elektrisk enhed til justering af ballelængde fås som ekstraudstyr. Føreren indstiller den ønskede længde for ballen, og den automatiske funktion udløser bindingen, når ballen når den angivne længde. Med elektroniske indstillinger kan du hurtigt skifte mellem forskellige længder, hvilket er fint i forbindelse med maskinstationsarbejde. På terminalen kan føreren også indstille smøreintervallet for systemet til smøring af bindeapparatet samt oprette job, aflæse antallet af baller og betjene pressekammeret manuelt.

En elektrisk ballevægt fås som ekstraudstyr. Den fortæller føreren i realtid, om den ønskede ballevægt er nået. C1000 er den standardmonterede terminal. Hvis ingen ISOBUS-kompatibel traktor er tilgængelig, eller føreren foretrækker en ekstra terminal, er der altid C1000-terminalen at falde tilbage på. Alle funktionerne er også tilgængelige på denne terminal.

C1000 farveterminalen er standard. Hvis traktoren ikke er ISOBUS-kompatibel, eller hvis føreren ønsker en separat terminal, kan han altid falde tilbage på C1000.

En betjeningsterminal skal frem for alt være: Brugervenlig. Den er perfekt integreret i det overordnede betjeningskoncept, så du kan betjene Fendts storballepresser via Fendt Vario-terminalen. Den overskuelige menu er logisk opbygget og er derfor yderst enkel at benytte.

SMART DESIGN

Typisk Fendt – vedligeholdelsesvenlig og fleksibel.

Der blev fokuseret på nem vedligeholdelse ved udviklingen af Fendts storballepressere. Store sidepaneler, der kan åbnes, og fedtforseglede lejer reducerer betydeligt den tid, der kræves til vedligeholdelse.

Gennemtænkt design
Hos Fendt stopper innovationen ikke ved vigtig teknologi – den findes også i detaljerne og i den nemme vedligeholdelse. De store motorhjelme giver perfekt adgang til maskinen, når der skal udføres vedligeholdelse. Når det bliver mørkt, er der ekstra lys under motorhjelmen til hjælp for føreren. Ud over bælternes og drevenes langtidsholdbare konstruktion hører det automatiske knyttersmøresystem og den nye automatiske kædesmøring til storballepresserens vedligeholdelsesvenlige funktioner.

Enkel konvertering
En hydraulisk aktiveret balleudkaster og sammenklappelig ballesliske gør det let at bearbejde ballerne. Med en transporthastighed på op til 60 km/t kommer føreren hurtigere frem. En hydraulisk støttefod fås som ekstraudstyr. Med den er det endnu nemmere at til- og frakoble ballepresseren.

Slank og manøvredygtig – dækvalg
Fendt har en løsning til fantastiske køreegenskaber. Med 500/50-17 dæk (på 990) eller 500/45-22.5 måler disse maskiner mindre end 3 meter ved transport. Kombinationen af disse dæk og en tandemstyreaskel gør manøvrering hurtig og smidig. Styreakslen er også skånsom ved grønsværen, når der vendes på græs.

Styretandemaksel øger manøvredygtigheden.

Forberedt ledningsføring og en kameraport i terminalen er standard. Det betyder, at du kan montere et kamera for enden af pressekammeret, så du har klart overblik hele vejen rundt om maskinen.

Det hydrauliske støtteben gør det let at koble traktoren til og fra.

Automatisk smøring af alle de vigtigste drivkæder er en nyhed. Smøreintervallerne er nemme at indstille via terminalen.

FENDT Services

FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med en Fendt storballepresser får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, certificerede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

+45 70 20 73 40

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service
Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.

Individuelle finansieringsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag eller den fulde betalingsfrist – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt storballepresser.

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år.
Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Med smartphone-appen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store og i Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til din Fendt forhandler.

Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed

Fendt Care	Bronze	Silver	
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste edligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationer (undtagen slitage)	
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓
Selvrisiko		190 €	0 €

5 år /
50.000 baller

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark.

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDTS STORBALLEPRESSERE

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Ballestørrelse						
Bredde	cm	80	120	120	120	120
Højde	cm	90	70	90	90	130
Maks. længde	cm	274	274	274	274	274
Mål og vægt						
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Samlet bredde - dæk 620/40x22.5*	m	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Samlet længde - ballesliske, foldet ind	m	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Vægt - tandemaksel, med snitter	kg	8360	10230	10710	11600	
Hoveddrev						
Svinghjul, diameter	mm	750	870	870	990	870
Svinghjul, bredde	mm	110	130	130	250	130
Svinghjul, vægt	kg	170	290	290	545	290
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	■	■	■	■
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	■	■	■	■
Automatisk smøring af kæde						
Pickup						
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Pickupfjedre rækker	Antal	4	4	4	4	4
Finger	Antal	128	128	128	128	128
Fingerafstand	mm	66	66	66	66	66
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	■	■	■	■
HD-spiralfjeder		■	■	■	■	■
Rulletilholder med deflektorplade		■	■	■	■	■
Indføringssystem						
Pakker - gaffeltype		■	■	■	■	■
Pakkertænder (hærdede)	Antal	4	6	6	6	6
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	■	■	■	■

Optimal ballestørrelse

Ballens størrelsen afhænger af, hvad du skal bruge den til. Fendt tilbyder fire forskellige ballestørrelser, så alle behov opfyldes. Topmodellen 12130 N er særligt velegnet til tørre afgrøder. Med en ballestørrelse på 120 cm til 130 cm opfylder den kravene fra moderne halmfyr. Modellerne 990 S, 1270 S og 1290 S er udstyret med en ekstra snitterenhed og er derfor ideelle til ensilage.

Ballestørrelse 990 (BxHxL) 800 x 900 x op til 2740 mm

Ballestørrelse 1270 (BxHxL) 1200 x 700 x op til 2740 mm

Ballestørrelse 1290 (BxHxL) 1200 x 900 x op til 2740 mm

Ballestørrelse 12130 (BxHxL) 1200 x 1300 x op til 2740 mm

		990	1270	1290	1290 XD	12130
ProCut-pickup						
ProCut-pickup		□	□	□	□	
Kniv	Antal	17	26	26	26	
Hydraulisk knivbeskyttelse		■	■	■	■	
Snitterrotor diameter	mm	650	650	650	650	
Gruppetilkobling af knive		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Teoretisk skærelængde	mm	43.5	43.5	43.5	43.5	
Udtrækkelig knivskuffe		■	■	■	■	
Stempel/ballekammer						
Stempelhastighed	Slag/min.	47	47	47	47	33
Slaglængde	mm	740	740	740	740	820
Automatisk balletæthedskontrol						
Bindesystem/binding						
Dobbeltknytter		■	■	■	■	■
Knytter	Antal	4	6	6	6	6
Garnforråd (spoler)	Antal	30	30	30	30	30
Renseblæser med hydraulisk drev		■	■	■	■	■
Automatisk smøring af knytter		■	■	■	■	■
Balleudtrækker og ballesliske						
Tænder	Antal	8	8	8	10	10
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	3	3	3	3	3
Hydraulisk styring bag på ballepresser		■	■	■	■	■
Kraftig ballesliske		■	■	■	■	■
Indikator for balleaflæsning		■	■	■	■	■
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	■	■	■	■
Aksler og dæk						
Enkelt aksel - dæk*		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Enkelt aksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	40	40			40
Tandemaksel - dæk (standard)*		500/50-17	500/45-22,5	500/45-22,5	500/45-22,5	500/45-22,5
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	60	60	60	60	60
Betjening/styring og overvågningssystem						
C1000 - farveskærm		■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■
Traktorkrav						
Anbefalet PTO-effekt - pakkermodel	kW/hk	112/150	120/160	127/170	149/200	200/150
Anbefalet PTO-effekt - ProCut-snittermodel	kW/hk	135/180	142/190	149/200	186/250	
PTO - type II: PTO diameter: 35 mm, 21 spliner		■				
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner			■	■	■	■
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	2	3	3	2
Specialudstyr						
Integreret ballevægt		□	□	□	□	□
Elektrisk justering af ballelængde		□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben		■	■	■	■	■
Bakkamera		□	□	□	□	□
Integreret fugtmåling		□	□	□	□	□
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel		□	□	□	□	□

* = solgt i henhold til lovgivningen

FENDT

It’s Fendt. Because we understand Agriculture.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

DA/2001