

FENDT 300 VARIO

Udstyrsvarianter.

	Power	Profi	ProfiPlus
Transmission			
Bakalarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vario-betjening	Power	Profi	ProfiPlus
Køregreb med fartpilot og motorhastighedshukommelse, automatiske funktioner	■		
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet		■	■
Varioterminal 7" med touchskærm og taster		■	■
Variotronic-redskabsstyring til ISOBUS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variotronic ³ - foragerautomatik		■	■
Styresystem VarioGuide NovAtel / Trimble			<input type="checkbox"/>

Kabine	Power	Profi	ProfiPlus
Mekanisk kabineaffjedring	<input type="checkbox"/>	■	■
Pneumatisk kabineaffjedring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortsæde med 3-punktssele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■
Luftaffjedret superkomfortsæde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimaanlæg	■	■	■
Integreret automatisk klimastyring		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opdelt forrude og højre dør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gennemgående forrude	■	■	■
Udelt forrude og højre dør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opvarmet bagrude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bagrudevasker og -vasker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radiomonteringsæt med to stereohøjtalere	■	■	■
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsevæskestand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afbryderkontakt til batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lys	Power	Profi	ProfiPlus
Ekstra forlygter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter, A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter 2x, tag for udvendigt	■	■	■
LED-arbejdslygter 2x, tag for udvendigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter 2x, tag for indvendigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter 2x, tag for indvendigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roterende advarselsblink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassis	Power	Profi	ProfiPlus
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	<input type="checkbox"/>	■	■
Automatisk låsning af anhængers styreaksel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykluftsystem et-/tokredssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

Firehjulstræk

Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelsspærre og styrevinkelsensorer	<input type="checkbox"/>	■	■
--	--------------------------	---	---

Lift

DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlift EV/DV (tilslutning i midten 1./3. ventil)	<input type="checkbox"/>		
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udvendig betjent lift bag	■	■	■

PTO

For: 1000 o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	■	■	■
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000 omdr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udvendig betjening af bageste PTO	■	■	■
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	■	■	■

Hydraulik

Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (46 + 38 l/min)	■		
Load sensing system med aksialstempelpumpe (110 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1. EHS-ventil midt og bag, 2. hydrauliske ventil bag	<input type="checkbox"/>		
3. EHS-ventil midt og bag	<input type="checkbox"/>		
4. EHS-ventil bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ekstraudstyr

Manuelt træk	■	■	■
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kugletræk, højdejusterbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trækbom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ballastvægte til baghjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drejelige forskærme	<input type="checkbox"/>	■	■

Frontlæsser

Frontlæsser, monteringsdele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlæsser Cargo 3X/70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlæsser Cargo 4X/75 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlæsser Cargo 4X/75 Profi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 300 VARIO

Tekniske data.



		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Motor					
Nominal effekt ECE R 120	kW/hk	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Antal cylindre	Antal	4	4	4	4
Cylinderboring/slaglængde	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Cylindervolumen	cm ³	4400	4400	4400	4400
Nominal hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1550 o/m	Nm	485	524	559	596
Momentstigning	%	55,0	47,0	44,0	42,0
Brændstofniveau	liter	210,0	210,0	210,0	210,0
AdBlue-tank	liter	23,0	23,0	23,0	23,0

Transmission og PTO

Transmissionstype		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighedsområde frem	km/t	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40
Bagerste PTO		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000

Lift og hydraulik

Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Pumpe med variabelt flow	l/min	110	110	110	110
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power	Antal	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. disponibel hydraulikolie mængde	liter	43	43	43	43
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. løftekraft på frontlift	daN	3130	3130	3130	3130

Dæk

Standardfordæk		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Standardbagdæk		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Fordæk (ekstraudstyr)		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Mål

Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1685	1685	1820	1820
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1660	1660	1800	1800
Samlet bredde med standarddæk	mm	2220	2220	2320	2320
Samlet længde	mm	4336	4336	4336	4336
Samlet højde - komfortkabine	mm	2820	2820	2860	2860
Samlet højde kabine med standarddæk uden VarioGuide	mm	2820	2820	2860	2860
Samlet højde kabine med standarddæk med VarioGuide	mm	2870	2870	2910	2910
Maks. frihøjde	mm	510	510	510	510
Akselafstand	mm	2420	2420	2420	2420

Vægte

Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	4810,0	4810,0	4970,0	4970,0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0