Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT 300 VARIO

Udstyrsvarianter.*

	Power**	Profi	Profi+
Motor			
Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)	□	□	□
Transmission			
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	■	■	■
Bakalarm	□	□	□
Styresystem			
Styresystem, basispakke			■
Trimble / NovAtel, standard			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI Auto			□
Contour Assistant			□
Agronomi			
Agronomibasispakke			□
Telemetri			
Telemetri, basispakke		□	□
Maskinstyring			
Maskinstyring, basispakke (ISOBUS)		□	■
Section Control (SC)			□
Variable Rate Control (VRC)			□
Vario-betjening			
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	■	■	■
3L-joystick		□	□
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster	■	■	■
Digitalt instrumentpanel	■	■	■
12" terminal med berøringsskærm og taster		□	■
En ekstra 12" terminal i taget		□	□
Fendt Active-styring			■
Kabine			
Aktivt kulfilter	□	□	□
Mekanisk kabineaffjedring	□	■	■
Pneumatisk kabineaffjedring		□	□
Superkomfortsæde med 3-punktssele	□	□	□
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■
Luftaffjedret superkomfortsæde	□	□	□
Klimaanlæg	■	■	■
Integreret automatisk klimastyring	□	□	□
Opdelt forrude og højre dør	□	□	□
Gennemgående forrude	■	■	■
Udelt forrude og højre dør	□	□	□
Bagrudevisker og -vasker	□	□	□
Bakspejl og vidvinkelspejl, kan justeres elektrisk, med varme		□	□
Holder ekstraudstyr	□	□	□
Universalholder til mobiltelefon	□	□	□
Universalholder til tablet	□	□	□
Radiomonteringssæt med to stereohøjttalere	■	■	■
Infotainment-pakke		□	□
Infotainment-pakke + 4.1-lydsystem		□	□
4 kameratilslutning (digitale/analoge)		□	□
4 USB-porte	□	□	□
Fendt Reaction-styresystem	■	■	■
Bremsevæskestand	□	□	□
Afbryderkontakt til batteri	□	□	□
Lys			
Ekstra forlygter	□	□	□
Arbejdslygter, A-stolpe	□	□	□
LED-arbejdslygter på A-stolpe	□	□	□

	Power**	Profi	Profi+
Lys			
Arbejdslygter bagskærm	□	□	□
LED-arbejdslygter bagskærm	□	□	□
Arbejdslygter bag på taget/2 par	■	■	■
LED-arbejdslygter bag på på taget/2 par	□	□	□
Udvendige arbejdslygter foran på taget	■	■	■
Udvendige LED-arbejdslygter foran på taget	□	□	□
Indvendige LED-arbejdslygter foran på taget	□	□	□
Indvendige LED-arbejdslygter foran på taget	□	□	□
Chassis			
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	■	■	■
Styrebremse	■	■	■
Automatisk låsning af anhængers styreaksel		□	□
Trykluftsystem, tokredssystem	□	□	□
Firehjulstræk			
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	■	■	■
Lift			
EV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	□	□	□
Elektrohydraulisk lift, EV (EHR)	■	■	■
Udvendigt betjent lift bag	■	■	■
PTO			
For: 1000 o/m	□	□	□
Bageste PTO 540/WZW/1000 o/m	□	□	□
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	■	■	■
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000 omdr./min	□	□	□
Udvendig betjening af bageste PTO	■	■	■
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	■	■	■
Hydraulik			
Aktivering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick	■	■	■
Aktivering af EHS-ventil, linearmodul*	□	■	■
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	□	□	□
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (46 + 38 l/min)	■		
Load sensing system med aksialstempelpumpe (110 l/min)	□	■	■
1. og 2. EHS-ventil bag	■	■	■
3. EHS-ventil bag	□	□	□
4. EHS-ventil bag eller 3. EHS-ventil bag og 1. EHS-ventil for	□	□	□
Trykløst returflow, bag	□	□	□
Bageste DUDK-koblinger (tilkobling under tryk)	□	□	□
UDK-kobling bag	■	■	■
Ekstraudstyr			
Manuelt træk	■	■	■
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	□	□	□
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□
Hitch	□	□	□
Trækbom	□	□	□
Piton-fix	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□
Drejelige forskærme	□	■	■
Frontlæsser			
Frontlæsser Cargo 3X/70	□	□	□
Frontlæsser Cargo 4X/75	□	□	□
Frontlæsser Cargo 4X/75 Compact	□	□	□
Frontlæsser Cargo 4X/75 Profi**		□	□

* Se udstyrsvarianter under Settings ** Kan fås til levering fra januar 2021

FENDT 300 VARIO

Tekniske specifikationer.

		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motor					
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/132
Nominel effekt med DP ECE R 120 (typegodkendelse)	kW/hk				104/142
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	83/ 113	90/ 123	98/ 133	104/142
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk				112/152
Antal cylindre	Antal	4	4	4	4
Cylinderboring/slaglængde	mm	108 / 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Cylindervolumen	cm³	4400	4400	4400	4400
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	497	536	571	608
Maks. moment med DP ved 1500 omdr./min.	Nm				650
Momentstigning	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Brændstofniveau	liter	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-tank	liter	23.0	23.0	23.0	23.0
Transmission og PTO					
Transmissionstype		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighedsområde frem	km/t	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40
Bageste PTO (ekstraudstyr)		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Bageste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000
Lift og hydraulik					
Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Pumpe med variabelt flow	l/min	110	110	110	110
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. antal ventiler som ekstraudstyr (for/midt/bag)	Antal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	43	43	43	43
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. løftekraft på frontlift	daN	3130	3130	3130	3130
Dæk					
Standardfordæk		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Standardbagdæk		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Fordæk (ekstraudstyr)		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Mål					
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1685	1685	1820	1820
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1660	1660	1800	1800
Samlet bredde med standarddæk	mm	2220	2220	2320	2320
Samlet længde	mm	4336	4336	4336	4336
Samlet højde kabine med standarddæk uden Fendt Guide	mm	2820	2820	2860	2860
Samlet højde kabine med standarddæk med Fendt Guide	mm	2870	2870	2910	2910
Maks. frihøjde	mm	510	510	510	510
Akselafstand	mm	2420	2420	2420	2420
Vægte					
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0