

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard:

Ekstraudstyr:

# Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Katana 650	Katana 850
<b>Motor</b>			
Producent		MTU BR 1500	Liebherr D976
Udstødningstrin 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650	623/847
Cylinder	Antal	R6	R6
Cylindervolumen	liter	15,6	18,0
Efterbehandling af udstødningsgas		SCR + DPF	SCR
AdBlue-beholder	liter	205	190
Måling af brændstofforbrug		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tankens kapacitet konfiguration 1 – diesel/ AdBlue	liter	1.225/205	1.430/190
Tankens kapacitet konfiguration 2 – diesel/ AdBlue/additiv	liter	1.010/205/215	1.215/190/215
Standardblæser		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendbar blæser		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengøringsbørste til kølerkurv		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulering af maks. belastning		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Transmission

Hydrostatisk drev		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydrostatisk firehjulstræk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hastighed mark	km/t	0 - 20	0 - 20
Hastighed på vej (ved maks. 1.420 omdr./ min.)	km/t	0 - 40	0 - 40
Fartpilot og regulering af maks. belastning		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Model til 40 km/t		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Model til 25 km/t		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Model til 20 km/t		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styreaksel hydraulisk affjedret		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firehjulstræk som standard		<input checked="" type="checkbox"/>	
Firehjulstræk med øget motormoment		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BalancedGrip – intelligent styret firehjulstræk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Indføringsvalser

Valser	Antal	6	6
Hydrostatisk drev		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinløs justering af snittelængde fra kabinen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afstand fra metaldetektor til skærehoved	mm	620	620
Metaldetektor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrering af fremmedlegemer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
<b>Skærehoved</b>			
Aksel skærehoved gennemgående		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter	mm	720	720
Bredde	mm	800	800
Kniv	Antal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Hastighed	omdr./min.	1.150	1.150
Snittelængde 14 knive	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Snittelængde 20 knive	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Snittelængde 28 knive	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Snittelængde 40 knive	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Skærehoved universalknive /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skærehoved universalknive /28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Skærehoved universalknive /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Majsknivsæt /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Majsknivsæt /28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Majsknivsæt /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modskær majs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modskær universal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modskær universal HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuel justering af modskær		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sliddelsæt standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sliddelsæt HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Kerneforarbejdning

R Cracker: valseknuser med savtakprofil		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS Cracker: valseknuser med savtakprofil og V-spiralnot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valsers diameter	mm	300	300
30 % forskel i rotationshastighed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40 % forskel i rotationshastighed		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Udkast blæser

Åben rotor med opretstående v-formede elementer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotordiameter	mm	550	550
Rotorbredde	mm	620	620

#### Tud

Drejevinkel	Grader	210	210
Overlæshøjde	m	6,2	6,2
Standard tud		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konisk majsklap		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tud forlænger		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
<b>Kabine</b>			
Komfortkabine med udsyn hele vejen rundt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kørelys foran		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Forberedt til radio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisk justerbart udvendigt bakspejl og vidvinkelspejl		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftaffjedret komfortsæde		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftaffjedret Evolution-komfortsæde		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter, standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle arbejdslygter LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" med touchskærm og taster		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioDoc Basic		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Måling af ydelse og udbytte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamerapakke		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nødpakke		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio DAB+		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidearbejdslygter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sidearbejdslygter LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedligeholdelseslygter LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Køling af opbevaringsboks		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sideviskere og forrudesprinklere		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radiosystem til kamera for udkastsliske		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ekstra koaksialhøjtalere		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forstærket styresystem og forberedt til automatisk styresystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sporfølgesystem styreknop		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FillControl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Autostyring

Autostyring basispakke		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard-NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Ekstraudstyr

Advarselsanordning indtil køreøjsbredde 3 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Advarselsanordning indtil køreøjsbredde 3,3 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Advarselsanordning indtil køreøjsbredde 3,5 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandslukker		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk hitch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuel hitch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykluftsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brændstoftank diesel plus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brændstoftank diesel og vandtank		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doseringsssystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forberedt til doseringssystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
<b>Supplement</b>			
Beskyttelsesdæksel til transport		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstra ventil dv		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk tilpasning til jordens konturer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt Katana-værktøjskasse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Fordæk

650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

#### Bagdæk

500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Mål og vægt

Egenvægt med kabine uden skærehoved	kg	16.200	17.500
Maks. tilladt samlet vægt	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Samlet længde uden skærehoved	mm	7.182	7.182
Samlet bredde uden hjul	mm	2.955	2.955
Samlet bredde med hjul	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Samlet højde	mm	3.989	3.989
Akselafstand	mm	3.450	3.450
Frihøjde med maks. dæk	mm	450	450

Fendt Katana