

FENDT KATANA

Udstyrsvarianter og tekniske oplysninger.

Standardudstyr og ekstraudstyr:

Standard: ■

Ekstraudstyr: □



FENDT KATANA

Udstyrsvarianter og tekniske oplysninger.

Standardudstyr og ekstraudstyr:

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

		Katana 65	Katana 85
Motor			
Producent		MTU BR 1500	MTU BR 1600
Udstødningsniveau Tier4final / niveau 4		■	■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	460 / 625	625 / 850
Cylinder	Antal	R6	V12
Cylindervolumen	liter	15,6	21
Efterbehandling af udstødningsgas		SCR	-
AdBlue-beholder	liter	205	-
Måling af brændstofforbrug		■	■
Tankens kapacitet konfiguration 1 – diesel/AdBlue	liter	1.225 / 205	1.430 / -
Tankens kapacitet konfiguration 2 – diesel/AdBlue/additiv	liter	1.010 / 205 / 215	1.215 / - / 215
Standardblæser		■	■
Vendbar blæser			□
Regulering af maks. belastning		■	■

		Katana 65	Katana 85
Transmission			
Hydrostatisk drev		■	■
Hydrostatisk firehjulstræk		■	■
Hastighed mark	km/t	0 - 20	0 - 20
Hastighed på vej (ved maks. 1.420 omdr./min.)	km/t	0 - 40	0 - 40
Fartpilot og regulering af maks. belastning		■	■
Model til 40 km/t		■	■
Model til 25 km/t		□	□
Model til 20 km/t		□	□
Styreksel hydraulisk affjedret		□	□
Styreksel stiv		■	■
Styreksel hydraulisk affjedret HD		□	□
Styreksel hydraulisk affjedret, forstærket		■	■

		Katana 65	Katana 85
Indføringsvalser			
Valsar	Antal	6	6
Hydrostatisk drev		■	■
Trinløs justering af snittelængde fra kabinen		■	■
Afstand fra metaldetektor til skærehoved	mm	620	620
Metaldetektor		■	■

		Katana 65	Katana 85
Skærehoved			
Aksel skærehoved gennemgående		■	■
Diameter	mm	720	720
Bredde	mm	800	800
Kniv	Antal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Hastighed	omdr./min.	1.150	1.150
Snittelængde 14 knive	mm		
Snittelængde 20 knive	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Snittelængde 28 knive	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Snittelængde 40 knive	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Skærehoved universalknive /20		□	□
Skærehoved universalknive /28		■	■
Skærehoved universalknive /40		□	□
Majsknivsæt /20		□	□
Majsknivsæt /28		□	□
Majsknivsæt /40		□	□
Modskær majs		□	□
Modskær universal		□	□
Modskær universal HD		□	□
Manuel justering af modskær		■	■
Automatisk justering af modskær		□	□
Sliddelsæt standard		■	■
Sliddelsæt HD		□	□

		Katana 65	Katana 85
Kerneforbejdning			
V-Cracker		■	■
Kileskiver / dobbelt valse		■	■
Cracker-skives diameter	mm	200	200

		Katana 65	Katana 85
Udkast blæser			
Åben rotor med opretstående v-formede elementer		■	■
Rotordiameter	mm	550	550
Rotorbredde	mm	620	620

		Katana 65	Katana 85
Tud			
Drejevinkel	Grader	210	210
Overlæshøjde	m	6	6
Standard tud		■	■
Tud forlænger		□	□

	Katana 65	Katana 85
Kabine		
Komfortkabine med udsyn hele vejen rundt	■	■
Kørellys foran	■	■
Forberedt til radio	■	■
Elektrisk justerbart udvendigt bakspejl og vidvinkelspejl	■	■
Luftaffjedret komfortsæde	■	■
Luftaffjedret Evolution-komfortsæde	□	□
Arbejdslygter, standard	■	■
Alle arbejdslygter LED	□	□
10.4" Varioterminal inklusive	■	■
VarioDoc Basic	■	■
Måling af ydelse og udbytte	□	□
VarioDoc Pro	□	□
Kamerapakke	□	□
Nødpakke	□	□
Radio MP3	□	□
Sidearbejdslygter	□	□
Sidearbejdslygter LED	□	□
Vedligeholdelseslygter LED	□	□
Køling af opbevaringsboks	□	□
Sprinkler/viskersystem til side- og bagrude	■	■
Radiosystem til kamera for udkastsliske	□	□
2 ekstra koaksialhøjtalere	□	□
Forstærket styresystem og forberedt til automatisk styresystem	■	■
Sporfølgesystem styreknop	□	□
Guidance VarioGuide Controller GSM	□	□
Guidance VarioGuide Novatel	□	□

	Katana 65	Katana 85
Ekstraudstyr		
Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3 m	■	■
Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3,3 m	□	□
Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3,5 m	□	□
Brandslukker	□	□
Automatisk hitch	□	□
Manuel hitch	□	□
Trykluftsystem	■	■
Brændstoftank diesel plus	■	■
Brændstoftank diesel og vandtank	□	□
Doseringsystem	□	□
Forberedt til doseringsystem	□	□

	Katana 65	Katana 85
Supplement		
Beskyttelsesdæksel til transport	□	□
Ekstra ventil dv	□	□
Automatisk tilpasning til jordens konturer	■	■
Drivaksel 1 til skærehoved græspickup og Kemper 400	■	■
Drivaksel 2 til skærehoved Kemper 300	■	■
Fendt Katana-værktøjskasse	□	□

	Katana 65	Katana 85	
Fordæk			
Standardfordæk			
		800/65 R32 178A8 MT : AC70H ET-12	710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm		
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200	
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12	mm	3300	
IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300	
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58	mm	3500	
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

	Katana 65	Katana 85
Bagdæk		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160	■	
600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80	□	
600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80	□	
600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80	□	
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130	□	■
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100	□	□
IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100	□	□
710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32	□	
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31	□	□

	Katana 65	Katana 85	
Mål og vægt			
Egenvægt med kabine uden skærehoved	kg	15.200	17.850
Maks. tilladt samlet vægt	kg	18.500	23.000
Samlet længde uden skærehoved	mm	7.182	7.182
Samlet bredde uden hjul	mm	2.955	2.955
Samlet bredde med hjul	mm	2.995 - 3.499	3.195 - 3.499
Samlet højde	mm	3.989	3.989
Akselafstand	mm	3.450	3.450
Frihøjde med maks. dæk	mm	450	450