

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

Fendt Katana

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Katana 650 Katana 850

Motor

Producent		MTU BR 1500	Liebherr D976
Udstødningstrin 5		■	■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650	623/847
Cylinder	Antal	R6	R6
Cylindervolumen	liter	15,6	18,0
Efterbehandling af udstødningsgas		SCR + DPF	SCR
AdBlue-beholder	liter	205	190
Måling af brændstofforbrug		■	■
Tankens kapacitet konfiguration 1 – diesel/AdBlue	liter	1.225/205	1.430/190
Tankens kapacitet konfiguration 2 – diesel/AdBlue/additiv	liter	1.010/205/215	1.215/190/215
Standardblæser		■	■
Vendbar blæser		□	□
Rengøringsbørste til kølerkurv		□	□
Regulering af maks. belastning		■	■

Transmission

Hydrostatisk drev		■	■
Hydrostatisk firehjulstræk		■	■
Hastighed mark	km/t	0 - 20	0 - 20
Hastighed på vej (ved maks. 1.420 omdr./min.)	km/t	0 - 40	0 - 40
Fartpilot og regulering af maks. belastning		■	■
Model til 40 km/t		■	■
Model til 25 km/t		□	□
Model til 20 km/t		□	□
Styreaksel hydraulisk affjedret		■	■
Firehjulstræk som standard		■	
Firehjulstræk med øget motormoment		□	■
BalancedGrip – intelligent styret firehjulstræk		□	□

Indførsingsvalser

Valser	Antal	6	6
Hydrostatisk drev		■	■
Trinløs justering af snittelængde fra kabinen		■	■
Afstand fra metaldetektor til skærehoved	mm	620	620
Metaldetektor		■	■
Registrering af fremmedlegemer		□	□

Katana 650 Katana 850

Skærehoved

Aksel skærehoved gennemgående		■	■
Diameter	mm	720	720
Bredde	mm	800	800
Kniv	Antal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Hastighed	omdr./min.	1.150	1.150
Hydraulisk tromlebremse		■	■
Arbejdslygter 14 knive	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Snittelængde 20 knive	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Snittelængde 28 knive	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Snittelængde 40 knive	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Skærehoved universalknive /20		□	□
Skærehoved universalknive /28		■	■
Skærehoved universalknive /40		□	□
Majsknivsæt /20		□	□
Majsknivsæt /28		□	□
Majsknivsæt /40		□	□
Modskær majs		□	□
Modskær universal		□	□
Modskær universal HD		□	□
Manuel justering af modskær		■	■
Sliddelssæt standard		■	■
Sliddelssæt HD		□	□

Kerneforarbejdning

R Cracker: valseknuser med savtakprofil		■	■
RS Cracker: valseknuser med savtakprofil og V-spiralnot		□	□
Valsers diameter	mm	300	300
30 % forskel i rotationshastighed		■	■
40 % forskel i rotationshastighed		□	□

Udkast blæser

Åben rotor med opretstående v-formede elementer		■	■
Rotordiameter	mm	550	550
Rotorbredde	mm	620	620

Tud

Drejevinkel	Grader	210	210
Overlæshøjde	m	6,2	6,2
Standard tud		■	■
Konisk majsclap		□	□
Tud forlænger		□	□

Kabine

Komfortkabine med udsyn hele vejen rundt		■	■
Kørelys foran		■	■
Forberedt til radio		■	■
Elektrisk justerbart udvendigt bakspejl og vidvinkelspejl		■	■
Luftaffjedret komfortsæde		■	■
Luftaffjedret Evolution-komfortsæde		□	□
Arbejdslygter, standard		■	■
Alle arbejdslygter LED		□	□
Varioterminal 10,4" med touchskærm og taster		■	■
VarioDoc Basic		■	■
Måling af ydelse og udbytte		□	□
Kamerapakke		□	□
Nødpakke		□	□
Radio DAB+		■	■
Sidearbejdslygter		□	□
Sidearbejdslygter LED		□	□
Vedligeholdelseslygter LED		□	□
Køling af opbevaringsboks		□	□
Sideviskere og forrudesprinklere		■	■
Radiosystem til kamera for udkastsliske		□	□
2 ekstra koaksialhøjtalere		□	□
Forstærket styresystem og forberedt til automatisk styresystem		■	■
Sporfølgessystem styreknop		□	□
FillControl		□	□

Autostyring

Autostyring basispakke		□	□
Standard-NovAtel		□	□
Contour Assistant		□	□

Katana 650 Katana 850

Ekstraudstyr

Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3 m		■	■
Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3,3 m		□	□
Advarselsanordning indtil køretøjsbredde 3,5 m		□	□
Brandslukker		□	□
Automatisk hitch		□	□
Manuel hitch		□	□
Trykluftsystem		■	■
Brændstoftank diesel plus		■	■
Brændstoftank diesel og vandtank		□	□
Doseringsystem		□	□
Forberedt til doseringssystem		□	□

Supplement

Beskyttelsesdæksel til transport		□	□
Ekstra ventil dv		□	□
Automatisk tilpasning til jordens konturer		■	■
Fendt Katana-værktøjskasse		□	□

Fordæk

650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

Bagdæk

500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■	■
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□	□
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□	□
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		□	□
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□	□

Mål og vægt

Egenvægt med kabine uden skærehoved	kg	16.200	17.500
Maks. tilladt samlet vægt	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Samlet længde uden skærehoved	mm	7.182	7.182
Samlet bredde uden hjul	mm	2.955	2.955
Samlet bredde med hjul	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Samlet højde	mm	3.989	3.989
Akselafstand	mm	3.450	3.450
Frihøjde med maks. dæk	mm	450	450