

FENDTS RUNDBALLEPRESSERE MED VARIABELT KAMMER

# Udstyrsvarianter og tekniske oplysninger.

		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
<b>Generelle data</b>					
Ballekammerets diameter	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m <sup>3</sup>	2,50	2,50	3,10	3,10
Endeløst bælte	Antal	4	4	4	4
Samlet højde	m	3,05	3,05	3,25	3,25
Samlet længde	m	5,00	5,00	5,10	5,10
Samlet bredde	m	2,70	2,70	2,70	2,70
Vægt	kg	3.950	3.950	4.200	4.200
Effektkrav	kW/hk	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110
<b>Drev/gearkasse</b>					
Power Split-gearkasse		■	■	■	■
Kraftudtag	omdr.	540	540	540	540
Automatisk smøring af kæde		■	■	■	■
Livstidsmurte rullelejer		■	■	■	■
Leje smurt via smørepunkter i begge sider			■		■
Automatisk smøring af valse					
<b>Trækbom</b>					
Højdejusterbar bom		■	■	■	■
Kobling stift trækøje		□	□	□	□
Kobling drejeligt trækøje		■	■	■	■
K80-kobling		□	□	□	□
<b>PickUp</b>					
Ustyret pickup		■	■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□	□	■
Pickup 2,25 m		■	■	■	□
Pickup 2,40 m			□		□
Pickupfjedre rækker	Antal	5	5	5	5
Fingerafstand	mm	64	64	64	64
Integreret skærebordsplade		■		■	
Rullenedholder		□	■	□	■
Stive pickuphjul		■	■	■	■
Drejelige pickuphjul		□	□	□	□
Alpint sæt		□	□	□	□
<b>Skærebord/rotor</b>					
Uden skærebord med transportrotor		■		■	
Uden skærebord - 2-stjernet transportrotor		□		□	
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet transportrotor			■		■
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet transportrotor med gruppeskift (8-9-17)			□		□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeskift (12-13-25)			□		□
Teoretisk skærelængde	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fastkammer presser		■		■	
Hydroflex-kontrol pressekanal			■		■

FENDTS RUNDBALLEPRESSERE MED VARIABELT KAMMER

# Tekniske data.



		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
<b>Binding</b>					
Varionet-netbinding		■	■	■	■
Variotwin-garnbinding		□	□	□	□
Easy Load System ELS		■	■	■	■
Holder til ekstra netrulle		■	■	■	■
Ekstra garnboks		□	□	□	□
Balleudtrækker		□	■	□	■
Indikator for balleformning		□	□	□	□
Ekstra drivsystem (ADS)		■	□	■	■
<b>Betjeningslementer</b>					
E-Link Control		■		■	
E-Link Pro		■	□	■	□
ISOBUS		□	■	□	■
<b>Chassis</b>					
Anhængeraksel		■	■	■	■
Hydraulisk bremseenhed			□		□
Tryklufsbremseenhed			□		□
Tilladt tophastighed udæmpet	km/t	25	25	25	25
Tilladt tophastighed dæmpet	km/t	40	40	40	40
<b>Dæk</b>					
15/55-17		■	■	■	■
19/45-17		□	□	□	□
500/45-22,5			□		□
500/50-22,5			□		□
500/60-22,5			□		□
500/55-20			□		□