

FENDT ROTANA V COMBI

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Drev/gearkasse						
Power split-gearkasse		■	■	■	■	■
PTO	o/min	540	540	540	540	540/1000
Automatisk kædesmøring		■	■	■	■	■
Levetidssmurte rullelejer		■		■		
Leje smurt via smørepunkter i begge sider			■		■	■
Trækbom						
Højdejusterbar trækbom		■	■	■	■	■
Fast trækbom trækøje		■	■	■	■	■
Svingbar trækbom trækøje		□	□	□	□	□
K80-træk		□	□	□	□	□
Pickup						
Pickup uden kulissestyr		■	■	■	■	■
Pickup 2,25 m		■	■	■	■	■
Pickup 2,40 m			□		□	□
Tandrækker	Antal	5	5	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64	64	64
Prelplade		□		□		
Fast tilholder		□	□	□	□	
Variabel tilholder		■	■	■	■	■
Faste pickuphjul		■	■	■	■	■
Drejelige pickuphjul		□	□	□	□	■
Alpint sæt		□	□	□	□	□
Snitter/rotor						
Uden skærebord med indføringsrotor		■	□	■	□	□
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			■		■	□
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			□		□	□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			□		□	□
Ekstra sæt knive						□
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportbund		■		■		■
HydroflexControl-knivbund			■		■	■
Binding						
VarioNet-netbinding		■	■	■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■
Holder til ekstra netrulle		□	■	□	■	
Balleudkaster		□	■	□	■	
Indikator for balleformning						□
Ekstra drivsystem (ADS)		■	■	■	■	
Udstyr ved start			□		□	□
Betjening						
E-Link Control		■	■	■	■	
E-Link Pro			□		□	□
ISOBUS			□		□	■
Chassis						
Anhængeraksel		■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□
Tryklufsbremsesystem		□	□	□	□	□
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40	40	40

Pakkeenhed

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Plasticfolie bredde 500 mm						□
Plasticfolie bredde 750 mm						□
Plasticfolie kapacitet	Antal					12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 %						■
Overvågning af foliebrud						■
3 arbejdslygter						□
2 farvekameraer						□
Levering på forsiden						□
Ekstra foliestramning						□

Dæk

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
15/55-17		■	■	■	■	
19/45-17		□	□	□	□	
480/45-17		□	□	□	□	
500/45-22,5		□	□	□	□	
500/50-22,5			□		□	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□		□	
500/55-20		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation						□
620/55 R26,5						■

Generelle data

		0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Ballekammerets diameter	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets bredde	m	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Ballekammerets rumfang	m³	4	4	4	4	4
Endeløse bæltter	Antal	4	4	4	4	4
Samlet højde	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Samlet længde	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Samlet bredde	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW / hk	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140



FENDT ROLLECTOR

		Rollector 130	Rollector 160
Betjening			
E-Link Basic		■	
Pakkeenhed			
Ballebinder		■	■
Uden balleudstøder		■	■
Ballevender		□	□
Balleudstøderarm		□	■
Støtteplade, tømmearm		□	
Hastighedsjusteringssæt		■	■
Arbejdslygter		■	■
Dæk			
10,0/75-15,3		■	
380/55-17			■

		Rollector 130	Rollector 160
Generelle data			
Samlet højde	m	2,30	2,70
Samlet længde	m	4,70	5,80
Samlet bredde	m	2,55	2,30
Omtrentlig vægt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW / hk	30/40	40/55
Balldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevægt	kg	1.000	1.250