

KOMBIVOGN FENDT TIGO

Konfigurationsvarianter og tekniske detaljer.



		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Tekniske data									
Rumfang i henhold til DIN 11741	m ³	31	31	36	41	38	44	50	54
Rumfang i henhold til DIN 11741 med valser	m ³	29	29	34	39	36	42	48	52
Rumfang i henhold til DIN 11741 uden valser	m ³	32	32	37	42	38	44	50	54
Rumfang med moderat kompression	m ³	45	50	60	70	65	75	90	100
Effektbehov	kW / hk	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	169/230	184/250
Egenvægt	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	11.900	12.300
Egenvægt med valser	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.400	12.800
Maks. tilladt totalvægt	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Samlet bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55	2,55
Samlet længde	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	10,75	11,75
Samlet længde med valser	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	10,75	11,78
Samlet højde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00
Lastrum bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36
Lastrum længde	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	8,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Maks. tilladt belastning på trækbom	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pickup fjederaksler	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7
Pickups arbejdsbredde i henhold til DIN	cm	190	190	190	190	200	200	200	200
Fjederafstand	mm	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickup frihøjde	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotor fjederrækker	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7
Maks. antal knive	Antal	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoretisk snittelængde	mm	37	37	37	37	37	37	37	37
Maksimal hastighed 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□
Maksimal hastighed 60 km/t*		□	□	□	□	□	□	□	□
18.5 t Boogie-tandemchassis 22.5		■							
22 t Boogie-tandemchassis 22.5			■	■	■				
24 t Boogie-tandemchassis 26.5				□	□				
24 t Boogie-tandemchassis med FSC 26.5						■	■		
24 t Boogie-tandemchassis med FSC 30.5						□	□		
31 t Boogie-tandemchassis med FSC 26.5								■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Tryklufsbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lastafhængigt bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	■	■	■	■	■	■	■

	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Tilvalg og ekstraudstyr								
Trækbom								
Trykluftaffjedring af trækbom	□	□	□	□	■	■	■	■
Knækstyret trækbom med positionskontrol	□	□	□	□	□	□	□	□
Pickup								
Pickupføler i midten af vognen	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pickupafkastning	□	□	□	□	□	□	□	□
Snitter/rotor								
Kanalafdækning	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivbom, der kan svinges til side	□	■	■	■	■	■	■	■
Beskyttelse enkelt kniv	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivudløser	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastrum plads								
Multifunktionel frontplade	■	■	■	■	■	■	■	■
Uden valser	■	■	■	■	■	■	■	■
2 valser	□	□	□	□	□	□	□	□
3 valser	□	□	□	□	□	□	□	□
Sænket skræbebund 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■
Motor med 2 hastigheder til skræbebund	□	□	□	□	■	■	■	■
Gearkassebeskyttelse skræbebund	□	□	□	□	■	■	■	■
Ultralysføler påfyldningsindikator	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastrum kamera	□	□	□	□	□	□	□	□
Vejesystem		□	□	□	□	□	□	□
Lastrum dæksel**	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbejdslygter	□	□	□	□	■	■	■	■
Lastrum døre	■	■	■	■	■	■	■	■
Chassis								
Hydraulisk servostyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Liftaksel						□	□	□
Betjening								
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4")	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo-terminal (membrantastatur)	■	■	■	■	■	■	■	■
VarioFill, automatisk læsse- og tømmesystem	■	■	■	■	■	■	■	■
Dæk								
500/55-20	□							
620/40 R22.5	□							
710/35 R22.5 Country	□							
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□				
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□				
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□