

# Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng, F-serien

Frontskårlægger med pendulbuk Alpin

Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk

Sidemonteret med sideophængning (ISL)

Sidemonterete med sideophængning

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
<b>Mål og vægt</b>																			
Arbejdsbredde	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredde	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Skårbredde	m	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthøjde	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlængde	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vægt	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
<b>Effektbehov</b>																			
Effektbehov	kW / hk	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
<b>Ophæng</b>																			
Trepunkts	Kategori	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
<b>Snitteenhed</b>																			
Snitteskiver	Antal	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Knive pr. slåskive	Antal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Direction of rotation of the mower discs: center running		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
Direction of rotation of the mower discs: pairwise running															■	■	■	■	■
Knivsystem med hurtigudløsning		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakt vinkeldrev					■	■	■										■	■	■
Forhjulstræk		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard							■										■	■	■
Mekanisk sideforskydning						■													
Hydraulisk sideforskydning									□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk åbning/lukning af sideafskærmning		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift-aflastning af snitteenhed									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-kontrol																			
SafetySwing																			
BeMove																			
RC DUO-drev				□							□			□					
<b>Hydraulik</b>																			
Nødvendige ev-hydraulikudtag	Antal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal					1													
Flat-Face-koblinger									□	□	□	□	□	□					
<b>PTO</b>																			
PTO-omdrejninger	o/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Drivaksel med friløb					■	■	■								■	■	■	■	■
Friløbs gearkasse		■	■	■					■	■	■	■	■	■					
<b>Belysning</b>																			
Elektrisk lys/advarselsskilte		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

