

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

																	
Frontmonterede slåmaskiner med pendulophæng, F-serien			Frontskårlægger med pendulbuk Alpin			Frontmonterede slåmaskiner med 3D-trækbuk						Sidemonteret med sideophægning (ISL)		Sidemonterete med sideophægning			
Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
							1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
					■										■	■	■
				■			□	□	□	□	□	□					
□	□	□					□	□	□	□	□	□					
							■	■	■	■	■	■					
		□							□			□					
				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							□	□	□	□	□	□					
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Sidemonteret med midterophængning	Sidemonteret med midterophængning (TLX)							Skårlæggerkombinationer uden ISOBUS							Skårlæggerkombinationer med ISOBUS	Skårlægger med transportchassis	
	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX		Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 860	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC

Mål og vægt

Arbejdsbredde	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transportbredde	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Skårbredde	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Transporthøjde	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99		7,00	7,00
Transportlængde	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10								
Vægt	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Effektbehov

Effektbehov	kW / hk	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
-------------	---------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Ophæng

Trepunkts	Kategori	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Topunktstrækarme	Kategori																II	II

Snitteenhed

Snitteskiver	Antal	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Knive pr. slåskive	Antal	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Knivsystem med hurtigudløsning		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompakt vinkeldrev		■	■											■	■		■	■
Forhjulstræk				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
DriveGuard		■	■											■	■		■	■
Mekanisk sideforskydning											■	■	■	■				
Hydraulisk åbning/lukning af sideafskærmning				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
TurboLift-aflastning af snitteenhed		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-kontrol															■			
SafetySwing				■	■	■	■		■	■				■	■			
EasySwing											■	■	■	■				
BeMove															■			
RC DUO-drev						□			□				□					
SectionControl															□			

Hydraulik

Nødvendige ev-hydraulikudtag	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
Påkrævede hydraulikudtag LS	Antal														1			
Flat-Face-koblinger				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			

PTO

PTO-omdrejninger	o/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Drivaksel med friløb		■	■											■	■		■	■
Friløbs gearkasse				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				

Dæk

Dæk, transportchassis																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Belysning

Elektrisk lys/advarselsskilte		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
-------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---