

Standardudstyr og ekstraudstyr
 Standard: ■
 Ekstraudstyr: □

Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Generelle data									
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endeløse bæltter	Antal				4	4	4	4	4
Samlet højde	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Samlet længde	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Samlet bredde	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW / hk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Vægt (Basis)				6.450	3.800	3.800			6.550

Drev/gearkasse									
Power split-gearkasse		■	■	■	■	■	■	■	■
Gear	o/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW-redskabs-drivlinje		■							
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse		□	□	□					
Automatisk kædesmøring		■	■	■	■	■	■	■	■
Levetidssmurte rullelejer		■			■	■	■	■	
Leje smurt via smørepunkter i begge sider			■		■	■	■	■	■
Automatisk smøring af valse			□	■					■

Trækbom									
Højdejusterbar trækbom		■	■	■	■	■	■	■	■
Påhængning trækoje 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Påhængning trækoje, drejelig 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-træk		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben				□					□

Pickup									
Arbejdsbredde (Pickup)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Pickup uden kulissestyr		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,40 m			□	□		□		□	□
Pickup alpint sæt		□	□	□	□	□			□
Tandrækker	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Variabel tilholder		□	□	■	■	■	■	■	■
Faste pickuphjul		■	■		■	■	■	■	

Snitter/rotor									
Kniv			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			□	□		□		□	□
Ekstra sæt knive			□	□		□		□	□
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl-knivbund			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Binding									
Omvikling med net og plastikfolie - "Rapid Reload System"				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Indikator for balleformning			□	□					□
Ekstra drivsystem (ADS)					■	■	■	■	■
Udstyr ved start			□	□	□	□		□	□

Betjening									
ISOBUS			□	■		□		□	■

Chassis									
Anhængeraksel		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Tryklufsbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25	25	25	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40	40	40	40	40	40

Pakkeenhed									
Plasticfolie bredde 500 mm				□					□
Plasticfolie bredde 750 mm				□					□
Plasticfolie kapacitet	Antal			12+2					12+2
For-strækning 33%/55%/70%				■					■
Overvågning af foliebrud				■					■
3 arbejdslygter				□					□
2 farvekameraer				□					□
Levering på forside				□					□
Ekstra foliestramning				□					□
Kamerakabel til Fendt-display				□					□
LED-arbejdslygter				□					□
Tank til håndvask				□					□

Dæk									
15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■