

FENDT RUNDBALLEPRESSERE MED FAST KAMMER.

# Konfigurationsvarianter og tekniske detaljer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Generelle data</b>				
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25	1,25
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m <sup>3</sup>	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-valser	Antal	18	18	18
Samlet højde	m	2,6	2,60	3,00
Samlet længde	m	4,5	4,50	6,30
Samlet bredde	m	2,7	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW/hk	45 / 60	60 / 80	100/140
<b>Drev/gearkasse</b>				
Power split-gearkasse		■	■	■
PTO	omdr.	540	540	540
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling		□	■	■
WW-redskabs-drivlinje		■		
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse		□	□	□
Automatisk kædesmøring		■	■	■
Levetidssmurte rullelejer		■		
Leje smurt via smørepunkter i begge sider		□	■	
Automatisk smøring af valse			□	■
<b>Trækbom</b>				
Højdejusterbar trækbom		■	■	■
Fast trækbom trækøje		■	■	■
Svingbar trækbom trækøje				
K80-træk		□	□	□
<b>Pickup</b>				
Pickup uden kulissestyr		■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□	
Pickup 2,25 m		■	■	■
Pickup 2,40 m		□	□	□
Pickup alpint sæt		□	□	□
Tandrækker	Antal	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64
Preplade		□		
Fast tilholder		■	■	
Variabel tilholder		□	□	■
Faste pickuphjul		■	■	
Drejelige pickuphjul		□	□	■
Alpint sæt				
<b>Snitter/rotor</b>				
Uden skærebord med indføringsrotor		■		
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor			□	
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			□	□
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			□	□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			□	□
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportbund		■		
HydroflexControl-knivbund			■	■

FENDT RUNDBALLEPRESSERE MED FAST KAMMER

# Konfigurationsvarianter og tekniske detaljer.



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Binding</b>				
Varionet-netbinding		■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■
Holder til ekstra netrulle		□	■	
Balleudkaster		□	□	
<b>Betjening</b>				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■
<b>Chassis</b>				
Anhængeraksel		■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□
Tryklufsbremsesystem		□	□	□
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40
<b>Pakkeenhed</b>				
Plasticfolie bredde 500 mm				□
Plasticfolie bredde 750 mm				□
Plasticfolie kapacitet	Antal			12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 %				■
Overvågning af foliebrud				■
2 farvekameraer				□
Levering på forsiden				□
<b>Dæk</b>				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5			□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/55-20			□	
620/55 R26.5				■