

Standardudstyr og ekstraudstyr
 Standard: ■
 Ekstraudstyr: □

FENDT ROTANA F COMBI

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Drev/gearkasse				
Power split-gearkasse		■	■	■
PTO	o/min	540	540	540
Drivlinje til redskab med knast- og friløbskobling		□	■	■
WW-redskabs-drivlinje		■		
Drivlinje til redskab med friløbskobling og WW-forbindelse		□	□	□
Automatisk kædesmøring		■	■	■
Levetidssmurte rullelejer		■		
Leje smurt via smørepunkter i begge sider		□	■	
Automatisk smøring af valse			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Trækbom				
Højdejusterbar trækbom		■	■	■
Fast trækbom trækoje		■	■	■
Svingbar trækbom trækoje		□	□	□
K80-træk		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pickup				
Pickup uden kulissestyr		■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□	
Pickup 2,25 m		■	■	■
Pickup 2,40 m		□	□	□
Pickup alpint sæt		□	□	□
Tandrækker	Antal	5	5	5
Fjederafstand	mm	64	64	64
Preplade		□		
Fast tilholder		■	■	
Variabel tilholder		□	□	■
Faste pickuphjul		■	■	
Drejelige pickuphjul		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Snitter/rotor				
Uden skærebord med indføringsrotor		■		
Uden skærebord - 2-stjernet indføringsrotor			□	
XtraCut - 13 knive med 2-stjernet indføringsrotor			□	□
XtraCut - 17 knive med 2-stjernet indføringsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)			□	□
XtraCut - 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)			□	□
Ekstra sæt knive				□
Teoretisk snittelængde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportbund		■		
HydroflexControl-knivbund			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Binding				
VarioNet-netbinding		■	■	■
VarioTwin-garnbinding		□	□	
Easy Load System ELS		■	■	■
Holder til ekstra netrulle		□	■	
Balleudkaster		□	□	
Udstyr ved start			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Betjening				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Chassis				
Anhængeraksel		■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□
Tryklufsbremsesystem		□	□	□
Maks. tilladt hastighed ubremset	km/t	25	25	25
Maks. tilladt hastighed bremsset	km/t	40	40	40



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pakkehed				
Plasticfolie bredde 500 mm				□
Plasticfolie bredde 750 mm				□
Plasticfolie kapacitet	Antal			12+2
For-strækning 33 %/55 %/70 %				■
Overvågning af foliebrud				■
3 arbejdslygter				□
2 farvekameraer				□
Levering på forsiden				□
Ekstra foliestramning				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Dæk				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□
620/55 R26.5				■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Generelle data				
Ballekammerets diameter	m	1,25	1,25	1,25
Ballekammerets bredde	m	1,23	1,23	1,23
Ballekammerets rumfang	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-valser	Antal	18	18	18
Samlet højde	m	2,6	2,60	3,00
Samlet længde	m	4,5	4,50	6,30
Samlet bredde	m	2,7	2,70	2,90
Omtrentlig vægt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW / hk	45/60	60/80	100/140



FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Betjening		
E-Link Basic	■	

	Rollector 130	Rollector 160
Pakkehed		
Ballebinder	■	■
Uden balleudstøder	■	■
Ballevender	□	□
Balleudstøderarm	□	■
Støtteplade, tømmearm	□	
Hastighedsjusteringssæt	■	■
Arbejdslygter	■	■

	Rollector 130	Rollector 160
Dæk		
10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■

		Rollector 130	Rollector 160
Generelle data			
Samlet højde	m	2,30	2,70
Samlet længde	m	4,70	5,80
Samlet bredde	m	2,55	2,30
Omtrentlig vægt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW / hk	30/40	40/55
Balldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevægt	kg	1.000	1.250