


## UDSTYR

Det nye design er perfekt til højtydende udstyr



■ Trykløftbremse



■ LED-arbejdslygterne sørger for hurtig og nem opfyldning og binding, selv når det er mørkt.



□ Praktisk og effektivt HayBoss fugtighedsmålesystem





□ Perfekt overblik med bakkameraet (ekstraudstyr)



□ Det hydrauliske støtteben (ekstraudstyr) gør det nemt og hurtigt at til- og frakoble traktoren.



■ Vejcellerne mellem ballekammeret og ballestikken måler ballens nøjagtige vægt og sender dataene direkte til din terminal.



■ Alle knytter og vigtige drivkæder smøres automatisk, og smørintervallerne er nemme at indstille ved hjælp af terminalen.

## Sikkerhed og service uden stop



### Hvad er det særlige ved Fendt StarService?

For os betyder service viden om og forståelse af dit arbejde, så vi kan opfylde dine behov for pålidelighed og sikkerhed og handle ud fra dine økonomiske interesser. Vi står ved vores produkter, og vi har udviklet dem til de strengeste krav og lang tids brug. Derfor er vores serviceafdeling den perfekte samarbejdspartner for dig. For Fendt-storballepressere betyder en fuld garantiudvidelse fra

producenten komplet omkostningsstyring og planlægningspålidelighed. For storballepressere betyder fleksible policeperioder og langsigtede takster (med eller uden selvrisiko) fuld dækning (undtagen slitage) i de første fem år. Ud over de normale reparationsomkostninger er andre risici, f.eks. bjærgning og bugsering samt diagnosticering af køretøjet, dækket i en komplet pakke.

## TEKNISKE DATA

# Fendt Squadra 1290 UD.

		1290 UD	
<b>Ballestørrelse</b>			
Bredde	cm	120	
Højde	cm	90	
Maks. længde	cm	274	

		1290 UD	
<b>Mål og vægt</b>			
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)	m	3.0	
Samlet bredde - dæk 620/50R22.5	m	3.0	
Samlet bredde - dæk 620/55R26.5	m	3.0	
Samlet bredde - dæk 710/50R26.5	m	3.2	
Samlet længde - ballestik, foldet ind	m	9.83	
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	3.02	
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.38	
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	13.400	

		1290 UD	
<b>Hoveddrev</b>			
Svinghjul, diameter	mm	990	
Svinghjul, bredde	mm	250	
Svinghjul, vægt	kg	545	
Svinghjuls hastighed	omdr.	1500	
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	
Ultra-hovedtransmission og drivlinje		■	
Overbelastningsbeskyttelse - automatisk knastkobling		■	
Automatisk smøring af kæde		■	

		1290 UD	
<b>Pickup</b>			
OptiFlow-pickup		■	
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	
Samlet bredde med pickuphjul	m	3.0	
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.26	
Pickupfjeder rækker	Antal	5	
Finger	Antal	80	
Fingrafstand	mm	66	
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	
HD-spiralfjeder		■	
Pickup-aflastning med 2 strammefjeder		■	
Rulletilholder med deflektorplade		■	

		1290 UD	
<b>Indføringsystem</b>			
Pakker - gaffeltype		■	
Pakkertænder (hærkede)	Antal	6	
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	

		1290 UD	
<b>Stempel/ballekammer</b>			
Stempelhastighed	Slag/min.	50	
Slaglængde	mm	740	
Pressekraft maks.	kN	760	
OptiForm™-ballekammer		■	
Automatisk balletæthedskontrol		■	

		1290 UD	
<b>Bindesystem/binding</b>			
Ultra-dobbeltbinder		■	
Dobbeltknytter		■	
Knytter	Antal	6	
Knudeafstand	mm	176	
Garnforråd (spoler)	Antal	36	
Renseblæser med hydraulisk drev		■	
Automatisk smøring af knytter		■	

		1290 UD	
<b>Balleudtrækker og ballestik</b>			
Tænder	Antal	12	
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	4	
Styring fra kabinen og bag på ballepresseren		■	
Kraftig ballestik		■	
Indikator for balleafslæsning		■	
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	

		1290 UD	
<b>Aksler og dæk</b>			
Tandemaksel - dæk (standard)		620/50 - 22,5	
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)		620/55 - 26,5	
Tandemaksel - dæk (2. mulighed)		710/55 - 26,5	
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	60	
Trykløftbremse		■	

		1290 UD	
<b>Betjening/styring og overvågningssystem</b>			
BaleCreate-kontrolsystem		■	
C1000 - farveskærm		■	
C2100 - farveterminal med berøringsskærm		□	
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	

		1290 UD	
<b>Traktorkrav</b>			
Anbefalet traktoreffekt - pakkermodel	kW/hk	261/350	
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner		■	
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	

		1290 UD	
<b>Specialudstyr</b>			
Integreret balle vægt		■	
Elektrisk justering af ballelængde		■	
Hydraulisk støtteben		□	
Bakkamera		□	
Integreret fugtmåling		□	
HayBoss-påførsenhed til konserveringsmiddel		□	
LED-køretøjsbelysning		■	
LED-vedligeholdelsesbelysning		■	

\* = solgt i henhold til lovgivningen



■ Takket være det nye chassis fås Fendt Squadra 1290 UD med forskellig udvendig bredde med forskellige dæk: 620/50R22.5- eller 620/55R26.5-dæk for en udvendig bredde på under tre meter, og maksimal dækstørrelse 710/50R-26.5 for en udvendig bredde på 3,20 m.