

FENDT SQUADRA 1290 UD

Ekstraudstyr.



■ Luftbremse



■ LED-arbejdslygterne sørger for hurtig og nem opfyldning og binding, selv når det er mørkt.



■ Den efterløbsstyrede tandemaksel sikrer en stor kontakthøjde med høj manøvrerdygtighed.




□ Perfekt overblik med bakkameraet (ekstraudstyr).



□ Det ekstra hydrauliske støtteben gør det let at koble traktoren til og fra.



■ Enkel justering med den elektroniske styring af ballelængden.



■ Alle knytttere og vigtige drivkæder smøres automatisk, og smøreintervallerne er nemme at indstille ved hjælp af terminalen.



■ Vejecellerne mellem ballekammeret og ballelisken måler ballens nøjagtige vægt og sender dataene direkte til din terminal. Systemet beskyttes af det integrerede ledningsnet i chassiset, hvilket betyder, at ledningerne ikke let kan blive revet i stykker.



■ Fendt Squadra 1290 UD leveres med 2 forskellige dækvalg til en udvendig bredde på under 3 meter: 620/50R22.5 og 620/55R26.5.

FENDT SQUADRA 1290 UD

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		1290 UD	
Ballestørrelse			
Bredde	cm	120	
Højde	cm	90	
Maks. længde	cm	274	

		1290 UD	
Mål og vægt			
Samlet bredde - enkelt aksel/tandemaksel (inklusive pickuphjul)*	m	3.0	
Samlet bredde - dæk 620/50R22.5*	m	3.0	
Samlet bredde - dæk 620/55R26.5*		3.0	
Samlet bredde - dæk 710/50R26.5*	m	3.2	
Samlet længde - balleliske, foldet ind	m	9.83	
Samlet højde - til overside af gelænder, foldet ind	m	3.02	
Samlet højde - til overside af gelænder, slået op	m	3.38	
Vægt - enkelt aksel/tandemaksel, uden snitter	kg	13.400	

		1290 UD	
Hoveddrev			
Svinghjul, diameter	mm	990	
Svinghjul, bredde	mm	250	
Svinghjul, vægt	kg	545	
Svinghjuls hastighed	omdr.	1500	
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling, overbelastningskobling og brudbolt		■	
Gearkasse - lukket, dobbelt reduktion		■	
Ultra-hovedtransmission og drivlinje		■	
Overbelastningsbeskyttelse - automatisk knastkobling		■	
Automatisk smøring af kæde		■	

		1290 UD	
Pickup			
OptiFlow-pickup		■	
Samlet bredde - uden pickuphjul	m	2.6	
Samlet bredde med pickuphjul	m	3.0	
Effektiv arbejdsbredde (DIN 11220)	m	2.25	
Pickupfjeder rækker	Antal	5	
Finger	Antal	80	
Fingerafstand	mm	66	
Drivlinjebeskyttelse - slip- og overbelastningskoblinger		■	
HD-spiralfjeder		■	
Pickup-afslastning med 2 strammefjeder		■	
Rulletilholder med deflektorplade		■	

		1290 UD	
Indføringsystem			
Pakker - gaffeltype		■	
Pakkertænder (hærdede)	Antal	6	
Overbelastningsbeskyttelse - slipkobling riflet profil		■	

		1290 UD	
ProCut-pickup			
ProCut-pickup		□	
Kniv	Antal	26	
Hydraulisk knivbeskyttelse		□	
Snitterotor diameter	mm	650	
Gruppetilkobling af knive		0, 13, 26	
Teoretisk skærelængde	mm	43.0	
Udtrækkelig knivskuffe		■	

		1290 UD	
Stempel/ballekammer			
Stempelhastighed	Slag/min.	50	
Slaglængde	mm	740	
Pressekraft maks.	kN	760	
OptiForm™-ballekammer		■	
Lange ballekammerplader	mm	4000.0	
Automatisk ballethæthedskontrol		■	

		1290 UD	
Bindesystem/binding			
Ultra-dobbeltbinder		■	
Dobbeltknytter		■	
Knytter	Antal	6	
Knudeafstand	mm	176	
Garnforråd (spoler)	Antal	36	
Renseblæser med hydraulisk drev		■	
Automatisk smøring af knytter		■	

		1290 UD	
Balleudtrækker og balleliske			
Tænder	Antal	12	
Antal rækker, der kan slås til/fra	Antal	4	
Styring fra kabinen og bag på ballepresseren		■	
Kraftig balleliske		■	
Indikator for balleflæsning		■	
Hydraulisk drejesystem til transport på vej		■	

		1290 UD	
Aksler og dæk			
Tandemaksel - dæk (standard)*		620/50 - 22,5	
Tandemaksel - dæk (ekstraudstyr)*		620/55 - 26,5	
Tandemaksel - dæk (2. mulighed)*		710/55 - 26,5	
Tandemaksel - maks. tilladt hastighed*	km/t	60	
Tryklufsbremse		■	

		1290 UD	
Betjening/styring og overvågningssystem			
BaleCreate-kontrolsystem		■	
C1000 - farveskærm		■	
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	

		1290 UD	
Traktorkrav			
Anbefalet traktoreffekt - pakkermodel	kW/hk	261/350	
PTO - type III: PTO diameter: 44 mm, 20 spliner		■	
Dobbeltvirkende styreventil, afhængigt af specifikation (min.)	Antal	2	

		1290 UD	
Specialudstyr			
Integreret ballevægt		■	
Elektrisk justering af ballelængde		■	
Hydraulisk støtteben		■	
Bakkamera		□	
Integreret fugtmåling		□	
HayBoss-påføringsenhed til konserveringsmiddel		□	
LED-køretøjsbelysning		■	
LED-vedligeholdelsesbelysning		■	

* = solgt i henhold til lovgivningen